

ALULIFT

Torre móvil de aluminio con plataforma de elevación eléctrica



Plataforma más contrapesos.

Equipo móvil de trabajo en altura mixto, con las ventajas de una torre móvil y la seguridad de una plataforma elevadora unipersonal. Muy compacto para el transporte. Empuje manual y elevación eléctrica mediante mando desde plataforma.

Montaje fácil sin herramientas y en pocos minutos gracias a su plataforma de elevación eléctrica.

En el momento del montaje el operario siempre está protegido 360°, al realizarse desde dentro del cesto de trabajo. Montaje metro a metro con sistema de cremallera.

Características técnicas:

- Fabricado en aleación de aluminio tubular de Ø 50 mm.
- Resistente al óxido.

REF.	ALULIFT S	ALULIFT M	ALULIFT L
Altura del rodapiés	15 cm		
Altura del guardacuerpos	1,10 m		
Capacidad	250 kg (2 operarios)		
Dimensiones de la plataforma	0,66 x 1,72 m	0,66 x 2,40 m	1,10 x 2,40 m
Dimensiones exteriores	0,95 x 1,96 m	0,95 x 2,64 m	1,39 x 2,64 m
Ruedas	Ø 125 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm

Equipamiento estándar

- Plataforma eléctrica regulable cm a cm hasta 12 m.
- Cuadro de control en la plataforma.
- Baterías: 2 x 12 V (autonomía 8 horas de uso).
- Dispositivo de descenso de emergencia.
- Bloqueo de seguridad: máx. 250 kg.
- Raíl de acero cincado.
- Ganchos de posicionamiento rápido en barandillas y diagonales.
- Peldaños y superficies con acabado antideslizante.
- Husillos reguladores.



Sirve como sistema de acceso a cubiertas o tejados.



Equipado con ruedas de doble pedal.



Ganchos de montaje rápido.

ALULIFT SERIE S Dimensiones exteriores: 0,95 x 1,96 Dimensiones de la plataforma: 0,66 x 1,72			ALULIFT SERIE M Dimensiones exteriores: 0,95 x 2,64 Dimensiones de la plataforma: 0,66 x 2,40		ALULIFT SERIE L Dimensiones exteriores: 1,39 x 2,64 Dimensiones de la plataforma: 1,10 x 2,40	
Altura máx. plata- forma (m)	REF.	Peso	REF.	Peso	REF.	Peso
1,00	ALULIFT100S	128,00	ALULIFT100M	160,00	ALULIFT100L	181,00
2,00	ALULIFT200S	154,00	ALULIFT200M	187,00	ALULIFT200L	211,00
3,00	ALULIFT 300S	180,00	ALULIFT 300M	213,00	ALULIFT 300L	240,00
4,00	ALULIFT 400S	222,00	ALULIFT 400M	257,00	ALULIFT 400L	287,00
5,00	ALULIFT 500S	248,00	ALULIFT 500M	263,00	ALULIFT 500L	316,00
6,00	ALULIFT 600S	274,00	ALULIFT 600M	310,00	ALULIFT 600L	346,00
7,00	ALULIFT 700S	300,00	ALULIFT 700M	337,00	ALULIFT 700L	376,00
8,00	ALULIFT 800S	325,00	ALULIFT 800M	363,00	ALULIFT 800L	405,00
9,00	-	351,00	ALULIFT 900M	390,00	ALULIFT 900L	435,00
10,00	-	376,00	ALULIFT 1000M	416,00	ALULIFT 1000L	464,00
11,00	-	402,00	ALULIFT 1100M	443,00	ALULIFT 1100L	495,00
12,00	-	429,00	ALULIFT 1200M	470,00	ALULIFT 1200L	524,00
	+1m extensión	29,70	+1m extensión	26,60	+1m extensión	29,60

OPCIONALES	REF.	REF.	REF.
Sistema de acceso a cubiertas o tejados	ALULIFTCUBS	ALULIFTCUBM	ALULIFTCUBL

PROCESO DE MONTAJE



Montar los marcos necesarios a borde de la plataforma.



Elevar la plataforma la altura necesaria.



Ensamblar el marco lateral.



Colocar las abrazaderas.



Repetir la operación con el otro lateral.



Repetir la operación nuevamente en el otro lateral.