

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE BOLA LATÓN PN-25 BSP

CUERPO: LATÓN CW617N CROMADO

BOLA: LATÓN PULIDO

EJE: LATÓN ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

Temperatura -20 a 150ºc

DN	CODIGO
1/2"	BVB.015.821
3/4"	BVB.020.821
1"	BVB.025.821
1 1/4"	BVB.032.821
1 1/2"	BVB.040.821
2"	BVB.050.821
2 1/2"	BVB.065.821
3"	BVB.080.821
4"	BVB.100.821

MANETA PALOMILLA / NPT CONSULTAR



TF-BV-B-T

VÁLVULA DE BOLA PVC ROSCA BSP / ENCOLAR SOCKET

CUERPO: PVC

EJE: PVC

BOLA: PVC

ASIENTOS: PTFE

MANETA: ABS

JUNTA: EPDM

TEMPERTURA MÁX. 60ºC

Presión Máx. Servicio 10 Bar



DN	EXTERIOR	SW	ROSCA	SW
15	Ext. 20 mm.	BVPVC.015.921S	BVPVC.015.921G	
20	Ext. 25 mm.	BVPVC.020.921S	BVPVC.020.921G	
25	Ext. 32 mm.	BVPVC.025.921S	BVPVC.025.921G	
32	Ext. 40 mm.	BVPVC.032.921S	BVPVC.032.921G	
40	Ext. 50 mm.	BVPVC.040.921S	BVPVC.040.921G	
50	Ext. 63 mm.	BVPVC.050.921S	BVPVC.050.921G	
65	Ext. 75 mm.	BVPVC.065.921S	BVPVC.065.921G	
80	Ext. 90 mm.	BVPVC.080.921S	BVPVC.080.921G	
100	Ext. 110 mm.	BVPVC.100.921S	BVPVC.100.921G	

OTROS MATERIALES Y CONEXIONES BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE BOLA INOX 1 PIEZA PASO REDUCIDO ROSCA BSP PN-40

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

DN	CODIGO
1/4"	1PBV.008.171G
3/8"	1PBV.010.171G
1/2"	1PBV.015.171G
3/4"	1PBV.020.171G
1"	1PBV.025.171G
1 1/4"	1PBV.032.171G
1 1/2"	1PBV.040.171G
2"	1PBV.050.171G

CUERPO PULIDO ESPEJO BAJO CONSULTA



TEMPERTURA MÁX. -20 +180ºC
Presión Máx. Servicio 40 Bar

TF-1PBV-T

VÁLVULAS DE BOLA

TF-2PBV-T

VÁLVULA DE BOLA 2 PZAS. INOX PN63 EXTREMOS ROSCA BSP

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316

EJE: AISI-316
ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

DN	CODIGO	ROSCA BSP
1/4"	2PBV.008.171G	
3/8"	2PBV.010.171G	
1/2"	2PBV.015.171G	
3/4"	2PBV.020.171G	
1"	2PBV.025.171G	
1 1/4"	2PBV.032.171G	
1 1/2"	2PBV.040.171G	
2"	2PBV.050.171G	
2 1/2"	2PBV.065.171G	
3"	2PBV.080.171G	

TECFLW®



BLOQUEO PARA CANDADO

Rosca NPT Bajo Consulta

TF-BV800-T

VÁLVULA DE BOLA 2 PZAS. ACERO CARBONO. 800 Y 1500 Lbs. ROSCA BSP / NPT / SW

CUERPO: A105
BOLA: INOX F316L

EJE INOX F316L
ASIENTOS: PTFE+GRAFITO / PEEK (1500 Lbs)

S	DN	A.CARBONO A105			
		CODIGO	800 Lbs	CODIGO	1500 Lbs
	1/4"	2PCSBV.008.377		2PCSBV.008.378	
	3/8"	2PCSBV.010.377		2PCSBV.010.378	
	1/2"	2PCSBV.015.377		2PCSBV.015.378	
	3/4"	2PCSBV.020.377		2PCSBV.020.378	
	1"	2PCSBV.025.377		2PCSBV.025.378	
	1 1/4"	2PCSBV.032.377		2PCSBV.032.378	
	1 1/2"	2PCSBV.040.377		2PCSBV.040.378	
	2"	2PCSBV.050.377		2PCSBV.050.378	



Compatible
ATEX
ZONE
no source
of ignition

FIRE SAFE
API 607

800 Lbs 1500 Lbs

TF-BV1500-T

TF-BV800-T

VÁLVULA DE BOLA 2 PZAS. INOX AISI-316 800 Y 1500 Lbs. ROSCA BSP / NPT / SW

CUERPO: F316L
BOLA: INOX F316L

EJE INOX F316L
ASIENTOS: PTFE+GRAFITO / PEEK (1500 Lbs)

S	DN	A.INOX F316L			
		CODIGO	800 Lbs	CODIGO	1500 Lbs
	1/4"	2PSSBV.008.177		2PSSBV.008.178	
	3/8"	2PSSBV.010.177		2PSSBV.010.178	
	1/2"	2PSSBV.015.177		2PSSBV.015.178	
	3/4"	2PSSBV.020.177		2PSSBV.020.178	
	1"	2PSSBV.025.177		2PSSBV.025.178	
	1 1/4"	2PSSBV.032.177		2PSSBV.032.178	
	1 1/2"	2PSSBV.040.177		2PSSBV.040.178	
	2"	2PSSBV.050.177		2PSSBV.050.178	



Compatible
ATEX
ZONE
no source
of ignition

FIRE SAFE
API 607

800 Lbs 1500 Lbs

TF-BV1500-T

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULA DE BOLA 3 PZAS. INOX AISI-316 EXTREMOS ROSCA BSP - SW - BW

CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

EJE: AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

BLOQUEO PARA CANDADO



TF-3PBV-T

DN	CODIGO BSP	CODIGO SW	CODIGO BW
1/4"	3PBV.008.171G	3PBV.008.171S	3PBV.008.171B
3/8"	3PBV.010.171G	3PBV.010.171S	3PBV.010.171B
1/2"	3PBV.015.171G	3PBV.015.171S	3PBV.015.171B
3/4"	3PBV.020.171G	3PBV.020.171S	3PBV.020.171B
1"	3PBV.025.171G	3PBV.025.171S	3PBV.025.171B
1 1/4"	3PBV.032.171G	3PBV.032.171S	3PBV.032.171B
1 1/2"	3PBV.040.171G	3PBV.040.171S	3PBV.040.171B
2"	3PBV.050.171G	3PBV.050.171S	3PBV.050.171B
2 1/2"	3PBV.065.171G	3PBV.065.171S	3PBV.065.171B
3"	3PBV.080.171G	3PBV.080.171S	3PBV.080.171B
4"	3PBV.100.171G	3PBV.100.171S	3PBV.100.171B

ROSCA NPT: CONSULTAR PRECIOS

VÁLVULA DE BOLA FONDO CUBA 3 PZAS. INOX AISI-316 ROSCA BSP / NPT

CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

EJE: AISI-316

BLOQUEO PARA CANDADO

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

BRIDA FONDO: INOX AISI-316L



TF-BTBV-T

DN	CODIGO BSP	CODIGO NPT
1/2"	BTBV.015.171G	BTBV.015.171N
3/4"	BTBV.020.171G	BTBV.020.171N
1"	BTBV.025.171G	BTBV.025.171N
1 1/4"	BTBV.032.171G	BTBV.032.171N
1 1/2"	BTBV.040.171G	BTBV.040.171N
2"	BTBV.050.171G	BTBV.050.171N
2 1/2"	BTBV.065.171G	BTBV.065.171N
3"	BTBV.080.171G	BTBV.080.171N
4"	BTBV.100.171G	BTBV.100.171N

BW / SW CONSULTAR PRECIOS

OTRAS CONSTRUCCIONES Y CONEXIONES CONSULTAR

VÁLVULA DE BOLA 3 PZAS. ACERO / INOX AISI-316 EXTREMOS BRIDAS PN40



CUERPO: WCB / INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

EJE: AISI-316

ASIENTOS: PTFE +50% INOX 316

EMPAQUETADURA: PTFE

BLOQUEO PARA CANDADO



TF-3PBV-F

DN	CODIGO WCB	CODIGO INOX
15	3PBV.015.3412	3PBV.015.1412
20	3PBV.020.3412	3PBV.020.1412
25	3PBV.025.3412	3PBV.025.1412
32	3PBV.032.3412	3PBV.032.1412
40	3PBV.040.3412	3PBV.040.1412
50	3PBV.050.3412	3PBV.050.1412
65	3PBV.065.3412	3PBV.065.1412
80	3PBV.080.3412	3PBV.080.1412
100	3PBV.100.3412	3PBV.100.1412

WCB

INOX

VÁLVULAS DE BOLA

TF-2PBVSS-HT-T

VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. ROSCA BSP INOX CF8M ASIENTOS GRAFITO (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE+GRAFITO
EMPAQUETADURA: PTFE+GRAFITO
JUNTA TORICA: VITÓN



DN	CODIGO	\$
1/4"	2PBVHT.008.171G	
3/8"	2PBVHT.010.171G	
1/2"	2PBVHT.015.171G	
3/4"	2PBVHT.020.171G	
1"	2PBVHT.025.171G	
11/4"	2PBVHT.032.171G	
11/2"	2PBVHT.040.171G	
2"	2PBVHT.050.171G	



USO SOLAR Y VAPOR

Temperatura -20 + 200°C
Uso con VAPOR hasta 11 Bar
ESTANQUEIDAD SEGÚN TA LUFT

TF-3PBVCS-HT

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. ACERO CARBONO BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: ACERO A-216 WCB
BOLA: INOX AISI-316
TORNILLOS ENCAPSULADOS

ASIENTOS: PTFE+CARBON
EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: GRAFITO
ISO5211



DN	CODIGO	PRECIO	Maneta OVAL
1/4"	3PBVCS.008.376		
3/8"	3PBVCS.010.376		
1/2"	3PBVCS.015.376		
3/4"	3PBVCS.020.376		
1"	3PBVCS.025.376		
11/4"	3PBVCS.032.376		
11/2"	3PBVCS.040.376		
2"	3PBVCS.050.376		



USO SOLAR Y VAPOR

Temperatura -20 + 220°C
Uso con VAPOR hasta 18 Bar

TF-3PBVSS-HT

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
TORNILLOS ENCAPSULADOS

ASIENTOS: PTFE+CARBON
EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: GRAFITO
ISO 5211



DN	CODIGO	Maneta OVAL
1/4"	3PBVSS.008.176	
3/8"	3PBVSS.010.176	
1/2"	3PBVSS.015.176	
3/4"	3PBVSS.020.176	
1"	3PBVSS.025.176	
11/4"	3PBVSS.032.176	
11/2"	3PBVSS.040.176	
2"	3PBVSS.050.176	



USO SOLAR Y VAPOR

Temperatura -20 + 220°C
Uso con VAPOR hasta 18 Bar

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. INOX AISI-316. PN-63, ROSCA BSP PALANCA DE HOMBRE MUERTO

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
EJE: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE+15% FV
EMPAQUETADURA: PTFE

DN	CODIGO
1/4"	2PBVDM.008.171G
3/8"	2PBVDM.010.171G
1/2"	2PBVDM.015.171G
3/4"	2PBVDM.020.171G
1"	2PBVDM.025.171G



TF-2PBVDMH-T

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. ACERO CARBONO BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: ACERO A-216 WCB
BOLA: INOX AISI-316
TORNILLOS ENCAPSULADOS
ISO5211 MONTAJE DIRECTO

ASIENTOS: PTFE+CARBON
EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: GRAFITO

DN	CODIGO	Maneta OVAL	EXTENSIÓN EJE
1/4"	3PBVDM.008.376		
3/8"	3PBVDM.010.376		
1/2"	3PBVDM.015.376		
3/4"	3PBVDM.020.376		
1"	3PBVDM.025.376		
1 1/4"	3PBVDM.032.376		
1 1/2"	3PBVDM.040.376		
2"	3PBVDM.050.376		



TF-3PBVCS-HT-MD

USO SOLAR Y VAPOR
Temperatura -20 + 220°C

Uso con VAPOR hasta 18 Bar
Uso con VACIO: 10⁻² torr

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
TORNILLOS ENCAPSULADOS
ISO5211 MONTAJE DIRECTO

ASIENTOS: PTFE+CARBON
EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: GRAFITO

DN	CODIGO	Maneta OVAL	EXTENSIÓN EJE
1/4"	3PBVDM.008.176		
3/8"	3PBVDM.010.176		
1/2"	3PBVDM.015.176		
3/4"	3PBVDM.020.176		
1"	3PBVDM.025.176		
1 1/4"	3PBVDM.032.176		
1 1/2"	3PBVDM.040.176		
2"	3PBVDM.050.176		



TF-3PBVSS-HT-MD

USO SOLAR Y VAPOR
Temperatura -30 + 220°C

Uso con VAPOR hasta 18 Bar
Uso con VACIO: 10⁻² torr

VÁLVULAS DE BOLA

TF-BVCI-F

VÁLVULA DE BOLA FUNDICIÓN HIERRO GJL-250 CON BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: FUNDICIÓN GJL250

EJE: INOX AISI-304

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-304

ASIENTOS: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

DN	CODIGO
15	BVCI.015.4211
20	BVCI.020.4211
25	BVCI.025.4211
32	BVCI.032.4211
40	BVCI.040.4211
50	BVCI.050.4211
65	BVCI.065.4211
80	BVCI.080.4211
100	BVCI.100.4211
125	BVCI.125.4211
150	BVCI.150.4211
200	BVCI.200.4213



ISO 5211 Mounting Pad

ATEX Group II Category 2 G/2Dc Zone 1 & 21 Zone 2 & 22

TF-BVCS-F

VÁLVULA DE BOLA SPLIT BODY, ACERO CARBONO BRIDAS DIN PN-16 / ANSI 150 Lbs.

CUERPO: ACERO A-216 WCB

ASIENTOS: PTFE+FV

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-304

EJE: INOX AISI-316

JUNTA TÓRICA : VITÓN

DN	CODIGO	PN-16	CODIGO	150 LBS
15	BVCS.015.3211		BVCS.015.3215	
20	BVCS.020.3211		BVCS.020.3215	
25	BVCS.025.3211		BVCS.025.3215	
32	BVCS.032.3211		BVCS.032.3215	
40	BVCS.040.3211		BVCS.040.3215	
50	BVCS.050.3211		BVCS.050.3215	
65	BVCS.065.3211		BVCS.065.3215	
80	BVCS.080.3211		BVCS.080.3215	
100	BVCS.100.3211		BVCS.100.3215	
125	BVCS.125.3211			
150	BVCS.150.3211		BVCS.150.3215	



BRIDA ISO 5211

BLOQUEO PARA CANDADO

TF-BVSS-F

VÁLVULA DE BOLA SPLIT BODY, INOX CON BRIDAS DIN PN-16 / ANSI 150 Lbs.

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

DN	CODIGO	PN-16	CODIGO	150 LBS
15	BVSS.015.1412		BVSS.015.1215	
20	BVSS.020.1412		BVSS.020.1215	
25	BVSS.025.1412		BVSS.025.1215	
32	BVSS.032.1412		BVSS.032.1215	
40	BVSS.040.1412		BVSS.040.1215	
50	BVSS.050.1412		BVSS.050.1215	
65	BVSS.065.1212		BVSS.065.1215	
80	BVSS.080.1212		BVSS.080.1215	
100	BVSS.100.1212		BVSS.100.1215	
125	BVSS.125.1212			
150	BVSS.150.1212		BVSS.150.1215	



BRIDA ISO 5211

BLOQUEO PARA CANDADO

PN-40 / 300 Lbs. BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULA DE BOLA WAFER ECO INOX CF8M MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

DN	CODIGO
15	BVSS.015.1212W
20	BVSS.020.1212W
25	BVSS.025.1212W
32	BVSS.032.1212W
40	BVSS.040.1212W
50	BVSS.050.1212W
65	BVSS.065.1212W
80	BVSS.080.1212W
100	BVSS.100.1212W
125	BVSS.125.1212W
150	BVSS.150.1212W

ECO



BLOQUEO PARA CANDADO



TF-BVSS-W



VÁLVULA DE BOLA WAFER ACERO CARBONO PN-16/25/40 ANSI 150#

CUERPO: ACERO CARBONO A-105

EJE: INOX AISI-304

BOLA: INOX AISI-304

ASIENTOS: PTFE

PN-16/40

DN	CODIGO	PN-10/16	CODIGO	PN-25/40	CODIGO	150 LBS
15	BVCSEF.015.3214W		BVCSEF.015.3214W		BVCSEF.015.3215W	
20	BVCSEF.020.3214W		BVCSEF.020.3214W		BVCSEF.020.3215W	150 LBS
25	BVCSEF.025.3214W		BVCSEF.025.3214W		BVCSEF.025.3215W	
32	BVCSEF.032.3214W		BVCSEF.032.3214W		BVCSEF.032.3215W	
40	BVCSEF.040.3214W		BVCSEF.040.3214W		BVCSEF.040.3215W	
50	BVCSEF.050.3214W		BVCSEF.050.3214W		BVCSEF.050.3215W	300 LBS
65	BVCSEF.065.3212W		BVCSEF.065.3214W		BVCSEF.065.3215W	
80	BVCSEF.080.3212W		BVCSEF.080.3214W		BVCSEF.080.3215W	
100	BVCSEF.100.3212W		BVCSEF.100.3214W		BVCSEF.100.3215W	
125	BVCSEF.125.3212W		BVCSEF.125.3214W		BVCSEF.125.3215W	600 LBS
150	BVCSEF.150.3212W		BVCSEF.150.3214W		BVCSEF.150.3215W	
200	BVCSEF.200.3213W		BVCSEF.200.3214W		BVCSEF.200.3215W	

PN-63 / PN-100 - ANSI-300Lbs / ANSI-600bs BAJO CONSULTA



VÁLVULA DE BOLA WAFER INOX AISI-316 PN-16/25/40 ANSI 150#

CUERPO: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

PN-16/40

DN	CODIGO	PN-10/16	CODIGO	PN-25/40	CODIGO	150 LBS
15	BVSSEF.015.1214W		BVSSEF.015.1214W		BVSSEF.015.1215W	
20	BVSSEF.020.1214W		BVSSEF.020.1214W		BVSSEF.020.1215W	150 LBS
25	BVSSEF.025.1214W		BVSSEF.025.1214W		BVSSEF.025.1215W	
32	BVSSEF.032.1214W		BVSSEF.032.1214W		BVSSEF.032.1215W	
40	BVSSEF.040.1214W		BVSSEF.040.1214W		BVSSEF.040.1215W	
50	BVSSEF.050.1214W		BVSSEF.050.1214W		BVSSEF.050.1215W	300 LBS
65	BVSSEF.065.1212W		BVSSEF.065.1214W		BVSSEF.065.1215W	
80	BVSSEF.080.1212W		BVSSEF.080.1214W		BVSSEF.080.1215W	
100	BVSSEF.100.1212W		BVSSEF.100.1214W		BVSSEF.100.1215W	
125	BVSSEF.125.1212W		BVSSEF.125.1214W		BVSSEF.125.1215W	600 LBS
150	BVSSEF.150.1212W		BVSSEF.150.1214W		BVSSEF.150.1215W	
200	BVSSEF.200.1213W		BVSSEF.200.1214W		BVSSEF.200.1215W	

PN-63 / PN-100 - ANSI-300Lbs / ANSI-600bs BAJO CONSULTA

EF-BVSS-W

VÁLVULAS DE BOLA

TF-3WBV-SS-T

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS INOX AISI-316 ROSCA GAS DIN PN-40

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
PASO L o T

EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA Y ASIENTOS: PTFE

BRIDA ISO 5211



BLOQUEO CANDADO



DN	CODIGO	PASO L	CODIGO	PASO T
1/4"	3WBVSS.008.171L		3WBVSS.008.171T	
3/8"	3WBVSS.010.171L		3WBVSS.010.171T	
1/2"	3WBVSS.015.171L		3WBVSS.015.171T	
3/4"	3WBVSS.020.171L		3WBVSS.020.171T	
1"	3WBVSS.025.171L		3WBVSS.025.171T	
1 1/4"	3WBVSS.032.171L		3WBVSS.032.171T	
1 1/2"	3WBVSS.040.171L		3WBVSS.040.171T	
2"	3WBVSS.050.171L		3WBVSS.050.171T	

TF-3WBV-CS-F

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS ACERO CARBONO CON BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: ACERO CARBONO WCB
BOLA: INOX AISI-316
PASO L o T

EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA Y ASIENTOS: PTFE

BRIDA ISO 5211



BLOQUEO CANDADO



DN	CODIGO	PASO L	CODIGO	PASO T
25	3WBVCS.025.3212L		3WBVCS.025.3212T	
32	3WBVCS.032.3212L		3WBVCS.032.3212T	
40	3WBVCS.040.3212L		3WBVCS.040.3212T	
50	3WBVCS.050.3212L		3WBVCS.050.3212T	
65	3WBVCS.065.3212L		3WBVCS.065.3212T	
80	3WBVCS.080.3212L		3WBVCS.080.3212T	
100	3WBVCS.100.3212L		3WBVCS.100.3212T	
125	3WBVCS.125.3212L		3WBVCS.125.3212T	
150	3WBVCS.150.3212L		3WBVCS.150.3212T	

TF-3WBVSS-F

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS INOX AISI-316 CON BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
PASO L o T

EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA Y ASIENTOS: PTFE

BRIDA ISO 5211



BLOQUEO CANDADO



DN	CODIGO	PASO L	CODIGO	PASO T
25	3WBVSS.025.1212L		3WBVSS.025.1212T	
32	3WBVSS.032.1212L		3WBVSS.032.1212T	
40	3WBVSS.040.1212L		3WBVSS.040.1212T	
50	3WBVSS.050.1212L		3WBVSS.050.1212T	
65	3WBVSS.065.1212L		3WBVSS.065.1212T	
80	3WBVSS.080.1212L		3WBVSS.080.1212T	
100	3WBVSS.100.1212L		3WBVSS.100.1212T	
125	3WBVSS.125.1212L		3WBVSS.125.1212T	
150	3WBVSS.150.1212L		3WBVSS.150.1212T	

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO CARBONO DIN PN-16 / PN-40

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO TFM-1600®
Temperatura Máxima 230ºC s/ diagrama Pt

CUERPO: A-216 WCB
BOLA: INOX CF8M
EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM
JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito
BRIDA ISO 5211

TF-BVCS-HP-F

DN	CODIGO	PN-16	CODIGO	PN-40
15	BVHPCS.015.3214		BVHPCS.015.3214	
20	BVHPCS.020.3214		BVHPCS.020.3214	
25	BVHPCS.025.3214		BVHPCS.025.3214	
32	BVHPCS.032.3214		BVHPCS.032.3214	
40	BVHPCS.040.3214		BVHPCS.040.3214	
50	BVHPCS.050.3214		BVHPCS.050.3214	
65	BVHPCS.065.3212		BVHPCS.065.3214	
80	BVHPCS.080.3212		BVHPCS.080.3214	
100	BVHPCS.100.3212		BVHPCS.100.3214	
125	BVHPCS.125.3212		BVHPCS.125.3214	
150	BVHPCS.150.3212		BVHPCS.150.3214	
200	BVHPCS.200.3212		BVHPCS.200.3214	

NACE

MR0175

PN-16



PN-40



VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO CARBONO ANSI 150# / 300#

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO TFM-1600®
Temperatura Máxima 230ºC s/ diagrama Pt

CUERPO: A-216 WCB
BOLA: INOX CF8M
EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM
JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito
BRIDA ISO 5211

TF-BVSS-HP-F

DN	CODIGO	150#	CODIGO	300#
15	BVHPCS.015.3215		BVHPCS.015.3216	
20	BVHPCS.020.3215		BVHPCS.020.3216	
25	BVHPCS.025.3215		BVHPCS.025.3216	
32	BVHPCS.032.3215		BVHPCS.032.3216	
40	BVHPCS.040.3215		BVHPCS.040.3216	
50	BVHPCS.050.3215		BVHPCS.050.3216	
65	BVHPCS.065.3215		BVHPCS.065.3216	
80	BVHPCS.080.3215		BVHPCS.080.3216	
100	BVHPCS.100.3215		BVHPCS.100.3216	
125	BVHPCS.125.3215		BVHPCS.125.3216	
150	BVHPCS.150.3215		BVHPCS.150.3216	
200	BVHPCS.200.3215		BVHPCS.200.3216	

NACE

MR0175

150#



300#



VÁLVULAS DE BOLA

TF-BVCS-HP-F

VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO INOX AISI-316 DIN PN-16 / PN-40

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO TFM-1600®
Temperatura Máxima 230ºC s/ diagrama Pt

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX CF8M
EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM
JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito
BRIDA ISO 5211

DN	CODIGO	PN-16	CODIGO	PN-40
15	BVHPSS.015.1214		BVHPSS.015.1214	
20	BVHPSS.020.1214		BVHPSS.020.1214	
25	BVHPSS.025.1214		BVHPSS.025.1214	
32	BVHPSS.032.1214		BVHPSS.032.1214	
40	BVHPSS.040.1214		BVHPSS.040.1214	
50	BVHPSS.050.1214		BVHPSS.050.1214	
65	BVHPSS.065.1212		BVHPSS.065.1214	
80	BVHPSS.080.1212		BVHPSS.080.1214	
100	BVHPSS.100.1212		BVHPSS.100.1214	
125	BVHPSS.125.1212		BVHPSS.125.1214	
150	BVHPSS.150.1212		BVHPSS.150.1214	
200	BVHPSS.200.1212		BVHPSS.200.1214	

NACE
MR0175

PN-16



PN-40



TF-BVSS-HP-F

VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO INOX AISI-316 ANSI 150# / 300#

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO TFM-1600®
Temperatura Máxima 230ºC s/ diagrama Pt

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX CF8M
EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM
JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito
BRIDA ISO 5211

DN	CODIGO	150#	CODIGO	300#
15	BVHPSS.015.1215		BVHPSS.015.1216	
20	BVHPSS.020.1215		BVHPSS.020.1216	
25	BVHPSS.025.1215		BVHPSS.025.1216	
32	BVHPSS.032.1215		BVHPSS.032.1216	
40	BVHPSS.040.1215		BVHPSS.040.1216	
50	BVHPSS.050.1215		BVHPSS.050.1216	
65	BVHPSS.065.1215		BVHPSS.065.1216	
80	BVHPSS.080.1215		BVHPSS.080.1216	
100	BVHPSS.100.1215		BVHPSS.100.1216	
125	BVHPSS.125.1215		BVHPSS.125.1216	
150	BVHPSS.150.1215		BVHPSS.150.1216	
200	BVHPSS.200.1215		BVHPSS.200.1216	

NACE
MR0175

150#



300#

