

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

TF-BVCS-F-PNA



VÁLVULA BOLA AIT ACERO BRIDAS PN-16
CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: A-216 WCB
ASIENTOS: PTFE
BOLA: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: PTFE
JUNTA TÓRICA : VITÓN
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	15	BVCS.015.3213	AT-042D		BVCS.015.3214	AT-063S	
	20	BVCS.020.3213	AT-050D		BVCS.020.3214	AT-063S	
	25	BVCS.025.3213	AT-050D		BVCS.025.3214	AT-075S	
	32	BVCS.032.3213	AT-050D		BVCS.032.3214	AT-075S	
	40	BVCS.040.3213	AT-063D		BVCS.040.3214	AT-088S	
	50	BVCS.050.3213	AT-075D		BVCS.050.3214	AT-100S	
	65	BVCS.065.3213	AT-075D		BVCS.065.3214	AT-100S	
	80	BVCS.080.3213	AT-088D		BVCS.080.3214	AT-115S	
	100	BVCS.100.3213	AT-100D		BVCS.100.3214	AT-145S	
	125	BVCS.125.3213	AT-100D		BVCS.125.3214	AT-145S	
	150	BVCS.150.3213	AT-125D		BVCS.150.3214	AT-190S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

TF-BVSS-F-PNA



VÁLVULA BOLA IIT INOX BRIDAS PN-16
CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: INOX CF8M
ASIENTOS: PTFE
BOLA: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: PTFE
JUNTA TÓRICA : VITÓN
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	15	BVSS.015.1413	AT-042D		BVSS.015.1414	AT-063S	
	20	BVSS.020.1413	AT-050D		BVSS.020.1414	AT-063S	
	25	BVSS.025.1413	AT-050D		BVSS.025.1414	AT-075S	
	32	BVSS.032.1413	AT-050D		BVSS.032.1414	AT-075S	
	40	BVSS.040.1413	AT-063D		BVSS.040.1414	AT-088S	
	50	BVSS.050.1413	AT-075D		BVSS.050.1414	AT-100S	
	65	BVSS.065.1213	AT-075D		BVSS.065.1214	AT-100S	
	80	BVSS.080.1213	AT-088D		BVSS.080.1214	AT-115S	
	100	BVSS.100.1213	AT-100D		BVSS.100.1214	AT-145S	
	125	BVSS.125.1213	AT-100D		BVSS.125.1214	AT-145S	
	150	BVSS.150.1213	AT-1250D		BVSS.150.1214	AT-190S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

VÁLVULAS DE BOLA AIT ACERO BRIDAS 150 Lbs CON ACTUADOR NEUMÁTICO

TF-BVCS-F150-PNA



CUERPO: ACERO A-216 WCB
BOLA: INOX AISI-304
ASIENTOS: PTFE+FV
EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: PTFE
JUNTA TÓRICA : VITÓN
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	15	BVCS.015.3235	AT-042D		BVCS.015.3245	AT-063S	
	20	BVCS.020.3235	AT-050D		BVCS.020.3245	AT-063S	
	25	BVCS.025.3235	AT-050D		BVCS.025.3245	AT-075S	
	32	BVCS.032.3235	AT-050D		BVCS.032.3245	AT-075S	
	40	BVCS.040.3235	AT-063D		BVCS.040.3245	AT-088S	
	50	BVCS.050.3235	AT-075D		BVCS.050.3245	AT-100S	
	65	BVCS.065.3235	AT-075D		BVCS.065.3245	AT-100S	
	80	BVCS.080.3235	AT-088D		BVCS.080.3245	AT-115S	
	100	BVCS.100.3235	AT-100D		BVCS.100.3245	AT-145S	
	150	BVCS.150.3235	AT-125D		BVCS.150.3245	AT-190S	
	200	BVCS.200.3235	AT-160D		BVCS.200.3245	AT-240S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS DE BOLA IIT INOX BRIDAS 150 Lbs CON ACTUADOR NEUMÁTICO

TF-BVSS-F150-PNA



CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE+FV
EJE: INOX AISI-316
EMPAQUETADURA: PTFE
JUNTA TÓRICA : VITÓN
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	15	BVSS.015.1235	AT-042D		BVSS.015.1245	AT-063S	
	20	BVSS.020.1235	AT-050D		BVSS.020.1245	AT-063S	
	25	BVSS.025.1235	AT-050D		BVSS.025.1245	AT-075S	
	32	BVSS.032.1235	AT-050D		BVSS.032.1245	AT-075S	
	40	BVSS.040.1235	AT-063D		BVSS.040.1245	AT-088S	
	50	BVSS.050.1235	AT-075D		BVSS.050.1245	AT-100S	
	65	BVSS.065.1235	AT-075D		BVSS.065.1245	AT-100S	
	80	BVSS.080.1235	AT-088D		BVSS.080.1245	AT-115S	
	100	BVSS.100.1235	AT-100D		BVSS.100.1245	AT-145S	
	150	BVSS.150.1235	AT-125D		BVSS.150.1245	AT-190S	
	200	BVSS.200.1235	AT-160D		BVSS.200.1245	AT-240S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

VÁLVULA BOLA AIT ACERO BRIDAS PN-16 ALTAS PRESTACIONES
CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: A-216 WCB
ASIENTOS: TFM-1600
BOLA: INOX CF8M
EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM
JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	15	BVHPCS.015.3213	AT-050D		BVHPCS.015.3214	AT-063S	
	20	BVHPCS.020.3213	AT-050D		BVHPCS.020.3214	AT-075S	
	25	BVHPCS.025.3213	AT-050D		BVHPCS.025.3214	AT-075S	
	32	BVHPCS.032.3213	AT-063D		BVHPCS.032.3214	AT-088S	
	40	BVHPCS.040.3213	AT-063D		BVHPCS.040.3214	AT-088S	
	50	BVHPCS.050.3213	AT-075D		BVHPCS.050.3214	AT-115S	
	65	BVHPCS.065.3213	AT-075D		BVHPCS.065.3214	AT-115S	
	80	BVHPCS.080.3213	AT-088D		BVHPCS.080.3214	AT-125S	
	100	BVHPCS.100.3213	AT-100D		BVHPCS.100.3214	AT-145S	
	125	BVHPCS.125.3213	AT-115D		BVHPCS.125.3214	AT-160S	
	150	BVHPCS.150.3213	AT-125D		BVHPCS.150.3214	AT-190S	
	200	BVHPCS.200.3213	AT-160D		BVHPCS.200.3214	AT-240S	

NACE
MR0175



Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

VÁLVULA BOLA IIT INOX BRIDAS PN-16 ALTAS PRESTACIONES
CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: INOX CF8M
ASIENTOS: TFM-1600
BOLA: INOX CF8M
EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM
JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	15	BVHPSS.015.1413	AT-050D		BVHPSS.015.1414	AT-063S	
	20	BVHPSS.020.1413	AT-050D		BVHPSS.020.1414	AT-075S	
	25	BVHPSS.025.1413	AT-050D		BVHPSS.025.1414	AT-075S	
	32	BVHPSS.032.1413	AT-063D		BVHPSS.032.1414	AT-088S	
	40	BVHPSS.040.1413	AT-063D		BVHPSS.040.1414	AT-088S	
	50	BVHPSS.050.1413	AT-075D		BVHPSS.050.1414	AT-115S	
	65	BVHPSS.065.1213	AT-075D		BVHPSS.065.1214	AT-115S	
	80	BVHPSS.080.1213	AT-088D		BVHPSS.080.1214	AT-125S	
	100	BVHPSS.100.1213	AT-100D		BVHPSS.100.1214	AT-145S	
	125	BVHPSS.125.1213	AT-115D		BVHPSS.125.1214	AT-160S	
	150	BVHPSS.150.1213	AT-125D		BVHPSS.150.1214	AT-190S	
	200	BVHPSS.200.1213	AT-160D		BVHPSS.200.1214	AT-240S	

NACE
MR0175



Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS. INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO ROSCA BSP MONTAJE DIRECTO

TF-3WBV-PNA-L



CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE
EJE: INOX AISI-316
PASO L
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO L	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO L	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	1/4"	3WBVSS.008.173L	AT-050D		3WBVSS.008.174L	AT-063S	
	3/8"	3WBVSS.010.173L	AT-050D		3WBVSS.010.174L	AT-063S	
	1/2"	3WBVSS.015.173L	AT-050D		3WBVSS.015.174L	AT-063S	
	3/4"	3WBVSS.020.173L	AT-050D		3WBVSS.020.174L	AT-063S	
	1"	3WBVSS.025.173L	AT-063D		3WBVSS.025.174L	AT-075S	
	1 1/4"	3WBVSS.032.173L	AT-063D		3WBVSS.032.174L	AT-088S	
	1 1/2"	3WBVSS.040.173L	AT-075D		3WBVSS.040.174L	AT-100S	
	2"	3WBVSS.050.173L	AT-075D		3WBVSS.050.174L	AT-115S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS. INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO ROSCA BSP MONTAJE DIRECTO

TF-3WBV-PNA-T



CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE
EJE: INOX AISI-316
PASO T
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO T	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO T	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	1/4"	3WBVSS.008.173T	AT-050D		3WBVSS.008.174T	AT-063S	
	3/8"	3WBVSS.010.173T	AT-050D		3WBVSS.010.174T	AT-063S	
	1/2"	3WBVSS.015.173T	AT-050D		3WBVSS.015.174T	AT-063S	
	3/4"	3WBVSS.020.173T	AT-050D		3WBVSS.020.174T	AT-063S	
	1"	3WBVSS.025.173T	AT-063D		3WBVSS.025.174T	AT-075S	
	1 1/4"	3WBVSS.032.173T	AT-063D		3WBVSS.032.174T	AT-088S	
	1 1/2"	3WBVSS.040.173T	AT-075D		3WBVSS.040.174T	AT-100S	
	2"	3WBVSS.050.173T	AT-075D		3WBVSS.050.174T	AT-115S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

TF-3WBV-PNA-L

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS ACERO CARBONO BRIDAS PN-16
CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: ACERO A-216 WCB
BOLA: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE
EJE: INOX AISI-316
PASO L
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO L	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO L	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	25	3WBVCS.025.3213L	AT-063D		3WBVCS.025.3214L	AT-075S	
	32	3WBVCS.032.3213L	AT-063D		3WBVCS.032.3214L	AT-088S	
	40	3WBVCS.040.3213L	AT-075D		3WBVCS.040.3214L	AT-115S	
	50	3WBVCS.050.3213L	AT-115D		3WBVCS.050.3214L	AT-145S	
	65	3WBVCS.065.3213L	AT-115D		3WBVCS.065.3214L	AT-160S	
	80	3WBVCS.080.3213L	AT-125D		3WBVCS.080.3214L	AT-190S	
	100	3WBVCS.100.3213L	AT-145D		3WBVCS.100.3214L	AT-190S	
	125	3WBVCS.125.3213L	AT-190D		3WBVCS.125.3214L	AT-270S	
	150	3WBVCS.150.3213L	AT-190D		3WBVCS.150.3214L	AT-300S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

TF-3WBV-PNA-T

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS ACERO CARBONO BRIDAS PN-16
CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: ACERO A-216 WCB
BOLA: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE
EJE: INOX AISI-316
PASO T
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	CODIGO T	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO T	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	25	3WBVCS.025.3213T	AT-063D		3WBVCS.025.3214T	AT-075S	
	32	3WBVCS.032.3213T	AT-063D		3WBVCS.032.3214T	AT-088S	
	40	3WBVCS.040.3213T	AT-075D		3WBVCS.040.3214T	AT-115S	
	50	3WBVCS.050.3213T	AT-115D		3WBVCS.050.3214T	AT-145S	
	65	3WBVCS.065.3213T	AT-115D		3WBVCS.065.3214T	AT-160S	
	80	3WBVCS.080.3213T	AT-125D		3WBVCS.080.3214T	AT-190S	
	100	3WBVCS.100.3213T	AT-145D		3WBVCS.100.3214T	AT-190S	
	125	3WBVCS.125.3213T	AT-190D		3WBVCS.125.3214T	AT-270S	
	150	3WBVCS.150.3213T	AT-190D		3WBVCS.150.3214T	AT-300S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS INOX AISI-316 BRIDAS PN-16
CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE
EJE: INOX AISI-316
PASO L
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-3WBV-PNA-L

M	DN	CODIGO L	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO L	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	25	3WBVSS.025.1213L	AT-063D		3WBVSS.025.1214L	AT-075S	
	32	3WBVSS.032.1213L	AT-063D		3WBVSS.032.1214L	AT-088S	
	40	3WBVSS.040.1213L	AT-075D		3WBVSS.040.1214L	AT-115S	
	50	3WBVSS.050.1213L	AT-115D		3WBVSS.050.1214L	AT-145S	
	65	3WBVSS.065.1213L	AT-115D		3WBVSS.065.1214L	AT-160S	
	80	3WBVSS.080.1213L	AT-125D		3WBVSS.080.1214L	AT-190S	
	100	3WBVSS.100.1213L	AT-145D		3WBVSS.100.1214L	AT-190S	
	125	3WBVSS.125.1213L	AT-190D		3WBVSS.125.1214L	AT-270S	
	150	3WBVSS.150.1213L	AT-190D		3WBVSS.150.1214L	AT-300S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS INOX AISI-316 BRIDAS PN-16
CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
ASIENTOS: PTFE
EJE: INOX AISI-316
PASO T
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-3WBV-PNA-T

M	DN	CODIGO T	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	CODIGO T	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	25	3WBVSS.025.1213T	AT-063D		3WBVSS.025.1214T	AT-075S	
	32	3WBVSS.032.1213T	AT-063D		3WBVSS.032.1214T	AT-088S	
	40	3WBVSS.040.1213T	AT-075D		3WBVSS.040.1214T	AT-115S	
	50	3WBVSS.050.1213T	AT-115D		3WBVSS.050.1214T	AT-145S	
	65	3WBVSS.065.1213T	AT-115D		3WBVSS.065.1214T	AT-160S	
	80	3WBVSS.080.1213T	AT-125D		3WBVSS.080.1214T	AT-190S	
	100	3WBVSS.100.1213T	AT-145D		3WBVSS.100.1214T	AT-190S	
	125	3WBVSS.125.1213T	AT-190D		3WBVSS.125.1214T	AT-270S	
	150	3WBVSS.150.1213T	AT-190D		3WBVSS.150.1214T	AT-300S	

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.