

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN-10 / PN-16 / 150 Lbs. DISCO F. DÚCTIL - INOX-316



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: F. DÚCTIL GJS400+EPOXY / INOX CF8M
EJE: INOX AISI-420 **ASIENTO:** EPDM
PINTURA EPOXI: 250µm.
PN10 DESDE DN700



TF-BFV-W

S	DN	DISCO F. DÚCTIL	PALANCA	DISCO F.DÚCTIL	REDUCTOR	DISCO INOX CF8M	PALANCA	DISCO INOX CF8M	REDUCTOR
	32/40	BFV.040.51121W		BFV.040.51122W		BFV.040.52121W		BFV.040.52122W	
	50	BFV.050.51121W		BFV.050.51122W		BFV.050.52121W		BFV.050.52122W	
	65	BFV.065.51121W		BFV.065.51122W		BFV.065.52121W		BFV.065.52122W	
	80	BFV.080.51121W		BFV.080.51122W		BFV.080.52121W		BFV.080.52122W	
	100	BFV.100.51121W		BFV.100.51122W		BFV.100.52121W		BFV.100.52122W	
	125	BFV.125.51121W		BFV.125.51122W		BFV.125.52121W		BFV.125.52122W	
	150	BFV.150.51121W		BFV.150.51122W		BFV.150.52121W		BFV.150.52122W	
	200	BFV.200.51121W		BFV.200.51122W		BFV.200.52121W		BFV.200.52122W	
	250	BFV.250.51121W		BFV.250.51122W		BFV.250.52121W		BFV.250.52122W	
	300	BFV.300.51121W		BFV.300.51122W		BFV.300.52121W		BFV.300.52122W	
	350			BFV.350.51122W				BFV.350.52122W	
	400			BFV.400.51122W				BFV.400.52122W	
	450			BFV.450.51122W				BFV.450.52122W	
	500			BFV.500.51122W				BFV.500.52122W	
W	600			BFV.600.51122W				BFV.600.52122W	
	700			BFV.700.51122W				BFV.700.52122W	
	800			BFV.800.51122W				BFV.800.52122W	
	900			BFV.900.51122W				BFV.900.52122W	
	1000			BFV.1000.51122W				BFV.1000.52122W	
	1200			BFV.1200.51122W				BFV.1200.52122W	

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LUG DISCO INOX AISI-316 PN-10 / PN16



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: INOX CF8M
PINTURA EPOXI: 250µm.

EJE: INOX AISI-420
ASIENTO: EPDM



TF-BFV-L

S	DN	DISCO INOX CF8M	PALANCA	DISCO INOX CF8M	REDUCTOR
	40	BFV.040.52121L		BFV.040.52122L	
	50	BFV.050.52121L		BFV.050.52122L	
	65	BFV.065.52121L		BFV.065.52122L	
	80	BFV.080.52121L		BFV.080.52122L	
	100	BFV.100.52121L		BFV.100.52122L	
	125	BFV.125.52121L		BFV.125.52122L	
	150	BFV.150.52121L		BFV.150.52122L	
	200	BFV.200.52121L		BFV.200.52122L	
	250	BFV.250.52121L		BFV.250.52122L	
	300	BFV.300.52121L		BFV.300.52122L	
W	350			BFV.350.52122L	
	400			BFV.400.52122L	
	450			BFV.450.52122L	
	500			BFV.500.52122L	
	600			BFV.600.52122L	



CONEXIÓN ESTANDAR A BRIDAS PN-16
DIAMETROS HASTA DN1200, OTROS MATERIALES Y ELASTOMEROS BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER ENTRE BRIDAS PN-10-16 / 150 Lbs

TF-BFV-W



DISCO	INOX CF8M		BRONCE-ALU
ASIENTO	NBR	FPM	NBR
DN	CODIGO	C ODIGO	CODIGO
32/40	BFV.040.52221W	BFV.040.52321W	BFV.040.53221W
50	BFV.050.52221W	BFV.050.52321W	BFV.050.53221W
65	BFV.065.52221W	BFV.065.52321W	BFV.065.53221W
80	BFV.080.52221W	BFV.080.52321W	BFV.080.53221W
100	BFV.100.52221W	BFV.100.52321W	BFV.100.53221W
125	BFV.125.52221W	BFV.125.52321W	BFV.125.53221W
150	BFV.150.52221W	BFV.150.52321W	BFV.150.53221W
200	BFV.200.52221W	BFV.200.52321W	BFV.200.53221W
250	BFV.250.52221W	BFV.250.52321W	W
300	BFV.300.52221W	BFV.300.52321W	

VALVULA DE MARIPOSA WAFER METAL/METAL

CUERPO: ACERO / INOX CF8M
DISCO: INOX CF8M (*)



VALVULA DE MARIPOSA WAFER TOTAL INOX

CUERPO: INOX CF8M
DISCO: INOX CF8M



ASIENTO	METAL		METAL		EPDM	
DN	CODIGO	CUERPO ACERO	CODIGO	CUERPO INOX	CODIGO	PRECIO
40	BFV.040.32021W		BFV.040.12021W		BFV.040.12121W	
50	BFV.050.32021W		BFV.050.12021W		BFV.050.12121W	
65	BFV.065.32021W		BFV.065.12021W		BFV.065.12121W	
80	BFV.080.32021W		BFV.080.12021W		BFV.080.12121W	
100	BFV.100.32021W		BFV.100.12021W		BFV.100.12121W	
125	BFV.125.32021W		BFV.125.12021W		BFV.125.12121W	
150	BFV.150.32021W		BFV.150.12021W		BFV.150.12121W	
200	BFV.200.32021W		BFV.200.12021W		BFV.200.12121W	
250	BFV.250.32021W		BFV.250.12021W		BFV.250.12121W	
300	BFV.300.32021W		BFV.300.12021W		BFV.300.12121W	

(*) Válvula de Mariposa Cuerpo WCB. Disco: Inox CF8M hasta DN100. Desde DN125: Fundición Dúctil GJS500

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER ASIENTO PTFE ENTRE BRIDAS PN-10-16 / 150 Lbs

TECFLOW®



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M
ASIENTO: PTFE



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE



CUERPO: INOX CF8M
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE

TF-BFV-W-PTFE

DN	CODIGO	DISCO CF8M	CODIGO	DISCO CF8M+PTFE	CODIGO	DISCO CF8M+PTFE
40	BFV.040.32421W		BFV.040.34421W		BFV.040.14421W	
50	BFV.050.32421W		BFV.050.34421W		BFV.050.14421W	
65	BFV.065.32421W		BFV.065.34421W		BFV.065.14421W	DISCO CF8M
80	BFV.080.32421W		BFV.080.34421W		BFV.080.14421W	
100	BFV.100.32421W		BFV.100.34421W		BFV.100.14421W	
125	BFV.125.32421W		BFV.125.34421W		BFV.125.14421W	
150	BFV.150.32421W		BFV.150.34421W		BFV.150.14421W	D. CF8M+PTFE
200	BFV.200.32422W		BFV.200.34422W		BFV.200.14422W	
250	BFV.250.32412W		BFV.250.34412W		BFV.250.14412W	
300	BFV.300.32412W		BFV.300.34412W		BFV.300.14412W	
350	BFV.350.32412W		BFV.350.34412W		BFV.350.14412W	TOTAL INOX
400	BFV.400.32412W		BFV.400.34412W		BFV.400.14412W	
450	BFV.450.32412W		BFV.450.34412W		BFV.450.14412W	
500	BFV.500.32412W		BFV.500.34412W		BFV.500.14412W	
600	BFV.600.32412W		BFV.600.34412W		BFV.600.14412W	

HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR
DESDE DN350 ASIENTO EN PFA. PRECIOS CON ASIENTO O DISCO RECUBIERTO CON PFA BAJO CONSULTA
PRESIÓN NOMINAL: DN40 A DN200: 16 Bar. DN250 A DN350: 10 Bar. DESDE DN400: 5,5 Bar.

VÁLVULA DE MARIPOSA LUG ASIENTO PTFE PARA BRIDAS PN-10-16 / 150 Lbs

TECFLOW®



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M
ASIENTO: PTFE



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE



CUERPO: INOX CF8M
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE

TF-BFV-L-PTFE

DN	CODIGO	DISCO CF8M	CODIGO (*)	DISCO CF8M+PTFE	CODIGO	DISCO CF8M+PTFE
40	BFV.040.32421L		BFV.040.34421L		BFV.040.14421L	
50	BFV.050.32421L		BFV.050.34421L		BFV.050.14421L	
65	BFV.065.32421L		BFV.065.34421L		BFV.065.14421L	
80	BFV.080.32421L		BFV.080.34421L		BFV.080.14421L	
100	BFV.100.32421L		BFV.100.34421L		BFV.100.14421L	
125	BFV.125.32421L		BFV.125.34421L		BFV.125.14421L	
150	BFV.150.32421L		BFV.150.34421L		BFV.150.14421L	
200	BFV.200.32422L		BFV.200.34422L		BFV.200.14422L	
250	BFV.250.32412L		BFV.250.34412L		BFV.250.14412L	
300	BFV.300.32412L		BFV.300.34412L		BFV.300.14412L	
350	BFV.350.32412L		BFV.350.34412L		BFV.350.14412L	
400	BFV.400.32412L		BFV.400.34412L		BFV.400.14412L	
450	BFV.450.32412L		BFV.450.34412L		BFV.450.14412L	
500	BFV.500.32412L		BFV.500.34412L		BFV.500.14412L	
600	BFV.600.32412L		BFV.600.34412L		BFV.600.14412L	

HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR
DESDE DN350 ASIENTO EN PFA. PRECIOS CON ASIENTO O DISCO RECUBIERTO CON PFA BAJO CONSULTA
PRESIÓN NOMINAL: DN40 A DN200: 16 Bar. DN250 A DN350: 10 Bar. DESDE DN400: 5,5 Bar.
(*) CODIGOS PARA MONTAJE CON BRIDAS PN16.

VÁLVULAS DE MARIPOSA

TF-BFV13-F

VÁLVULA DE MARIPOSA PN16 DOBLE BRIDA PN10 / PN16 ASIENTO VULCANIZADO

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: F. DÚCTIL GJS400 + EPOXI
EJE: INOX AISI-420
PN10 DESDE DN700

ELASTOMERO: EPDM
PINTURA EPOXI: 250µm.
DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 13

DN	CODIGO	PALANCA	CODIGO	REDUCTOR
50	BFV13.050.51121		BFV13.050.51122	
65	BFV13.065.51121		BFV13.065.51122	
80	BFV13.080.51121		BFV13.080.51122	
100	BFV13.100.51121		BFV13.100.51122	
125	BFV13.125.51121		BFV13.125.51122	
150	BFV13.150.51121		BFV13.150.51122	
200	BFV13.200.51121		BFV13.200.51122	
250	BFV13.250.51121		BFV13.250.51122	
300	BFV13.300.51121		BFV13.300.51122	
350			BFV13.350.51122	
400			BFV13.400.51122	
450			BFV13.450.51122	
500			BFV13.500.51122	
600			BFV13.600.51122	
700			BFV13.700.51112	
800			BFV13.800.51112	
900			BFV13.900.51112	
1000			BFV13.1000.51112	
1200			BFV13.1200.51112	

OTROS DIAMETROS Y ELASTOMEROS BAJO CONSULTA



TF-BFV13-F

VÁLVULA DE MARIPOSA PN16 DOBLE BRIDA PN10 / PN16 ASIENTO VULCANIZADO

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: INOX CF8M
EJE: INOX AISI-420
PN10 DESDE DN700

ELASTOMERO: EPDM
PINTURA EPOXI: 250µm.
DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 13

DN	CODIGO	PALANCA	CODIGO	REDUCTOR
50	BFV13.050.52121		BFV13.050.52122	
65	BFV13.065.52121		BFV13.065.52122	
80	BFV13.080.52121		BFV13.080.52122	
100	BFV13.100.52121		BFV13.100.52122	
125	BFV13.125.52121		BFV13.125.52122	
150	BFV13.150.52121		BFV13.150.52122	
200	BFV13.200.52121		BFV13.200.52122	
250	BFV13.250.52121		BFV13.250.52122	
300	BFV13.300.52121		BFV13.300.52122	
350			BFV13.350.52122	
400			BFV13.400.52122	
450			BFV13.450.52122	
500			BFV13.500.52122	
600			BFV13.600.52122	
700			BFV13.700.52112	
800			BFV13.800.52112	
900			BFV13.900.52112	
1000			BFV13.1000.52112	
1200			BFV13.1200.52112	

OTROS DIAMETROS Y ELASTOMEROS BAJO CONSULTA



VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE BRIDA PN16 ASIENTO EPDM. REDUCTOR

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DUCTIL GJS400 / INOX CF8M

EJE: INOX AISI-420

PN10 DESDE DN700

ELASTOMERO: EPDM

PINTURA EPOXI: 200µm.

DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 20

DN	CODIGO	DISCO F.DUCTIL	CODIGO	DISCO INOX CF8M
50	BFV20.050.51121		BFV20.050.52121	
65	BFV20.065.51121		BFV20.065.52121	
80	BFV20.080.51121		BFV20.080.52121	
100	BFV20.100.51121		BFV20.100.52121	
125	BFV20.125.51121		BFV20.125.52121	
150	BFV20.150.51121		BFV20.150.52121	
200	BFV20.200.51122		BFV20.200.52122	
250	BFV20.250.51122		BFV20.250.52122	
300	BFV20.300.51122		BFV20.300.52122	
350	BFV20.350.51122		BFV20.350.52122	
400	BFV20.400.51122		BFV20.400.52122	
450	BFV20.450.51122		BFV20.450.52122	
500	BFV20.500.51122		BFV20.500.52122	
600	BFV20.600.51122		BFV20.600.52122	
700	BFV20.700.51112		BFV20.700.52112	
800	BFV20.800.51112		BFV20.800.52112	
900	BFV20.900.51112		BFV20.900.52112	
1000	BFV20.1000.51112		BFV20.1000.52112	
1200	BFV20.1200.51112		BFV20.1200.52112	

HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR

OTROS DIAMETROS Y ELASTOMEROS BAJO CONSULTA



VÁLVULA DE MARIPOSA BRIDAS CON ASIENTO PTFE. BRIDAS PN-10-16

CUERPO: WCB

DISCO: CF8M

ASIENTO: PTFE

CUERPO: WCB

DISCO: CF8M+PTFE

ASIENTO: PTFE

CUERPO: INOX CF8M

DISCO: CF8M+PTFE

ASIENTO: PTFE

DN	CODIGO	DISCO CF8M	CODIGO	DISCO CF8M+PTFE	CODIGO	DISCO CF8M+PTFE
50	BFV20.050.32421		BFV20.050.34421		BFV20.050.14421	
65	BFV20.065.32421		BFV20.065.34421		BFV20.065.14421	
80	BFV20.080.32421		BFV20.080.34421		BFV20.080.14421	
100	BFV20.100.32421		BFV20.100.34421		BFV20.100.14421	
125	BFV20.125.32421		BFV20.125.34421		BFV20.125.14421	
150	BFV20.150.32421		BFV20.150.34421		BFV20.150.14421	
200	BFV20.200.32422		BFV20.200.34422		BFV20.200.14422	
250	BFV20.250.32422		BFV20.250.34422		BFV20.250.14422	
300	BFV20.300.32422		BFV20.300.34422		BFV20.300.14422	
350	BFV20.350.32422		BFV20.350.34422		BFV20.350.14422	
400	BFV20.400.32422		BFV20.400.34422		BFV20.400.14422	
450	BFV20.450.32422		BFV20.450.34422		BFV20.450.14422	
500	BFV20.500.32422		BFV20.500.34422		BFV20.500.14422	
600	BFV20.600.32422		BFV20.600.34422		BFV20.600.14422	

HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR

DESDE DN350 ASIENTO EN PFA. PRECIOS CON ASIENTO O DISCO RECUBIERTO CON PFA BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA BI-EXCÉNTRICA PN-10/PN-16/PN-25/PN40 CON REDUCTOR

CUERPO: F. DÚCTIL GJS500
DISCO: GJS500 + EPOXI (Disco Inox Bajo Consulta)
EJE: INOX AISI-420
ASIENTO: INOX / EPDM
PINTURA EPOXI: 250µm.
Max- Temperatura trabajo: +80°C



PN-10

PN-16

PN-25

PN-40

DN	CODIGO	PN-10	CODIGO	PN-16
100	DEBFV.100.51112		DEBFV.100.51122	
150	DEBFV.150.51112		DEBFV.150.51122	
200	DEBFV.200.51112		DEBFV.200.51122	
250	DEBFV.250.51112		DEBFV.250.51122	
300	DEBFV.300.51112		DEBFV.300.51122	
350	DEBFV.350.51112		DEBFV.350.51122	
400	DEBFV.400.51112		DEBFV.400.51122	
450	DEBFV.450.51112		DEBFV.450.51122	
500	DEBFV.500.51112		DEBFV.500.51122	
600	DEBFV.600.51112		DEBFV.600.51122	
700	DEBFV.700.51112		DEBFV.700.51122	
800	DEBFV.800.51112		DEBFV.800.51122	
900	DEBFV.900.51112		DEBFV.900.51122	
1000	DEBFV.1000.51112		DEBFV.1000.51122	
1200	DEBFV.1200.51112		DEBFV.1200.51122	
1400	DEBFV.1400.51112		DEBFV.1400.51122	
1600	DEBFV.1600.51112		DEBFV.1600.51122	
1800	DEBFV.1800.51112		DEBFV.1800.51122	
2000	DEBFV.2000.51112		DEBFV.2000.51122	

DN	CODIGO	PN-25	CODIGO	PN-40
100	DEBFV.100.51132		DEBFV.100.51142	
150	DEBFV.150.51132		DEBFV.150.51142	
200	DEBFV.200.51132		DEBFV.200.51142	
250	DEBFV.250.51132		DEBFV.250.51142	
300	DEBFV.300.51132		DEBFV.300.51142	
350	DEBFV.350.51132		DEBFV.350.51142	
400	DEBFV.400.51132		DEBFV.400.51142	
450	DEBFV.450.51132		DEBFV.450.51142	
500	DEBFV.500.51132		DEBFV.500.51142	
600	DEBFV.600.51132		DEBFV.600.51142	
700	DEBFV.700.51132		DEBFV.700.51142	
800	DEBFV.800.51132		DEBFV.800.51142	
900	DEBFV.900.51132		DEBFV.900.51142	
1000	DEBFV.1000.51132		DEBFV.1000.51142	
1200	DEBFV.1200.51132		DEBFV.1200.51142	

OTROS DIAMETROS, NORMA DE BRIDAS O ELASTOMEROS BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA WAFER PN-25

CUERPO: A-216WCB / CF8M
DISCO: INOX CF8M
ELASTOMERO: PTFE + GRAFITO



TF-DE-BFV-W

DN	CODIGO (*)	ACERO	CODIGO	INOX-CF8M
50	EBFV.050.32431W		EBFV.050.12431W	
65	EBFV.065.32431W		EBFV.065.12431W	
80	EBFV.080.32431W		EBFV.080.12431W	
100	EBFV.100.32431W		EBFV.100.12431W	
125	EBFV.125.32431W		EBFV.125.12431W	
150	EBFV.150.32431W		EBFV.150.12431W	
200	EBFV.200.32432W		EBFV.200.12432W	
250	EBFV.250.32432W		EBFV.250.12432W	
300	EBFV.300.32432W		EBFV.300.12432W	
350	EBFV.350.32432W		EBFV.350.12432W	
400	EBFV.400.32432W		EBFV.400.12432W	

DN50 A DN150 CON PALANCA. DN SUPERIORES CON REDUCTOR
(*) DN50-DN80 MONTAJE ENTRE BRIDAS PN25. DESDE DN100 MONTAJE ENTRE BRIDAS PN16 Y PN25



ACEROINOX-CF8M

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA WAFER ANSI 150#

CUERPO: A-216WCB / CF8M
DISCO: INOX CF8M
ELASTOMERO: PTFE + GRAFITO



TF-DE-BFV-W150

DN	CODIGO	ACERO	CODIGO	INOX-CF8M
50	EBFV.050.32451W		EBFV.050.12451W	
65	EBFV.065.32451W		EBFV.065.12451W	
80	EBFV.080.32451W		EBFV.080.12451W	
100	EBFV.100.32451W		EBFV.100.12451W	
125	EBFV.125.32451W		EBFV.125.12451W	
150	EBFV.150.32451W		EBFV.150.12451W	
200	EBFV.200.32452W		EBFV.200.12452W	
250	EBFV.250.32452W			
300	EBFV.300.32452W			
350	EBFV.350.32452W			

DN50 A DN150 CON PALANCA. DN SUPERIORES CON REDUCTOR



ACEROINOX-316

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA LUG PN-16 / ANSI 150#

CUERPO: A-216WCB
DISCO: INOX CF8M
ELASTOMERO: PTFE + GRAFITO



TF-DE-BFV-L

DN	CODIGO	PN-16	CODIGO	ANSI 150#
50	EBFV.050.32421L	EBFV.050.32451W	EBFV.050.32451L	
65	EBFV.065.32421L		EBFV.065.32451L	
80	EBFV.080.32421L		EBFV.080.32451L	
100	EBFV.100.32421L		EBFV.100.32451L	
125	EBFV.125.32421L		EBFV.125.32451L	
150	EBFV.150.32421L		EBFV.150.32451L	
200	EBFV.200.32422L		EBFV.200.32452L	
250	EBFV.250.32422L		EBFV.250.32452L	
300	EBFV.300.32422L		EBFV.300.32452L	

DN50 A DN150 CON PALANCA. DN SUPERIORES CON REDUCTOR



PN-16ANSI 150#

VÁLVULAS DE MARIPOSA

TF-BFV-W-UL

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN-10 / PN-16 REDUCTOR FM/UL

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DÚCTIL GJS400

EJE: A.INOX 13Cr17Ni2

ASIENTO: EPDM

PINTURA EPOXI 250 µm: RAL 3000

DISTANCIA ENTRE BRIDAS: EN 558-1 SERIE 20

DN	CODIGO	REDUCTOR
50	BFV.050.51122WU	
65	BFV.065.51122WU	
80	BFV.080.51122WU	
100	BFV.100.51122WU	
125	BFV.125.51122WU	
150	BFV.150.51122WU	
200	BFV.200.51122WU	
250	BFV.250.51122WU	
300	BFV.300.51122WU	

Presion máx. 300 PSI



Dos Finales de carrera incluidos en el reductor.

TF-BFV-G-UL

VÁLVULA DE MARIPOSA RANURADA PN-16 REDUCTOR FM/UL

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 + EPDM

EJE: A.INOX 13Cr17Ni2

PINTURA EPOXI 250 µm: RAL 3000

DN	CODIGO	REDUCTOR
50	BFV.050.51122GU	
65	BFV.065.51122GU	
80	BFV.080.51122GU	
100	BFV.100.51122GU	
125	BFV.125.51122GU	
150	BFV.150.51122GU	
200	BFV.200.51122GU	
250	BFV.250.51122GU	
300	BFV.300.51122GU	

Presion máx. 300 PSI



Dos Finales de carrera incluidos en el reductor.

TF-BFV-T-UL

VÁLVULA DE MARIPOSA EN BRONCE PN-20 CON REDUCTOR FM/UL

CUERPO: BRONCE

DISCO: A.INOX AISI-304

ASIENTO: VITON

DN	CODIGO	ROSCA NPT	CODIGO	RANURADO
1"	BFV.025.62332TU			
1-1/4"	BFV.032.62332TU		BFV.032.62332GU	
1-1/2"	BFV.040.62332TU		BFV.040.62332GU	
2"	BFV.050.62332TU			
2-1/2"	BFV.065.62332TU			

Presion máx. 300 PSI

Dos Finales de carrera incluidos en el reductor.



TF-BFV-G-UL