



CAVO SCALDANTE THERMOSTATATO

WELDING CABLE WITH THERMOSTAT CORDON CHAUFFANT AVEC THERMOSTAT CABLE CALENTADOR THERMOSTATO

IT KIT ANTIGELO - cavo scaldante a potenza costante contro il gelo, con termostato e spina Schuko ~10 W/m

Il KIT ANTIGELO è costituito da un cavo scaldante a potenza costante da 10 W/m completo di termostato a contatto e di cavo d'alimentazione con spina Schuko. Garantisce un'ottima protezione dal gelo ed evita i possibili danni causati dalle basse temperature su tubazioni, valvole, rubinetti, contatori dell'acqua, abbeveratoi, vasi e piccoli serbatoi.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione nominale 230 V
- Tolleranza sulla potenza $\pm 2.5W$

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondenti alla norme: DIN EN 60335 -1 (VDE 0700-1);2007-02; EN60335-1:2002+A11+A12+Corr.+A2:2006 Conforme alla direttiva Europea 2006/95/EC

AVVERTENZE

- Se avvolto a spirale su una tubazione il cavo non deve mai sovrapporsi.
- È consigliabile fissare il cavo con il nastro K50 per tubazioni in acciaio o K50AL per tubazioni in plastica.
- Per avere un sistema efficace è opportuno applicare, sopra il cavo scaldante, un rivestimento isolante.

FUNZIONAMENTO

Il cavo entra in funzione quando la temperatura di contatto scende sotto i $+5^{\circ}C$ e automaticamente si spegne quando la temperatura supera i $+15^{\circ}C$

EN ANTIFREEZE KIT - warming cable with constant power against freeze with thermostat and Schuko plug ~10 W/m

ANTIFREEZE KIT is made of a warming cable with constant power $\sim 10 W/m$ complete of contact thermostat and feeding cable with Schuko plug. It guarantees a good protection from freeze and avoids possible damages due to low temperatures on pipes, valves, taps, water meters, watering places, vessels and small tanks.

ELECTRIC FEATURES

- Nominal feeding 230V
- Power tolerance $\pm 2.5W$

STANDARDS AND APPROVALS

Answering to: DIN EN 60335 -1 (VDE 0700-1);2007-02; EN 60335-1 2002+A11+A12+Corr.+A2 :2006 According to 2006/95/EC EU rule

WARNINGS

- If wound on a pipe, the cable must not be superimposed
- It is advisable to fix the cable with band K50 for steel pipe or K50AL for plastic pipe
- In order to have a good system, it is appropriate to insulate the warming cable

WORKING

Cable starts to work when the contact temperature goes down $+5^{\circ}C$ and stops automatically when the temperature goes up $+15^{\circ}C$

FR KIT ANTIGEL - câble chauffant à puissance constante contre le gel, avec thermostat et fiche Schuko ~10 W/m

Le KIT ANTIGEL est constitué d'un câble chauffant à puissance constante de 10 W/m avec thermostat de contact et cordon d'alimentation avec prise schuko. Assure une excellente protection contre le gel et évite les dommages éventuels causés par les basses températures sur canalisations, vannes, robinets, compteurs eau, abreuvoirs, pots et petits réservoirs.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Tension nominale 230V
- Tolérance de puissance $\pm 2.5W$

RÈGLEMENTATIONS ET HOMOLOGATION

Répondant à la norme: DIN EN 60335 -1 (VDE 0700-1);2007-02; EN 60335-1:2002+A11+A12+Corr.+A2:2006 Conforme à la directive européenne 2006/95/EC

AVERTISSEMENTS

- Lorsqu'il est enroulé en spirale sur une tuyauterie, le câble ne doit jamais se superposer.
- Il est conseillé de fixer le câble avec le ruban K50 pour les conduites en acier ou K50AL pour tuyaux en plastique.
- Pour avoir un système efficace, il convient d'appliquer, au-dessus du câble chauffant, un revêtement isolant.

FONCTIONNEMENT

Le câble se déclenche lorsque la température de contact descend en dessous de $+5^{\circ}C$ et s'éteint automatiquement lorsque la température dépasse $15^{\circ}C$

ES KIT ANTIHIELO - cable calentador a potencia constante contra el hielo, con termostato y enchufe Schuko ~10 W/m

El KIT ANTIHIELO es formado por un cable calentador a potencia constante de 10 W/m con termostato a contacto y cable de alimentación con enchufe Schuko. Garantiza una óptima protección contra el hielo e impide los posibles daños causados por las bajas temperaturas en tuberías, válvulas, grifos, contadores de agua, bebedores, vasos y pequeños tanques.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- Tensión nominal 230 V
- Tolerancia en la potencia $\pm 2.5W$

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Según las normas: DIN EN 60335 -1 (VDE 0700- 1);2007-02; EN 60335-1:2002+A11+A12+Corr.+A2:2006 Según las normas europeas 2006/95/EC

AVERTENZE

- Cuando el cable está revuelto en un tubo no debe solaparse.
- Es aconsejable fijar el cable con la cinta K50 para tuberías de acero o K50AL para tuberías de plástico.
- Para tener un sistema eficaz es oportuno aplicar, encima del cable, un revestimiento aislante.

FUNCIONAMIENTO

El cable funciona cuando la temperatura de contacto cae por debajo de $+5^{\circ}C$ y automáticamente se apaga cuando la temperatura excede los $+15^{\circ}C$.



NASTRO DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO E RETE IN FIBRA DI VETRO (SKU R00844)

Adatto per temperature da $-15^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$. Lunghezza rotolo 50 m, larghezza 50 mm. Intervallo di fissaggio consigliato 30 cm.

ALUMINIUM FIXING BAND WITH GRID IN GLASS FIBRE

Suitable for temperatures from $-15^{\circ}C$ to $+80^{\circ}C$. Roll length 50 m, width 50 mm. Fixing range suggested 30 cm.

BANDE DE FIXATION EN ALUMINIUM ET FILET EN FIBRE DE VERRE

Convient pour des températures de $-15^{\circ}C$ à $+80^{\circ}C$. Longueur du rouleau 50 m, largeur 50 mm. Intervalle de fixation recommandée 30 cm.

CINTA DE FIJACIÓN DE ALUMINIO Y RED DE FIBRA DE VIDRO

Adapto a temperaturas de $-15^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$. Longitud rollo 50 m, anchura 50 mm. Intervalo de fijación aconsejado 30 cm.

NASTRO DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO PER TUBAZIONI IN PLASTICA (SKU 50979)

Adatto per temperature da $-15^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$. Lunghezza rotolo 50 m, larghezza 50 mm.

ALUMINIUM FIXING BAND WITH GRID IN GLASS FIBRE

Suitable for temperatures from $-15^{\circ}C$ to $+80^{\circ}C$. Roll length 50 m, width 50 mm.

BANDE DE FIXATION EN ALUMINIUM ET FILET EN FIBRE DE VERRE

Convient pour des températures de $-15^{\circ}C$ à $+80^{\circ}C$. Longueur du rouleau 50 m, largeur 50 mm.

CINTA DE FIJACIÓN DE ALUMINIO Y RED DE FIBRA DE VIDRO

Adapto a temperaturas de $-15^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$. Longitud rollo 50 m, anchura 50 mm.



70650	Kit completo da 3 m - 30 Watt	1
70651	Kit completo da 6 m - 60 Watt	1
70652	Kit completo da 9 m - 90 Watt	1
70653	Kit completo da 14 m - 140 Watt	1
R00844	Nastro alluminio	1
50979	Nastro alluminio retinato	1

CHIEDERE SCHEDA TECNICA AL NS. UFF. TECNICO COMMERCIALE

ASK FOR DATA SHEET TO OUR EXPORT DEPT.

DEMANDER LA FICHE TECHNIQUE A NOTRE BUREAU TECHNIQUE COMMERCIAL

SOLICITE LA FICHA TÉCNICA DE NUESTRA OFICINA DE VENTAS