

 **SANY BOAT / 3 6PW**

NÁUTICA / NAUTIQUE / MARINE



APLICACIÓN / APPLICATION

Manguera de mandrino especialmente flexible para la conexión de desagües en W.C. biológicos y bombas de sentina en embarcaciones de recreo. Superficie interior totalmente lisa, antiadherente, inodora y resistente a la formación de flora bacteriana, ácidos y bases. Coeficiente de rozamiento muy bajo. Cumple las normas alimentarias Europeas y FDA e ISO 8099:2000 par 5,6,1,10 y 6,4.

Tuyau fabriqué sur manchette spécialement flexible pour le raccordement des drains en W.C. pompes biologiques et de cale sur les bateaux de plaisance. Surface intérieure complètement lisse, antiadhésive, inodore et résistante à la formation de la flore bactérienne, des acides et des bases. Coefficient de frottement très faible. Conforme aux normes alimentaires européennes et aux standards FDA et ISO 8099: 2000 par 5,6,1,10 et 6,4.

Mandrel built hose, specially flexible, for connection of drains in W.C. biological and bilge pumps on pleasure craft. Interior surface completely smooth, non-stick, odorless and resistant to the formation of bacterial flora, acids and bases. Very low coefficient of friction. Complying European food standards, FDA and ISO 8099: 2000 par 5,6,1,10 and 6,4.

Refer.	Ø Int. mm.	Ø Out. mm.	W. Pres. Bar	Burst Pres. Bar	Vacuum Bar	Bending radius mm	Weight Kg / mt
SANY7.019	19	29	7		0,9	40	0,41
SANY7.025	25	35	7		0,9	50	0,52
SANY7.032	32	42	7		0,9	60	0,70
SANY7.038	38	48	7		0,9	80	0,86
SANY7.040	40	50	7		0,9	80	0,90
SANY7.045	45	55	7		0,9	90	1,00
SANY7.050	50	60	7		0,9	100	1,10
SANY7.060	60	70	7		0,9	130	1,35



CARACTERÍSTICAS

Interior en caucho azul resistente a la difusión de malos olores y flora bacteriana. Valor de permeabilidad en alcohol metílico 5,8%. Refuerzo textil de alta tenacidad con espiral de alambre. Exterior en caucho especial blanco con aroma a vainilla, resistente al envejecimiento, a la intemperie y al agua de mar.

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc bleu résistant à la diffusion des mauvais odeurs et de la flore bactérienne. Valeur de perméabilité dans l'alcool méthylique 5,8%. Renfort textile de haute ténacité avec spirale en acier. Extérieur en caoutchouc blanc, spécial, avec fragrance de vanille, résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'eau de mer.

CHARACTERISTICS

Interior in blue special rubber resistant to diffusion of bad odors and to growing of bacteria with permeability values of 5,80% in methyl alcohol. Reinforcement high tensile textile plies and helix wire embedded. Exterior in special white rubber, with vanilla smell, resistant to aging, weathering and seawater.

Marcado / Marquage / Marking  Thor SANYBOAT – IMPERMEABLE AND ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR – 100 PSI – 5 YEARS GUARANTEE (azul / bleu / blue)

Temp. -30°C / +100°C.

Normas / Normes / Complying with ISO 1307 – ISO 15540-15541

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
Ver. Mayo / Mai / May 2018


SANY BOAT / 3 6RW
NÁUTICA / NAUTIQUE / MARINE


APLICACIÓN / APPLICATION

Manguera de mandrino especialmente flexible para la conexión de desagües en W.C. biológicos y bombas de sentina en embarcaciones de recreo. Confeccionada con materiales que garantizan una superficie interna perfectamente lisa, antiadherente y resistente a la formación de la flora bacteriana. Fabricada según norma ISO 8099:2000 por lo que se refiere al tubo, en los puntos 5, 6.1.10 y 6.4.

Tuyau fabriqué sur manchette spécialement flexible pour le raccordement des drains en W.C. pompes biologiques et de cale sur les bateaux de plaisance. Surface intérieure complètement lisse, antiadhésive, inodore et résistante à la formation de la flore bactérienne. Conforme aux standards ISO 8099:2000 par 5,6.1.10 et 6.4.

Mandrel built hose, specially flexible, for connection of drains in W.C. biological and bilge pumps on pleasure craft. Interior surface completely smooth, non-stick, odorless and resistant to the formation of bacterial flora. Manufactured according to ISO 8099:2000 par 5,6.1.10 and 6.4.

Refer.	Ø Int. mm.	Ø Out. mm.	W. Pres. Bar	Burst Pres. Bar	Vacuum Bar	Bending radius mm	Weight Kg / mt
SANY7N.019	19	29	7		0,9	40	0,50
SANY7N.025	25	35	7		0,9	50	0,62
SANY7N.030	30	40	7		0,9	60	0,77
SANY7N.038	38	48	7		0,9	80	0,92



CARACTERÍSTICAS

Interior en caucho negro resistente a la difusión de olores y a la formación de bacterias con una permeabilidad del 4,3% en alcohol metílico. Refuerzo textil de alta tenacidad con espiral de alambre. Exterior en caucho especial blanco con aroma a vainilla, resistente al envejecimiento, a la intemperie, a los detergentes y al agua de mar.

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc noir résistant à la diffusion des mauvais odeurs et à la croissance des bactéries. Valeur de perméabilité en alcool méthylique 4,3%. Renfort textile de haute ténacité avec spirale en acier. Extérieur en caoutchouc blanc, spécial, avec fragrance de vanille, résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'eau de mer et aux détergents standards.

CHARACTERISTICS

Interior in black special rubber resistant to diffusion of bad odors and to growing of bacteria with permeability values of 4,30% in methyl alcohol. Reinforcement high tensile textile plies and helix wire embedded. Exterior in special white rubber, with vanilla smell, resistant to aging, weathering and seawater.

Marcado / Marquage / Marking  Thor SANYBOAT – SANITATION HOSE (azul / bleu / blue)
Temp. -30°C / +80°C.

Normas / Normes / Complying with ISO 1307 – ISO 8099:2000 puntos 5, 6.1.10 y 6.4.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
Ver. Mayo / Mai / May 2018