

Derope

El dispositivo de descenso Derope es un sistema de evacuación de velocidad controlada. Puede utilizarse para evacuar a una persona (hasta 150 kg) a alturas de hasta 400 metros o 2 personas (hasta 225 kg) a alturas de hasta 200 metros. Permite la evacuación consecutiva gracias a su sistema reversible de giro, pudiendo evacuar a un grupo de personas con un solo dispositivo, respetando los límites de uso máximo. El descensor Derope está destinado para equipar las posiciones en altura, susceptibles de tener que ser evacuadas con urgencia, por ejemplo, el molinos eólicos, cabinas de teleféricos etc. El descensor Derope puede utilizarse entre +50°C y -35°C. Durante el descenso, su velocidad máxima es de 2m por segundo, con una carga de entre 30 y 200kgs.

- Norma: EN 341 y EN 1496.



Derope STD

- Equipo para evacuación.
- Para rescate de 1 ó 2 personas.
- Con doble pala para control de cuerda.

Modelo	Código
Derope STD	279499
1m de cuerda Derope	50962



Derope UP-A

- Con manivela para recuperación.
- Para rescate/elevación de 1 ó 2 personas.
- derope™ UP A + manivela + conector M13.

Modelo	Código
Derope UPA	279509
1m de cuerda	50962



Derope

Derope UP-B

- Con soportación para escalera estandar.
- Para rescate/elevación de 1 ó 2 personas.
- derope™ UP BK + manivela + herraje doble regulable.

Model	Product Code
Derope UPB	279519
1m de cuerda	50962



Derope UP-K

- Con soportación para escalera FABA.
- Para rescate/elevación de 1 ó 2 personas.
- derope™ UP K + manivela + herraje simple.

Modelo	Código
Derope UPK	279529
1m de cuerda	50962



Taladro de acoplamiento

La gama UP está equipada con un accesorio de perforación para su uso con un taladro a batería de 14 V, 300 W.

El descensor derope™ UP puede utilizarse con un taladro a batería, lo que abre muchas más aplicaciones para el producto.

El accesorio de perforación permite levantar rápidamente a una persona a gran altura en una operación de rescate o de desplazamiento vertical. Se recomienda para empresas que trabajan en silos, en depósitos de cisternas, en desagües, etc.

El descensor derope™ UP puede utilizarse para desplazar a los técnicos de acceso por cuerda y elevarlos, sin esfuerzo, a una mayor altura. Es ideal para limpiadores de ventanas, instaladores de carteles e instaladores aéreos.



Derope kit de rescate



Derope - Kit de rescate

Este nuevo kit se presenta en una maleta de alta resistencia la cual tiene como finalidad de proteger el equipo evacuador de factores externos que pudieran dañar o interferir en su correcto uso. La maleta de transporte es altamente resistente e impermeable. Viene provista de juntas y espuma interior antihumedad, válvula de presión y sistema monitorización para proteger el equipo de vibraciones, humedades y condensaciones, garantizando un perfecto estado de conservación.Sus precintos externos garantizan que no se pueda manipular salvo en caso de emergencia. La no manipulación ni modificación de los precintos y las válvulas de control, permite que la revisión del equipo puede realizarse cada cinco años.

En su interior el KIT derope™ dispone de los elementos precisos para su uso de manera adecuada y ordenada gracias a la espuma interior.

El kit incluye:

El KIT derope™ se presenta con 3 longitudes distintas de cuerda: 85, 125 y 150m.

- Descensor Reversible derope™ UP-A.
- Cuerda de Descenso.
- Bolsa de Transporte de Cuerda.
- Martillo distanciador.
- Protector de Canto Antifricción.
- Anticaídas de Bloqueo stopfor™ K.
- Conectores Tri-Lock.
- Cinta de Anclaje.
- Polea de guiado de Cuerda.
- Maleta de transporte.

Consulte con Tractel otras opciones de protección con Bolsa termosellada

Modelo	Código
KIT Derope con cuerda de 85 m	222949
KIT Derope con cuerda de 125 m	222959
KIT Derope con cuerda de 150 m	222969

Tirope

Rescue winch

EN 1496 - EN1891/A - Directiva de Máquinas 2006/42/CE

El Tirope es un dispositivo compacto de tracción y elevación, muy fácil de montar y manejar. Puede utilizarse para elevar a un operario en una operación de rescate. También puede utilizarse para elevar equipos.

Es una de las pocas soluciones que permiten traccionar una cuerda bajo tensión de forma muy eficaz, especialmente diseñada para responder a las necesidades y exigencias de los profesionales del rescate.

Es fácil de usar y sencillo de manejar, lo que permite evacuar a un operario o subir una carga en situaciones de emergencia en las que los equipos de elevación convencionales no están disponibles o son inutilizables.

El operario mueve la palanca hacia delante y hacia atrás, dos guías con una mordaza de autoapriete bloquean alternativamente la cuerda trenzada para elevar la carga.

El Tirope es para cuerda trenzada Tractel Tirope de 12,5 mm de diámetro con 50 m de longitud y una capacidad máxima de elevación de 140 kg.

La cuerda trenzada utilizada ofrece una resistencia y una utilización iguales a las del acero, la calidad de agarre y la ganancia de peso añadida. También ofrece una excelente resistencia al sobrecalentamiento, a los rayos UV y a la abrasión.

Modelo	Peso (kg)	Longitud (m)	Talla	Código
Tirope	4.2		77 x 15 x 21	299029
RLXD 12,5 10m-M15-A	1.317	10	Ø 300 x 100	87572
RLXD 12,5 20m-M15-A	2.367	20	Ø 350 x 100	87582
RLXD 12,5 40m-M15-A	4.467	40	Ø 350 x 200	87592
RLXD 12,5 60m-M15-A	6.567	60	Ø 400 x 200	87602

Diferentes longitudes disponibles bajo pedido.

Modelo	Código
Bolsa de transporte	100625



Tracción y Elevación

Medida y control

Protección anticadidas

Accesos

Información Adicional

Poleas / Dispositivos de ascenso y descenso



Eslinga LSF jumar

- Eslinga de conexión para trabajos en suspensión.
- Norma: EN 354 y CNB/P/11.062

Modelo	Código
Eslinga Jumar	65772



Polea simple S de bridas fijas.

- Polea simple S de bridas fijas.
- Cuerda drisse Ø 13 mm máx.
- Norma: EN 12278.

Modelo	Código
Polea simple S de bridas fijas.	40162



Polea simple S de bridas móviles.

- Polea simple S de bridas móviles.
- Cuerda drisse Ø 13 mm máximo.
- Norma: EN 12278.

Modelo	Código
Polea simple S de bridas móviles.	40172

Poleas / Dispositivos de ascenso y descenso

Polea simple M de bridas móviles.

- Polea simple M de bridas móviles.
- Norma: EN 12278.
- Cuerda drisse Ø 16 mm máx.

Modelo	Código
Polea simple M de bridas móviles.	40102



Polea doble en línea

- Polea doble en línea
- Norma: EN 12278.
- Cuerda drisse Ø 13 mm máx.

Modelo	Código
Polea doble en línea	40092



Polea doble de bridas móviles.

- Polea doble de bridas móviles.
- Cuerda drisse Ø 16 mm máximo.
- Norma: EN 12278.

Modelo	Código
Polea doble de bridas móviles.	40112



Tracción y Elevación

Medida y control

Protección anticaidas

Accesos


Información Adicional

Poleas / Dispositivos de ascenso y descenso



Ocho de montaña.


Modelo	Código
Ocho de montaña.	20542



Descensor doble de seguridad

- Descensor doble de seguridad.
- Cuerda drisse Ø 9 a Ø 12 mm.
- Norma: EN 341 y EN 12841 C.

Modelo	Código
Descensor doble de seguridad	13572



Puño de ascenso derecho aluminio ergonómico

- Puño de ascenso derecho aluminio ergonómico
- Vuerda drisse Ø 8 a 12 mm.
- Norma: EN 567.

Modelo	Código
Puño de ascenso derecho	20492
Puño de ascenso izquierdo	20502
Puño de ascenso derecho aluminio ergonómico	65742

Poleas / Dispositivos de ascenso y descenso

Pedal de ascension regulable con conector M10

- Pedal de ascension regulable
- con conector M10

Modelo	Código
Pedal de ascension regulable con conector M10	40122



Placa anclaje para colocar conectores

- Placa anclaje para colocar conectores

Modelo	Código
Placa anclaje para colocar conectores	20512



Bloqueador ascenso pectoral mini con delta y cinta

- Bloqueador ascenso pectoral mini con delta y cinta
- Cuerda drisse $\varnothing$ de 8 a 12 mm.
- Norma: EN 567.

Modelo	Código
Bloqueador ascenso pectoral mini con delta y cinta	66112
Bloqueador ascenso pectoral para HT Access	86552



Protección para cuerda

Modelo	Código
Protección para cuerda	72586



Tracción y Elevación

Medida y control

Protección anticaidas

Accesos

Información Adicional

Opciones del especialista en poda



Eslinga reductora fricción

Eslinga reductora fricción.

Modelo	Código
Eslinga reductora fricción	40982



Cuerda especial de poda

Modelo	Código
Cuerda especial de poda 20m	59512
Cuerda especial de poda 30m	59522
Cuerda especial de poda 40m	59532
Cuerda especial de poda 50m	69952



Eslinga de posicionamiento - LCM03

Dispositivo tensor de mordaza sobre cuerda trenzada. Ideal para el posicionamiento en el puesto de trabajo anclado en las anillas laterales del cinturón del arnés.

La eslinga de posicionamiento LCM03 está reforzada con alma de acero y es ideal para trabajos de poda.

Información de la eslinga de posicionamiento LCM03:

- Adecuado para trabajos en poda.
- Se usa con cuerda trenzada con un diámetro de 16 mm.
- Longitudes de 2, 3 y 4 m.
- Con conector M10 y gancho.
- Ligero y ergonómico.
- Fácil de usar y ajustar.
- Mordaza stopfor™ KS fabricada en aluminio.
- Norma: EN 358 y CNB/P/11.062.

Modelo	Longitud (m)	Código
LCM03 - 3 m	3	79102
Funda de protección	-	18192



Opciones del especialista en poda

Nudo Prusik

Modelo	Código
Nudo Prusik	40992



Bolsa de lanzamiento

Modelo	Código
250g	53842
350g	59332



50m de cuerda especial poda

Modelo	Código
50m de línea de lanzamiento de cuerda	51922



Tracción y Elevación

Medida y control

Protección anticaidas

Accesos

Información Adicional