


420/1VDE

Alicate para telefonistas aislado

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- Acabado cromado según En 12540
- mangos de plástico para trabajos duros
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900



L	B	C	A	U	U	U
---	---	---	---	---	---	---

607125 180 24 45 11 241 4B 1

capacidad de corte (10N=1Kg)


L	max 1600 N/mm ² ØT	max 650 N/mm ² ØT
---	-------------------------------	------------------------------

607125 180 1,8 2,5

420/1VDEBI

Alicate para telefonistas aislado

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- Acabado cromado según En 12540
- mangos en doble componente para trabajos duros
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900



L	B	C	A	U	U	U
---	---	---	---	---	---	---

610425 180 24 45 11 241 4B 1

capacidad de corte (10N=1Kg)

L	max 1600 N/mm ² ØT	max 650 N/mm ² ØT
---	-------------------------------	------------------------------

610425 180 1,8 2,5

447/1VDEBI


Tenacilla de apertura multiple de canal aislada

- Material: cromo vanadio
- totalmente templado y revenido
- superficies de trabajo endurecidas por inducción
- acabado: cromado según EN 12540
- mangos en doble componente para trabajos duros
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 8976 y EN60900



Ventajas:

- apertura ajustable en 7 posiciones
- Una protuberancia especial previene que los dedos presionen entre los mangos de las pinzas




L	A	U	U	U
---	---	---	---	---

611993 240 6.5 35 367 4B 1

420/1VDEDP

Alicate para telefonistas aislado

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- Acabado cromado según En 12540
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900



L	B	C	A	U	U	U
---	---	---	---	---	---	---

619176 180 24 45 11 221 4B 1

capacidad de corte (10N=1Kg)

L	max 1600 N/mm ² ØT	max 650 N/mm ² ØT
---	-------------------------------	------------------------------

619176 180 1,8 2,5

447/1VDEDP

Tenacilla de apertura multiple de canal aislada

- Material: cromo vanadio
- totalmente templado y revenido
- superficies de trabajo endurecidas por inducción
- acabado: cromado según EN 12540
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 8976 y EN60900




Ventajas:

- mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores - con lo cual se garantiza una seguridad adicional
- apertura ajustable en 7 posiciones
- Una protuberancia especial previene que los dedos presionen entre los mangos de las pinzas

Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva



L	A	U	U	U
---	---	---	---	---

619199 240 6.5 35 382 4B 1

CARACTERÍSTICAS DE 447/1VDEBI, 447/1VDEDP

