


**512/1VDE**

**Alicate con puntas semirredondas, boca curva con corte y grip, aislado**

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según En 12540
- mangos de plástico para trabajos duros
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900

**Ventajas:**

- las largas mordazas plegadas permiten apretar de manera simple y precisa las tuercas y tornillos
- las fuertes mordazas permiten un buen agarre
- boca curvada 45°
- superficie de agarre dentada



Barcode	L	B	D	A	C	Icon	Icon	Icon
607123	170	17	2.5	9	61	152	4B	1
607124	200	17	2.5	9	77	204	4B	1
capacidad de corte (10N=1Kg)								
Barcode	L	max 1600 N/mm² ØT	max 650 N/mm² ØT					
607123	170	1,6	2,0					
607124	200	1,8	2,5					


**512/1VDEBI**

**Alicate con puntas semirredondas, boca curva con corte y grip, aislado**

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según En 12540
- mangos en doble componente para trabajos duros
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900

**Ventajas:**

- las largas mordazas plegadas permiten apretar de manera simple y precisa las tuercas y tornillos
- las fuertes mordazas permiten un buen agarre
- boca curvada 45°
- superficie de agarre dentada



Barcode	L	B	D	A	C	Icon	Icon	Icon
610438	170	17	2.5	9	61	152	4B	1
610439	200	17	2.5	9	77	204	4B	1
capacidad de corte (10N=1Kg)								
Barcode	L	max 1600 N/mm² ØT	max 650 N/mm² ØT					
610438	170	1,6	2,0					
610439	200	1,8	2,5					


**580/1VDE**

**Alicate cortacables eléctricos aislado**

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado
- mangos de plástico para trabajos duros
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900

**Importante!**

- para cortar cables sin componente de acero



Barcode	L	A	Icon	Icon	Icon
608502	170	18	10	339	4B
608851	230	22	17	444	4B


**580/1VDEBI**

**Alicate cortacables eléctricos aislado**

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado
- mangos en doble componente para trabajos duros
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900

**Importante!**

- para cortar cables sin componente de acero



Barcode	L	A	Icon	Icon	Icon
610440	170	18	10	339	4B
610441	230	22	17	444	4B

**512/1VDEDP**

**Alicate con puntas semirredondas, boca curva con corte y grip, aislado**


- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según En 12540
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900

**Ventajas:**

- mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores - con lo cual se garantiza una seguridad adicional
- las largas mordazas plegadas permiten apretar de manera simple y precisa las tuercas y tornillos
- las fuertes mordazas permiten un buen agarre
- boca curvada 45°
- superficie de agarre dentada

**Importante!**

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva



Barcode	L	B	D	A	C	Icon	Icon	Icon
619191	170	17	2.5	9	61	156	4B	1
619192	200	17	2.5	9	77	201	4B	1
capacidad de corte (10N=1Kg)								
Barcode	L	max 1600 N/mm² ØT	max 650 N/mm² ØT					
619191	170	1,6	2,0					
619192	200	1,8	2,5					



5 Cortacables, Pelacables, Destornilladores boca plana, forjada

580/1VDEDP

Alicate cortacables eléctricos aislado


- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

- mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores - con lo cual se garantiza una seguridad adicional

Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva
- para cortar cables sin componente de acero




Barcode	L	A	Weight	Material	Category	Quantity
619197	170	18	10	226	4B	1
619198	230	22	17	409	4B	1

478/1VDE

Alicate pelacables aislado

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según EN 12540
- mangos de plástico para trabajos duros
- capacidad de pelado: de 0,6 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>
- muelle para reapertura
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900




Barcode	L	A	Weight	Material	Category	Quantity
605018	160	0.6-10	18	9	40	178 4B 1

478/1VDEBI

Alicate pelacables aislado

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según EN 12540
- mangos en doble componente para trabajos duros
- capacidad de pelado: de 0,6 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>
- muelle para reapertura
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900



Barcode	L	A	Weight	Material	Category	Quantity
610433	160	0.6-10	18	9	40	178 4B 1

478/1VDEDP

Alicate pelacables aislado


- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- capacidad de pelado: de 0,6 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>
- fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

- mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores - con lo cual se garantiza una seguridad adicional
- muelle para reapertura

Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva




Barcode	L	A	Weight	Material	Category	Quantity
619186	160	0.6-10	18	9	40	167 4B 1

603VDE

Destornillador plano aislado

- Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
- punta pavonada
- Mango ergonómico
- mango: polipropileno
- agujero para colgar
- fabricada de acuerdo con la norma EN60900




Barcode	a x b	C	L	Weight	Material	Quantity
616470	0.4 x 2.5	75	160	33	4B	10
616471	0.5 x 3.0	100	185	37	4B	10
616472	0.6 x 3.5	100	185	39	4B	10
616473	0.8 x 4.0	100	185	43	4B	10
616474	1.0 x 5.5	125	225	75	4B	10
616475	1.2 x 6.5	150	260	113	4B	10
616476	1.2 x 8.0	175	295	163	4B	5
616477	1.6 x 10.0	200	320	115	4B	5

603VDETB1

Destornillador plano aislado

- Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
- punta pavonada
- Mango ergonómico
- materia tricomponente
- agujero para colgar
- fabricada de acuerdo con la norma EN60900



Barcode	a x b	C	L	Weight	Material	Quantity
616436	0.4 x 2.5	75	160	33	4B	10
616437	0.5 x 3.0	100	185	37	4B	10
616438	0.6 x 3.5	100	185	39	4B	10
616439	0.8 x 4.0	100	185	43	4B	10
621247	1.0 x 4.5	125	225	75	4B	10
616440	1.0 x 5.5	125	225	75	4B	10
616441	1.2 x 6.5	150	260	113	4B	10
616442	1.2 x 8.0	175	295	163	4B	5
621248	1.6 x 10.0	200	320	115	4B	5