Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®

con filo de corte extralargo — Z 02 2 02

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40927	250	10	20	2.5		5

Lineman's Pliers Classic con DynamicJoint®

con filo de corte extralargo — Z 02 2 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40709	250	10	20	2.5		5
41218	250	10	20	2.5	x	5

Alicates de boca semi-redonda Professional electric

con filo de corte, con forma recta — Z 05 0 06

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26720	160	6 ½	16	1.2		5
27422	160	6 ½	16	1.2	x	5
26727	200	8	17	1.6		5
27423	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Industrial electric

con filo de corte, con forma recta — Z 05 0 09

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
35477	160	6 1/2	16	1.2		5
38857	160	6 1/2	16	1.2	x	5
33178	200	8	17	1.6		5
38858	200	8	17	1.6	x	1

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:
OptiGrip

Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

- Sujeción segura: El »apoyo en tres puntos« evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.
- Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.
- Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.

Alicates de boca semi-redonda Professional electric

con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 06

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26728	160	6 ½	16	1.2		5
27424	160	6 ½	16	1.2	x	5
26729	200	8	17	1.6		5
27425	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de puntas planas Professional electric

Z 07 0 06

n° pdo.	mm		SB	
26732	160	6 ½		5
27426	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Industrial electric

con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 09

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
35462	200	8	17	1.6		5
38859	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de puntas redondas Professional electric

Z 09 0 06

n° pdo.	mm		SB	
26735	160	6 ½		5
27427	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

¿Qué tomas de fuerza puedo encontrar para cada producto? Página 338