Escaleras a medida CREAXESS

Z 600 Escalera de acceso sin rellano CREAXESS

Inclinación 45°

Inclinación 60°

Escalera cómoda y segura para accesos fijos con peldaños anchos.

- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje rápido y flexible.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño estándar disponible: 600 mm, 800 mm o 1.000 mm.
- Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.
- De serie con dos pletinas para fijar a la pared y otras dos para fijar al suelo.
- Barandillas:
  De serie con barandilla a un lado; segunda barandilla opcional. Las barandilla se montan y desmontan sin necesidad de herramientas.
- Certificación DIN EN ISO 14 122.

¡Destacamos!

¡Resistencia de carga hasta 300 kg!

Atención:
CREAXESS es un programa de fabricación a medida. Esto son ejemplos de modelos configurados para Vd.


Pletina para anclaje a pared


Peldaño de aluminio estriado

Barandilla, desmontable

Importante indicar referencia completa, p.ej. 40059244.

		45°	Escalera de acceso sin rellano con una barandilla							60°	Escalera de acceso sin rellano con una barandilla.					
Altura vertical mm		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650		1250	1750	2250	2750	3250	3750
Longitud base mm		1142	1572	2002	2432	2862	3292	3722		807	1095	1384	1673	1961	2250
Nº peldaños		5	7	9	11	13	15	17		5	7	9	11	13	15
Ancho peldaño 600 mm	**Refer. Nº**	400 59244	400 59246	400 59248	400 59250	400 59252	400 59254	400 59256		400 59204	400 59206	400 59208	400 59210	400 59212	400 59214
Ancho peldaño 800 mm	**Refer. Nº**	400 59264	400 59266	400 59268	400 59270	400 59272	400 59274	400 59276		400 59224	400 59226	400 59228	400 59230	400 59232	400 59234
Ancho peldaño 1000 mm	**Refer. Nº**	400 59344	400 59346	400 59348	400 59350	400 59352	400 59354	400 59356		400 59324	400 59326	400 59328	400 59330	400 59332	400 59334

Aconsejamos: Entre en nuestra web www.zarges.es y configure Vd. mismo en productos Creaxess su escalera personalizada.

		45°	1 barandilla (obligatoria) viene de serie; 2ª barrandilla opcional 2º barandilla obligatoria si la distancia a la pared es > 200 mm.							60°	Modelo de arriba configurado con 1 barandilla 2ª barandilla según DIN EN ISO 14 122 obligatoria					
2ª barandilla, desmontable	**Refer. Nº**	423 59306	423 59308	423 59310	423 59312	423 59314	423 59316	423 59318		423 59286	423 59288	423 59290	423 59292	423 59294	423 59296

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Z 600 Escalera de acceso con rellano CREAXESS

Escalera cómoda y segura para accesos fijos con peldaños anchos.

- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje rápido y flexible.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- Longitud/fondo del rellano 600 mm – otras longitudes bajo pedido.
- 3 anchos de peldaño/rellano estándar disponible: 600 mm, 800 mm o 1.000 mm.
- Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.
- De serie con dos pletinas para fijar a la pared y otras dos para fijar al suelo.
- Barandillas:
  De serie con barandilla a un lado; segunda barandilla opcional. Las barandilla se montan y desmontan sin necesidad de herramientas.
- Certificación DIN EN ISO 14 122.

Inclinación 45° Inclinación 60°

Atención:
CREAXESS es un programa de fabricación a medida. Esto son ejemplos de modelos configurados para Vd.

¡Destacamos!
¡Resistencia de carga hasta 300 kg!



Unión escalera/plataforma (exclusividad)



Pletina para anclaje a pared

Importante indicar referencia completa, p.ej. 40159424.

		45° Escalera de acceso con rellano con una barandilla							60° Escalera de acceso con rellano con una barandilla A partir de 3.000 mm de altura de subida es obligatorio poner una plataforma intermedia (no incluída en la refer.)					
Altura vertical mm		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	1250	1750	2250	2750	3250	3750
Longitud base mm		1518	1948	2378	2808	3238	3668	4098	1241	1529	1818	2107	2395	2684
Nº peldaños		5	7	9	11	13	15	17	5	7	9	11	13	15
Ancho peldaño 600 mm	Refer. Nº	401 59424	401 59426	401 59428	401 59430	401 59432	401 59434	401 59436	401 59364	401 59366	401 59368	401 59370	401 59372	401 59374
Ancho peldaño 800 mm	Refer. Nº	401 59444	401 59446	401 59448	401 59450	401 59452	401 59454	401 59456	401 59384	401 59386	401 59388	401 59390	401 59392	401 59394
Ancho peldaño 1000 mm	Refer. Nº	401 59464	401 59466	401 59468	401 59470	401 59472	401 59474	401 59476	401 59404	401 59406	401 59408	401 59410	401 59412	401 59414

Aconsejamos: Entre en nuestra web www.zarges.es y configure Vd. mismo en productos Creaxess su escalera personalizada.

		45° 1 barandilla (obligatoria) viene de serie; 2ª barrandilla opcional 2º barandilla obligatoria si la distancia a la pared es > 200 mm.							60° Modelo de arriba configurado con 1 barandilla 2ª barandilla según DIN EN ISO 14 122 obligatoria					
2ª barandilla, desmontable	Refer. Nº	423 59305	423 59307	423 59309	423 59311	423 59313	423 59315	423 59317	423 59285	423 59287	423 59289	423 59291	423 59293	423 59295

Barandillla lateral del rellano, desmontable

Para fondo rellano mm	600
Refer. Nº	42359844

Barandillla lateral del rellano, desmontable

Para fondo rellano mm	600	800	1000
Refer. Nº	42359882	42359884	42359886

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com