

Andamios móviles

Z200 / Z 300 Andamio móvil de aluminio



Nuestro andamio móvil sin florituras - relación calidad/precio inmejorable.

- 2 medidas a escoger. 1,50 x 0,75m y 2,00 x 0,75m.
- Certificado según normativa EN 1004 (resistencia de carga hasta 200 kg/m²) por instituto alemán de homologación.



5 años de garantía
y
5 años de servicio de repuestos.



De profesional a profesional:

¿Estás harto de que un andamio móvil tiemble? **Añádele estabilizadores laterales.**



A



AB



ABC



ABCD

Módulo	A	A + 1m	A + B	AB + 1m	A + B + C	ABC + 1m	A + B + C + D	ABCD + 1m	A + B + C + D + E
Altura de trabajo* m	2,95	3,95	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	11,85
Altura del andamio* m	1,80	2,80	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	10,95
Altura de la plataforma* m	0,80	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	9,85

* Medidas sin ruedas. A aumentar dependiendo del tamaño de rueda que se monte.

1ª opción: andamio móvil Z200 - Medida andamio: 0,75 m x 1,50 m

Peso kg	23,1	48,10	83,1	105,10	111,2	146,10	152,2	-	-
PVP / SIN ruedas (IVA no incl.)								-	-
PVP / ruedas CON husillo (IVA no incl.)								-	-

2ª opción: andamio móvil Z300 - Medida andamio: 0,75 x 2,00 m

Peso kg	27,10	53,10	79,60	107,30	114,30	149,10	156,10	177,10	197,70
PVP / SIN ruedas (IVA no incl.)									
PVP / ruedas CON husillo (IVA no incl.)									

PVP de los módulos sueltos

Andamio Z200		
Pack	Ref.	PVP (IVA no Incl.)
Módulo A	48400	
Módulo B	48401	
Módulo C	48402	
Módulo D	48403	

Andamio Z300		
Pack	Ref.	PVP (IVA no Incl.)
Módulo A	44500	
Módulo B	44501	
Módulo C	44502	
Módulo D	44503	
Módulo E	44504	

Puede ver nuestra gama completa en www.zarges.es
Componentes andamios móviles
Z 200 / Z 300 Contrapesos para los andamios

Módulo	A	A + 1m	A + B	A B + 1m	A + B + C	A B C + 1m	A + B + C + D	A B C D + 1m	A + B + C + D + E
Estabilizadores	-	Horizontales	Horizontales	Horizontales	Horizontales	Horizontales	Horizontales + laterales	Horizontales + laterales	Horizontales + laterales

Contrapesos para andamios Z 200

	Refer. Nº	Nº contrapesos en cada pata / rueda								
En interiores										
andamio centrado	44460	0	2	3	4	5	7	2	No existe	No existe
andamio desplazado*		0	2	3	4	5	7	No posible	No existe	No existe
En exteriores										
andamio centrado	44460	0	2	3	4	5	7	2	No existe	No existe
andamio desplazado*		0	2	3	4	5	7	No posible	No existe	No existe

Contrapesos para andamios Z 300

	Refer. Nº	Nº contrapesos en cada pata / rueda								
En interiores										
andamio centrado	44460	0	1	1	2	3	4	0	1	2
andamio desplazado*		0	1	1/2	2/3	3/5	No posible	No posible	No posible	No posible
En exteriores										
andamio centrado	44460	0	1	1	2	4	6	2	3	No permitido
andamio desplazado*		0	1	1/2	2/4	3/5	No posible	No posible	No posible	No permitido

En andamios desplazados, pueden haber más contrapesos en el lado opuesto de la pared.
 (p. ej. 2/3 = 2 contrapesos en cada rueda del lado de la pared y 5 contrapesos en cada rueda opuesta)


De profesional a profesional:

Infórmate bien sobre los contrapesos.
 En España se "olvidan" con facilidad.

Los contrapesos no están incluidos en los andamios. Hay que pedirlos aparte

Z 200 / Z 300 Contrapesos / Ruedas / Estabilizadores

Diámetro m	Peso kg	Refer. Nº	PVP € IVA no incl.
0,22	10,0	44460	

Discos de contrapesos

Acero, pintado en rojo. A colocar en el tubo del estabilizador horizontal.



uds.	Resistencia kg/rueda	Peso kg	Refer. Nº	PVP € IVA no incl.
1 ud.	300,0	1,5	44453	
4 uds	300,0	6,0	44433*	

* se entrega en una caja

Rueda sin husillo, 125 mm

de PVC, Ø 125 mm, con freno.



uds.	Resistencia kg/rueda	Peso kg	Refer. Nº	PVP € IVA no incl.
1 ud.	300,0	3,8	44454	
4 uds	300,0	15,2	44444*	

* se entrega en una caja

Rueda con husillo, 150 mm

de PVC, Ø 150 mm, con husillo de acero galvanizado, con freno.



Longitud m	Peso kg	Refer. Nº	PVP € IVA no incl.
2,20	6,8	44455	

Estabilizador lateral

Fabricado en tubo de aluminio de Ø 50 mm con pie basculante.





ZARGES –
Acceder.
Transportar.
Soluciones a medida.

Consulte nuestra gama completa en:

www.zarges.es

Más información en nuestra web o en su distribuidor oficial ZARGES:

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel.: +49-(0) 881-687-100
Fax: +49-(0) 881-687-500
E-Mail: zarges@zarges.de
Internet: www.zarges.de

ZARGES en España:
Cial FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguier, 54
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 93 729 63 80
Fax: +34 93 729 63 81
E-Mail: comercial@zarges.es

ZARGES se reserva el derecho a modificar modelos y accesorios sin previo aviso.