

ZI-BAT50

DÉSHUMIDIFICATEUR

DESHUMIFICADOR

LES POINTS FORTS

- » Déshumidificateurs pour des locaux fermés dans le sous-sol ou chantiers de construction
- » Idéal pour le séchage de plâtre, peinture, restauration après dégâts des eaux, etc.
- » Carrosserie en tôle, poignée et roues pour faciliter le déplacement
- » Bac de récupération de 5 litres, avec indicateur de sécurité
- » Idéal pour zones entre 50 et 70 m²
- » Avec raccord externe pour vidange permanent
- » Contrôle automatique de l'humidité (10 - 90%)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| EAN | 9120039232782 |
| Voltage fréquence | 230V/50 Hz |
| Puissance moteur | 900 W |
| Débit d'air | 680 m ³ /h |
| Plage de fonctionnement | 5-32°C / 30°C-80% |
| Capacité max. | 50 l/24h |
| Réfrigérant | R290 |
| Zone de travail | 50-70 m ² |
| Type de protection | IP X0 |
| Niveau puissance sonore LWA | 65 dB(A) |
| Niveau pression sonore LPA | 50,9 dB(A) |
| Dimensions machine | 408x426x592 mm |
| Dimensions emballage | 180x720x300 mm |
| Poids (net/brut) | 31/35 kg |



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| EAN | 9120039232782 |
| Voltaje frecuencia | 230V/50Hz |
| Potencia motor | 900 W |
| Caudal de aire | 680 m ³ /h |
| Rango de temperatura | 5-32°C / 30°C-80% |
| Capacidad máxima | 50 l/24h |
| Refrigerante | R290 |
| Zona de trabajo | 50-70 m ² |
| Tipo de protección | IP X0 |
| Nivel potencia acústica LWA | 65 dB(A) |
| Nivel presión acústica LPA | 50,9 dB(A) |
| Dimensiones maquina | 408x426x592 mm |
| Dimensiones embalaje | 180x720x300 mm |
| Peso (neto/bruto) | 31/35 kg |

ZI-BAT60

DÉSHUMIDIFICATEUR

DESHUMIFICADOR

LES POINTS FORTS

- » Déshumidificateurs pour des locaux fermés dans le sous-sol ou chantiers de construction
- » Idéal pour le séchage de plâtre, peinture, restauration après dégâts des eaux, etc.
- » Carrosserie en tôle, poignée et roues pour faciliter le déplacement
- » Bac de récupération de 5 litres, avec indicateur de sécurité
- » Idéal pour zones entre 60 et 80 m²
- » Avec raccord externe pour vidange permanent
- » Contrôle automatique de l'humidité (10 - 90%)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| EAN | 9120039232676 |
| Puissance moteur | 1030W 230V; 4,6 A |
| Puissance d'entrée max. | 760W |
| Puissance d'entrée | 660W |
| Débit d'air | 680 m ³ /h |
| Plage de fonctionnement | 5-32°C / 30-80% |
| Capacité max. | 60 l/day |
| Réfrigérant | R290 |
| Zone de travail | 60-80 m ² |
| Type de protection | IP X0 |
| Niveau puissance sonore LWA | 75,6 dB(A) |
| Niveau pression sonore LPA | 55,6 dB(A) |
| Dimensions machine | 530x580x1035 mm |
| Dimensions emballage | 180x300x720 mm |
| Poids (net/bruto) | 51/55 kg |



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| EAN | 9120039232676 |
| Potencia motor | 1030W 230V; 4,2 A |
| Potencia de entrada max. | 760W |
| Potencia de entrada | 660W |
| Caudal de aire | 680 m ³ /h |
| Rango de temperatura | 5-32°C / 30-80% |
| Capacidad máxima | 60 l/day |
| Refrigerante | R290 |
| Zona de trabajo | 60-80 m ² |
| Tipo de protección | IP X0 |
| Nivel potencia acústica LWA | 75,6 dB(A) |
| Nivel presión acústica LPA | 55,6 dB(A) |
| Dimensiones maquina | 530x580x1035 mm |
| Dimensiones embalaje | 180x300x720 mm |
| Peso (neto/bruto) | 51/55 kg |

LO MÁS DESTACADO

- » Deshumidificador para locales cerrados, sótanos y todo tipo de obras
- » Ideal para el secado de placas de yeso, pintura, reparaciones después de inundaciones, etc.
- » Fabricado en chapa metálica, con empuñadura y ruedas para facilitar la movilidad
- » Ideal para locales entre 50 y 70 m²
- » Depósito de 5 litros, con indicador de seguridad, y conexión externa para el vaciado permanente
- » Control automático de la humedad (entre 10-90%)