

ZI-BG100Y

TRUELLE MECANIQUE

FRATASADORA

LES POINTS FORTS

- » Idéal pour travailler de grandes surfaces
- » Polissage précis, côte mur
- » Dimensions compactes pour faciliter le déplacement et le rangement
- » Transmission par courroie en V, totalement protégée
- » Plateau de ponçage, en option

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| EAN | 9120039231600 |
| Type moteur | 1-cilindre 4-temps |
| Carburant | sans plomb |
| Capacité réservoir | 3,6 l |
| Puissance moteur | 4,1 kW |
| Vitesse de rotation | 4000 min ⁻¹ |
| Diamètre | 920 mm |
| Numér pales | 4 |
| Longueur pale | 350 mm |
| Largeur pale | 150 mm |
| Angle de la pale | 0-15° |
| Niveau puissance sonore LWA | 101 dB(A) |
| Poids (net/brut) | 75/95 kg |



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| EAN | 9120039231600 |
| Voltaje frecuencia | 1-cilindro 4-tiempos |
| Tipo combustible | gasolina sin plomo |
| Capacidad del depósito | 3,6 l |
| Potencia motor | 4,1 kW |
| Velocidad de rotación | 4000 min ⁻¹ |
| Diametro rotor | 920 mm |
| Numero de palas | 4 |
| Longitud de la hoja | 350 mm |
| Ancho de la hoja | 150 mm |
| Inclinación de la hoja | 0-15° |
| Nivel potencia acústica LWA | 101 dB(A) |
| Peso (neto/bruto) | 75/95 kg |

ACCESSOIRES

ACCESORIOS

10001563

Plateau de ponçage

Base pulidora

ZI-BR160Y

VIBREUR À BÉTON

VIBRADOR DE HORMIGÓN

LES POINTS FORTS

- » Idéal pour le compactage du béton
- » Raccord rapide inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| EAN | 9120039231617 |
| Type moteur | 1-cilindre 4-temps |
| Carburant | sans plomb |
| Capacité réservoir | 3,6 l |
| Puissance moteur | 4,1 kW |
| Vitesse de rotation | 3600 min ⁻¹ |
| Longueur du flexible | 6 m |
| Niveau puissance sonore LWA | 103 dB(A) |
| Dimension emballage | 420x530x470 mm |
| Poids (net/brut) | 13/14 kg |



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| EAN | 9120039231617 |
| Voltaje frecuencia | 1-cilindro 4-tiempos |
| Tipo combustible | gasolina sin plomo |
| Capacidad del depósito | 3,6 l |
| Potencia motor | 4,1 kW |
| Velocidad de rotación | 3600 min ⁻¹ |
| flexible tube | 6 m |
| Nivel potencia acústica LWA | 103 dB(A) |
| Dimension embalaje | 420x530x470 mm |
| Peso (neto/bruto) | 13/14 kg |

LO MÁS DESTACADO

- » Ideal para la compactación del hormigón
- » Acoplamiento de conexión rápida incluido