

ZI-BHS605

TAILLE-HAIES THERMIQUE

LES POINTS FORTS

- » Spécialement conçu pour tailler les haies de toutes tailles dans les endroits sans alimentation électrique
- » Manipulation facile grâce à son bas poids
- » Refroidi par air, moteur 1 cylindre, 2 temps
- » Système anti-vibrations, interrupteur de sécurité à double commande, dispositif de protection pour les mains
- » Moteur essence conforme à la EURO5. Certification TÜV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039233826
Type moteur	1-cylindre-2-temps
Cilindrée	25,4 ccm
Puissance moteur	0,7 kW
Vitesse de rotation	7000 min ⁻¹
Allumage/démarrage	lanceur
Capacité réservoir	0,3 l
Carburant	40:1
Longueur de la lame	764 mm
Longuer de coupe	605 mm
Poids (net/brut)	4,9/6,9 kg
Dimensions emballage	520x710x325 mm



CORTASETOS A GASOLINA

LO MÁS DESTACADO

- » Especialmente concebida para el recorte de setos de todos los tamaños en lugares sin corriente eléctrica
- » Fácil manejo gracias a su bajo peso
- » Refrigerado por aire, motor de 1 cilindro, 2 tiempos
- » Sistema anti-vibración, interruptor de seguridad de doble mando, dispositivo de protección para las manos
- » Motor gasolina acorde a la EURO5. Certificación TÜV

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039233826
Tipo motor	1- cilindro 2-tempos
Cilindrada	25,4 ccm
Potencia motor	0,7 kW
Velocidad de rotación	7000 min ⁻¹
Endecido/arranque	cable
Capacidad del depósito	0,3 l
Tipo combustible	40:1
Longitud de la hoja	764 mm
Longitud de corte	605 mm
Peso (neto/bruto)	5,7/6,9 kg
Dimensiones embalaje	520x710x325 mm

ZI-GHAS2800

BROYEUR DEVÉGÉTAUX

LES POINTS FORTS

- » Broyeur de végétaux extra-silencieux
- » Unité d'engrenage de réduction
- » Tête d'engrenage métallique, auto-alimentation sans recul
- » Grande ouverture de l'entonnoir
- » Dispositif mobile pour faciliter le transport
- » Prise intégrée avec fusible de protection
- » Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière)
- » Design moderne et attractif

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039231846
Voltage fréquence	230V/50Hz
Puissance moteur	2,4 kW S1; 2,8 kW S6
Diamètre maxi branche	Ø44 mm
Vitesse de rotation	60 min ⁻¹
Niveau puissance sonore LWA	94 dB(A)
Niveau pression sonore LPA	71,7
Type de protection	IP24
Bac de ramassage	60 l
Dimensions emballage	445x600x387 mm
Poids (net/bruto)	19,2/21,5 kg



TRITURADORA DE JARDÍN

LO MÁS DESTACADO

- » Trituradora de ramas silenciosa.
- » engranajes reductores
- » Cabezal de engranajes metálico, alimentación automática sin retroceso.
- » Tolva de gran apertura
- » Dispositivo móvil para facilitar el transporte
- » Enchufe integrado con fusible de protección
- » Interruptor de protección del motor y commutador del sentido de giro (marcha atrás)
- » Diseño moderno y atractivo

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039231846
Voltaje frecuencia	230V/50Hz
Potencia motor	2,4 kW S1; 2,8 kW S6
Diámetro máx. rama	Ø44 mm
Velocidad de rotación	60 min ⁻¹
Nivel potencia acústica LWA	94 dB(A)
Nivel presión acústica LPA	71,7
Tipo de protección	IP24
Capacidad depósito	60 l
Dimensiones embalaje	445x600x387 mm
Peso (neto/bruto)	19,2/21,5 kg

ZI-HAEK4000

HÄCKSLER

LES POINTS FORTS

- » Puissant broyeur de végétaux à essence
- » Spécialement conçue pour les opérations de broyage de branches et rameaux
- » Grand entonnoir, kit de déplacement pour inclus
- » Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement hors saison
- » Excellente design et grande stabilité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039233802
Type moteur	4-temps
Cilindrée	159 ccm
Puissance moteur	3 kW
Allumage/démarrage	lanceur
Vitesse de rotation	3600 min ⁻¹
Diamètre de branche maxi	Ø50 mm
Niveau puissance sonore LWA	110 dB(A)
Type de protection	IP 20
Dimensions emballage	430x1005x865 mm
Poids (net/bruto)	40/48 kg



SHREDDERS

LO MÁS DESTACADO

- » Potente motor de gasolina
- » Concebido para triturar todo tipo de ramas, arbustos, plantas y maleza que pueda encontrar en su jardín, o parcela
- » Toma de grandes dimensiones, kit de desplazamiento para facilitar la movilidad
- » Reducidas dimensiones para facilitar el transporte y almacenamiento
- » Buen diseño y gran estabilidad

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039233802
Tipo motor	4-tempos
Cilindrada	159 ccm
Potencia motor	3 kW
Endecido/arranque	cable
Velocidad de rotación	3600 min ⁻¹
Diámetro máx. rama	Ø50 mm
Nivel potencia acústica LWA	110 dB(A)
Tipo de protección	IP 20
Dimensiones embalaje	430x1005x865 mm
Peso (neto/bruto)	40/48 kg