

ZI-KGS255DS

SCIE À ONGLETS RADIALE

INGLETADORA TELESCÓPIA

NOUVEAU  
NUEVO

LES POINTS FORTS

- » Grand confort de travail grâce à une poignée ergonomique et de grandes dimensions. Système télescopique de double tube qui assure une grande stabilité et a besoin de moins d'espace
- » Butée de travail en alu (218 x 54 mm)
- » 2 rallonges latérales, et presseur excentrique
- » Matériel inclus: 2 lames scie TCT; sac de récupération des copeaux, 1x jeu de charbons

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039234052
Voltage fréquence	230V/50Hz
Puissance moteur	2000 W
Vitesse de rotation	(I): 3200 min <sup>-1</sup> ; (II): 4500 min <sup>-1</sup>
Disque	Ø255 mm
Capacité de coupe	340x90 mm (0°/90°)
Capacité de coupe	340x45 mm (45°/90°)
Capacité de coupe	240x90 mm (0°/45°)
Capacité de coupe	240x45 mm (45°/45°)
Dimensions machine	780x450(700)x585 mm
Dimensions emballage	480x815x400 mm
Poids (net/brut)	14,6/18,20 kg



- » Gran comodidad de trabajo gracias a una empuñadura ergonómica y de grandes dimensiones
- » Guía de doble barra para cortes precisos
- » 2 extensiones laterales extraíbles y prensor excéntrico
- » Tope de la pieza de trabajo de aluminio (218x54mm)
- » incluye 2 hojas de sierra TCT, bolsa de recogida de polvo, 1 juego de escobillas

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039234052
Voltaje frecuencia	230V/50Hz
Potencia motor	2000 W
Velocidad de rotación	(I): 3200 min <sup>-1</sup> ; (II): 4500 min <sup>-1</sup>
Disco	Ø255 mm
Capacidad de corte	340x90 mm (0°/90°)
Capacidad de corte	340x45 mm (45°/90°)
Capacidad de corte	240x90 mm (0°/45°)
Capacidad de corte	240x45 mm (45°/45°)
Dimensiones máquina	780x450(700)x585 mm
Dimensiones embalaje	480x815x400 mm
Peso (neto/bruto)	14,6/18,20 kg

ACCESSOIRES

ACCESORIOS

ZI-KSS1650	
Support scie à onglet	Mesa universal ingletadoras
ZI-KSS1945	
Support scie à onglet	Mesa universal ingletadoras
ZI-RBK1080	
Servante à rouleau	Soporte de rodillo
ZI-ASA550E	
Aspirateur	Aspirador

ZI-KGS210K

SCIE À ONGLETS RADIALE

INGLETADORA TELESCÓPIA

LES POINTS FORTS

- » Système télescopique de double tube qui assure une grande stabilité et à besoin de moins d'espace
- » Précision de coupe grâce au faisceau laser
- » Lame TCT: Ø 210 mm
- » 2 rallonges latérales
- » Poignée ergonomique pour un travail plus commode.
- » Lames supplémentaires en option

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039232973
Voltage fréquence	230V/50Hz
Puissance moteur	1,2 kW S1   1,5 kW S6
Vitesse de rotation	5000 min <sup>-1</sup>
Type protection	II
Disque	Ø210 mm
Capacité de coupe	340x90 mm (0°/90°)
Capacité de coupe	340x45 mm (45°/90°)
Capacité de coupe	240x90 mm (0°/45°)
Capacité de coupe	240x45 mm (45°/45°)
Profondeur de coupe	65 mm
Niveau puissance sonore LWA	112,6 dB(A)
Niveau pression sonore LPA	99,6 dB(A)
Dimensions machine	755x425x355 mm
Dimensions emballage	460x640x380 mm
Poids (net/brut)	13/15 kg



LO MÁS DESTACADO

- » Sistema telescópico de doble barra, que asegura mayor estabilidad y necesita menos espacio
- » Guía de corte con láser
- » Disco TCT: Ø 210 mm
- » 2 extensiones laterales
- » Empuñadura ergonómica para un trabajo confortable.
- » Opcional: discos de corte

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039232973
Voltaje frecuencia	230V/50Hz
Potencia motor	1,2 kW S1   1,5 kW S6
Velocidad de rotación	5000 min <sup>-1</sup>
Tipo protección	II
Disco	Ø210 mm
Capacidad de corte	340x90 mm (0°/90°)
Capacidad de corte	340x45 mm (45°/90°)
Capacidad de corte	240x90 mm (0°/45°)
Capacidad de corte	240x45 mm (45°/45°)
Profundidad de corte	65 mm
Nivel potencia acústica LWA	112,6 dB(A)
Nivel presión acústica LPA	99,6 dB(A)
Dimensiones máquina	755x425x355 mm
Dimensiones embalaje	460x640x380 mm
Peso (neto/bruto)	13/15 kg

ZI-KGS250K

SCIE À ONGLETS RADIALE

INGLETADORA TELESCÓPIA

LES POINTS FORTS

- » Système télescopique de doublé tube qui assure une grande stabilité et à besoin de moins d'espace
- » Précision de coupe grâce au faisceau laser
- » Lame TCT: Ø 250 mm
- » 2 rallonges latérales
- » Poignée ergonomique pour un travail plus commode.
- » Lames supplémentaires en option

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039232980
Voltage fréquence	230V/50Hz
Puissance moteur	1,6 kW S1   2 kW S6
Vitesse de rotation	5000 min <sup>-1</sup>
Type de protection	II
Disque	Ø250 mm
Capacité de coupe	305x78 mm (0°/90°)
Capacité de coupe	305x42 mm (45°/90°)
Capacité de coupe	210x78 mm (0°/45°)
Capacité de coupe	210x42 mm (45°/45°)
Hauteur maxi de coupe	78 mm
Dimensions emballage	460x760x395 mm
Poids (net/brut)	15/17,5 kg



LO MÁS DESTACADO

- » Sistema telescópico de doble barra, que asegura mayor estabilidad y necesita menos espacio
- » Guía de corte con láser
- » Disco TCT: Ø 250 mm
- » 2 extensiones laterales
- » Empuñadura ergonómica para un trabajo confortable.
- » Opcional: discos de corte

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039232980
Voltaje frecuencia	230V/50Hz
Potencia motor	1,6 kW S1   2 kW S6
Velocidad de rotación	5000 min <sup>-1</sup>
Tipo de protección	II
Disco	Ø250 mm
Capacidad de corte	305x78 mm (0°/90°)
Capacidad de corte	305x42 mm (45°/90°)
Capacidad de corte	210x78 mm (0°/45°)
Capacidad de corte	210x42 mm (45°/45°)
Altura máx. de corte	78 mm
Dimensiones embalaje	460x760x395 mm
Peso (neto/bruto)	15/17,5 kg

ZI-KGS305UK

SCIE À ONGLETS RADIALE

INGLETADORA TELESCÓPIA

LES POINTS FORTS

- » Système télescopique de doublé tube qui assure une grande stabilité et à besoin de moins d'espace
- » Précision de coupe grâce au faisceau laser
- » Lame TCT: Ø 305 mm, 2 rallonges latérales
- » Poignée ergonomique pour un travail plus commode
- » Livré avec socle!

TECHNISCHE DATEN

EAN	9120039232997
Voltage fréquence	230V/50Hz
Puissance moteur	2,0 kW S6
Vitesse de rotation	4200 min <sup>-1</sup>
Type de protection	II
Disque	Ø305 mm
Capacité de coupe	310x90 mm (0°/90°)
Capacité de coupe	310x55 mm (45°/90°)
Capacité de coupe	210x90 mm (0°/45°)
Capacité de coupe	210x55 mm (45°/45°)
Hauteur maxi de coupe	90 mm
Niveau puissance sonore LWA	99 dB(A)
Niveau pression sonore LPA	86 dB(A)
Dimensions emballage	460x640x380 mm
Poids (net/brut)	20/23 kg



LO MÁS DESTACADO

- » Sistema telescópico de doble tubo, que asegura mayor estabilidad y necesita menos espacio
- » Guía de corte con láser
- » Disco TCT: Ø 305 mm, 2 extensiones laterales
- » Empuñadura ergonómica para un trabajo mucho mas confortable.
- » ¡Base de la máquina incluida!

TECHNICAL DATA

EAN	9120039232997
Voltaje frecuencia	230V/50Hz
Potencia motor	2,0 kW S6
Velocidad de rotación	4200 min <sup>-1</sup>
Tipo de protección	II
Disco	Ø305 mm
Capacidad de corte	310x90 mm (0°/90°)
Capacidad de corte	310x55 mm (45°/90°)
Capacidad de corte	210x90 mm (0°/45°)
Capacidad de corte	210x55 mm (45°/45°)
Altura máx. de corte	90 mm
Nivel potencia acústica LWA	99 dB(A)
Nivel presión acústica LPA	86 dB(A)
Dimensiones embalaje	460x640x380 mm
Peso (neto/bruto)	20/23 kg

ACCESOIRES

ACCESORIOS

KSB30530Z60

Disque TCT

Disco TCT