

**COUPE CARREAUX****CORTADORA DE LOSETAS****ZI-FS115****COUPE CARREAUX :: CORTADORA DE LOSETAS**

EAN code: 912003923040 5

- :: Format pratique, poignée de transport incluse
- :: Profondeur de coupe maxi de 250mm
- :: Lame réfrigère à l'eau.
- :: Butée de profondeur inclus, prise PRCD.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
 Puissance moteur: 500W
 Vitesse de rotation: 4500 min⁻¹
 Type protection: IP 54
 Dimensions de la table: 360x300mm
 Lame diamant: 115x22,3 mm
 Hauteur de coupe max.: 25mm (90°)
 Dimension: 395x125x405mm
 Dimension colis: 520x415x405mm / 4 u.
 Poids (net/brut): 5,3/5,8kg /la pièce

Accessoire ZI-FS115

- :: Lame diamant - EAN 9120039231952



- :: Práctico formato, con asa de transporte incluida.
- :: Capacidad de corte hasta 250mm
- :: Disco refrigerado por agua.
- :: Tope de profundidad y enchufe PRCD, incluido.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
 Potencia motor: 500W
 Velocidad de rotación: 4500 rpm
 Tipo de protección: IP 54
 Medidas mesa: 360x300mm
 Disco diamante: 115x22,3 mm
 Máxima altura de corte: 25 mm (90°)
 Dimensiones: 395x125x405mm
 Embalaje: 520x415x405mm/ 4 unidades.
 Peso (neto/bruto) 5,3 / 5,8kg (por unidad)

Accesorio ZI-FS115

- :: Disco diamante - EAN 9120039231952

ZI-FS200**COUPE CARREAUX :: CORTADORA DE LOSETAS**

EAN code: 912003923849 4

- :: Pieds pliables.
- :: Pompe à eau incluse.
- :: Guidage longitudinal inclus.
- :: Prise PRCD.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
 Puissance moteur: 800 W
 Vitesse de rotation: 2950 tr/min
 Type de protection: IP 54
 Dimensions de la table: 695 x 400 mm
 Dimensions lame diamant: 200 x 25,4 x 2,2 mm
 Hauteur de coupe: 30 mm (90°), 22 mm (45°)
 Longueur de coupe max.: 600mm
 Inclinaison lame: 0-45°
 Dimensions machine: 970x480x1040 mm
 Dimension colis: 1000x490x355mm
 Poids (net/brut): 29 / 32kg

Accessoire ZI-FS200

- :: Lame diamant turbo 200x25,4 mm - EAN 9120039238906



- :: Patas plegables.
- :: Bomba de agua incluida.
- :: Guía longitudinal incluida
- :: Enchufe PRCD incluido

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
 Potencia motor: 800 W
 Velocidad de rotación: 2950 rpm
 Tipo de protección: IP 54
 Dimensiones mesa: 695 x 400 mm
 Dimensiones disco: 200 x 25,4 x 2,2 mm
 Altura máxima de corte: 30 mm (90°), 22 mm (45°)
 Capacidad de corte máxima: 600mm
 Inclinaison disco: 0-45°
 Dimensiones: 970x480x1040 mm
 Dimensiones embalaje: 1000x490x355mm
 Peso (neto/bruto) 29 / 32kg

Accesorios ZI-FS200

- :: Disco diamante turbo 200x25,4 mm - EAN 9120039238906

ZI-FS250**COUPE CARREAUX :: CORTADORA DE LOSETAS**

EAN code: 912003923848 7

- :: Pieds pliables.
- :: Lame diamant 250 mm incluse.
- :: Pompe à eau incluse.
- :: Guidage longitudinal inclus.
- :: Prise PRCD.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
 Puissance moteur: 1100 W
 Vitesse de rotation: 2950 min⁻¹
 Type de protection: IP 54
 Dimensions table: 1090x500 mm
 Dimensions lame diamant: 250 x 25,4 x 2,5 mm
 Hauteur de coupe: 60 mm (90°), 40 mm (45°)
 Longueur de coupe max.: 900mm
 Inclinaison lame: 0-45°
 Dimensions lame: 1440x560x1280 mm
 Dimension colis: 1345x610x475mm
 Poids (net/brut): 51/ 61 kg

Accessoire ZI-FS250

- :: Lame diamant 250x25,4 mm - EAN 9120039238913



- :: Patas plegables.
- :: Disco diamante 250 mm incluido
- :: Bomba de agua incluida
- :: Guía longitudinal incluida
- :: Enchufe PRCD incluido

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
 Potencia motor: 1100 W
 Velocidad de rotación: 2950 rpm
 Tipo de protección: IP 54
 Medidas mesa: 1090x500 mm
 Disco diamante: 250 x 25,4 x 2,5 mm
 Altura máxima de corte: 60 mm (90°), 40 mm (45°)
 Capacidad de corte máxima: 900mm
 Inclinaison disco: 0-45°
 Dimensiones: 1440x560x1280 mm
 Dimensiones embalaje: 1345x610x475mm
 Peso (neto/bruto) 51 / 61 kg

Accesorios ZI-FS250

- :: Disco diamante turbo 250x25,4 mm - EAN

ZI-STM350**COUPE CARREAUX :: CORTADORA DE LOSETAS**

EAN code: 912003923852 4

- :: Pieds pliables.
- :: Lame diamant segmenté 350 mm incluse
- :: Pompe à eau incluse.
- :: Guidage longitudinal inclus.
- :: Prise PRCD.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
 Puissance moteur: 2,0 kW
 Vitesse de rotation: 2950 tr/min
 Type de protection: IP 54
 Dimensions table: 530 x 430 mm
 Dimensions lame diamant: 350 x 30 mm
 Hauteur de coupe: 90° / 45°: 120 mm / 72mm
 Longueur de coupe max.: 800 mm
 Inclinaison lame: 0, 45°
 Capacité réservoir d'eau: 37,8 l
 Niveau sonore LWA: 85 dB(A)
 Poids (net/brut): 75 / 90 kg
 Dimensions: 1240x630x440 mm

Accessoire ZI-STM350

- :: Lame diamant 350x30 mm - EAN 9120039238883
- :: Lame diamant segmenté 350x30 mm - EAN 9120039238876
- :: Lame diamant turbo 350x30 mm - EAN 9120039238890



- :: Patas plegables.
- :: Disco diamante segmentado de 350 mm, incluido.
- :: Bomba de agua incluida.
- :: Guía longitudinal incluida
- :: Enchufe PRCD incluido

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
 Potencia motor: 2,0 kW
 Velocidad de rotación: 2950 min⁻¹
 Tipo de protección: IP 54
 Dimensiones mesa: 530x430 mm
 Disco: 350 x 30 mm
 Altura máxima de corte: 90° / 45°: 120 mm / 72mm
 Capacidad de corte máxima: 800 mm
 Inclinaison disco: 0, 45°
 Capacidad depósito agua: 37,8 litros
 Nivel potencia acústica LWA: 85 dB(A)
 Peso (neto/bruto) 75 / 90 kg
 Dimensiones: 1240x630x440 mm

Accesorios ZI-STM350

- :: Disco diamante 350x30 mm - EAN 9120039238883
- :: Disco diamante segmentado 350x30 mm - EAN 9120039238876
- :: Disco diamante turbo 350x30 mm - EAN 9120039238890