



SCIE À BÛCHES

SIERRA PARA TRONCOS

ZI-WP700T

SCIE À BÛCHES :: SIERRA PARA TRONCOS

EAN code: 9120039239071

- :: Construction robuste en acier.
- :: Lame de 700mm T.C.T incluse.
- :: Dispositif mobil de grandes dimensions.
- :: Outils pour changer la lame.
- :: Blocage pour le transport.
- :: Inverseur de phase.
- :: Frein moteur électrique.
- :: Machine monté, prête à travailler.
- :: Protecteur lame extensible.



- :: Robusta construcción en acero.
- :: Disco T.C.T de 700 mm incluido.
- :: Dispositivo móvil grande y estable.
- :: Herramienta para cambiar el disco.
- :: Bloqueo del balancín para el transporte.
- :: Inversor de fase.
- :: Freno eléctrico del motor.
- :: Completamente montado – puede usarse enseguida.
- :: Balancín con extensión.
- :: Tope longitudinal incluido.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage-fréquence: 400V / 50Hz
- Puissance moteur: 4,5 kW
- Vitesse: 1400 min⁻¹
- Lame HM: Ø700 x Ø30 x 3,2 mm - 64Z
- Protection: IP54
- Capacité de coupe: Ø260 mm / 200-1000 mm
- Niveau puissance sonore: 115 dB(A)
- Dimensions machine: 1175x700x1185 mm
- Dimension colis: 1342x934x1132 mm
- Poids (net/brut): 88kg / 128 kg

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje-frecuencia: 400V / 50Hz
- Potencia motor: 4,5 kW
- Velocidad de rotación: 1400 min⁻¹
- Disco T.C.T.: Ø700 x Ø30 x 3,2 mm - 64 dientes
- Tipo de protección: IP54
- Capacidad de corte: Ø260 mm / 200-1000 mm
- Nivel potencia acústica LWA: 115 dB(A)
- Dimensiones máquina: 1175x700x1185 mm
- Dimensiones embalaje: 1342x934x1132 mm
- Peso (neto/bruto) 88 kg / 128 kg

Accessoire / Accesorios ZI-WP700T

- :: Lame T.C.T. „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- :: Lame T.C.T. „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- :: Lame T.C.T. „Standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428
- :: Disco T.C.T. „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- :: Disco T.C.T. „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- :: Disco T.C.T. „standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428

ZI-SFTKS150

SCIE CIRCULAIRE AVEC ASPIRATION :: SIERRA CIRCULAR CON ASPIRACIÓN

EAN code: 9120039231785

- :: Travaux à l'intérieur de votre maison, sans poussières.
- :: Puissant aspirateur intégré.
- :: Lame au carbure de 140mm incluse.
- :: Idéal pour la coupe de parquet, lambris, plinthe, et tous travaux de pose en général.
- :: Très légère, uniquement 11 kg



- :: Trabajo dentro de casa, sin polvo ni suciedad.
- :: Potente aspirador integrado.
- :: Disco de carburo de 140 mm incluido.
- :: Ideal para el corte de molduras, rodapiés, jambas, parque y en general cualquier trabajo de instalación.
- :: Muy ligera, sólo 11 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
- Puissance moteur: 1,1 kW
- Puissance moteur aspiration: 1,2 kW
- Vitesse de rotation: 4500 min⁻¹
- Capacité de coupe à 45°: 15 mm
- Capacité de coupe à 90°: 30 mm
- Longeur de la table: 405 mm
- Largueur de la table: 282 mm / 352 (avec ralonge)
- Lame: 140x1,6x20 mm - 60 dents
- Dimensions: 405x282x320 mm
- Poids: 11 kg

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
- Potencia motor: 1,1 kW
- Potencia motor aspiración: 1,2 kW
- Velocidad de rotación: 4500 rpm
- Profundidad de corte a 45°: 15 mm
- Profundidad de corte a 90°: 30 mm
- Largo mesa: 405 mm
- Ancho mesa: 282 mm / 352 (con extensión)
- Dim. disco: 140x1,6x20mm - 60 dientes
- Dimensiones: 405x282x320mm
- Peso: 11 kg

Accessoire ZI-SFTKS150

- :: Lame - EAN 9120039231983

Accesorios ZI-SFTKS150

- :: Disco - EAN 9120039231983

Conception compact et mobil

Diseño compacto y móvil.



VIDÉO PRODUIT



VIDEO PRODUCTO



<https://www.youtube.com/user/holzmannustria>

ZI-KGS216-310

SCIE À ONGLETS RADIALE :: INGLETADORA TELESCÓPICA EAN code: 9120039231662

- :: Système télescopique patenté de doublé tube qui assure une grande stabilité et à besoin de moins d'espace.
- :: Précision de coupe grâce au faisceau laser sans batterie.
- :: Illumination led
- :: Lame carbure Ø 216 mm, 24 dents
- :: Sac d'aspiration et blocage pour le transport, inclus.
- :: 2 rallonges latérales
- :: poignée confortable pour un travail plus commode.
- :: Lames supplémentaires en option.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1,8 kW
Vitesse de rotation: 5000 tr/min
Type protection: II
Lame carbure: 216x30x2,8 mm
Nombre de dents: 24
Coupe à onglets: 0 - 45° à gauche
Capacité de coupe 0° / 90°: 310 x 65 mm
Capacité de coupe 45° / 90°: 215 x 65 mm
Capacité de coupe 0° / 45°: 310 x 36 mm
Capacité de coupe 45° / 45°: 215 x 36 mm
Prof. de coupe max: 65 mm
Dimension colis 64,0x46,0x38,0 mm
Poids (net/brut): 12 / 14,5 kg

- Accessoire ZI-KGS216-310**
- :: Lame multi cut 216x30 mm - EAN 9120039231822

- :: Sistema telescópico de doble barra PATENTADO, que asegura mayor estabilidad y necesita menos espacio.
- :: Maneta confortable para un trabajo cómodo.
- :: Guía de corte con láser sin batería.
- :: Iluminación led.
- :: Disco de carburo de Ø 216 mm.
- :: Bolsa de aspiración y bloqueo para transporte.
- :: 2 extensiones laterales.
- :: Empuñadura ergonómica para un trabajo cómodo.
- :: Opcional: disco de corte

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1,8 kW
Velocidad de rotación: 5000 rpm
Tipo de protección: II
Dimensiones disco carburo: 216x30x2,8 mm
Numero de dientes: 24
Inclinación: 0 - 45° izquierda
Capacidad de corte a 0° / 90°: 310 x 65 mm
Capacidad de corte a 45° / 90°: 215 x 65 mm
Capacidad de corte a 0° / 45°: 310 x 36 mm
Capacidad de corte a 45° / 45°: 215 x 36 mm
Profundidad de corte máxima: 65 mm
Dimensiones embalaje: 64,0x46,0x38,0 mm
Peso (neto/bruto) 12 / 14,5 kg

- Accesorios ZI-KGS216-310**
- :: Disco multicorte 226x30 - EAN 9120039231822

ZI-KGS250-310

SCIE À ONGLETS RADIALE :: INGLETADORA TELESCÓPICA EAN code: 9120039231679

- :: Système télescopique patenté de doublé tube qui assure une grande stabilité et à besoin de moins d'espace.
- :: Précision de coupe grâce au faisceau laser sans batterie.
- :: Illumination led
- :: Lame carbure Ø 250 mm, 36 dents
- :: Sac d'aspiration et blocage pour le transport, inclus.
- :: 2 rallonges latérales
- :: Poignée confortable pour un travail plus commode.
- :: Lames supplémentaires en option.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1,8 kW
Vitesse de rotation: 4500 min ⁻¹
Type protection: II
Lame carbure: 250x30x2,8 mm
Nombre de dents: 36
Coupe à onglets: 0 - 45° à gauche
Capacité de coupe 0° / 90°: 310 x 85 mm
Capacité de coupe 45° / 90°: 215 x 85 mm
Capacité de coupe 0° / 45°: 305 x 50 mm
Capacité de coupe 45° / 45°: 215 x 50 mm
Prof. de coupe max: 85 mm
Dimension colis: 64,0x46,0x41,0 mm
Poids (net/brut): 13 / 15 kg

- Accessoire ZI-KGS250-310**
- :: Lame multi cut 250x30 mm - EAN 9120039231839

- :: Sistema telescópico de doble barra PATENTADO, que asegura mayor estabilidad y necesita menos espacio.
- :: Maneta confortable para un trabajo cómodo.
- :: Guía de corte con láser sin batería.
- :: Iluminación led.
- :: Disco de carburo de Ø 250 mm, 36 dientes.
- :: Bolsa de aspiración y bloqueo para transporte.
- :: 2 extensiones laterales.
- :: Empuñadura ergonómica para un trabajo cómodo.
- :: Opcional: disco de corte

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1,8 kW
Velocidad de rotación: 4500 rpm
Tipo de protección: II
Dimensiones disco carburo: 250x30x2,8 mm
Numero de dientes: 36
Inclinación: 0 - 45° izquierda
Capacidad de corte a 0° / 90°: 310 x 85 mm
Capacidad de corte a 45° / 90°: 215 x 85 mm
Capacidad de corte a 0° / 45°: 305 x 50 mm
Capacidad de corte a 45° / 45°: 215 x 50 mm
Profundidad de corte máxima: 85 mm
Dimensiones embalaje: 64,0x46,0x41,0 mm
Peso (neto/bruto) 13 / 15 kg

- Accesorios ZI-KGS250-310**
- :: Disco de corte 250x30 mm - EAN 9120039231839



Système télescopique patenté de double tube
doble barra telescópica patentada



Guide laser et illumination LED sans
guía de corte láser e iluminación LED sin pilas



Coupe à onglets 0-45° à gauche
corte a inglete 0-45° izquierda

ZI-KGS305UG
SCIE À ONGLETS AVEC SOCLE :: INGLETADORA TELESCOPICA CON BASE

EAN code: 9120039238333

- :: Poignée confort pour un travail plus confortable.
- :: Précision de coupe grâce au faisceau laser.
- :: Lame carbure de Ø 305 mm.
- :: Raccord d'aspiration des poussières avec sac fourni, système de blocage pour le transport.
- :: Serre-joint pour fixer solidement la pièce
- :: 2 rallonges latérales.
- :: Socle inclus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: S6 40% 2,2 kW
Vitesse de rotation: 4200 tr/min ⁻¹
Courant nominale: 8,0 A
Type de protection: II
Lame carbure: 305x25,4x3 mm
Nombre dents: 60
Inclinaison: 0 – 45° à gauche
Capacité de coupe 0° / 90°: 310 x 90 mm
Capacité de coupe 45° / 90°: 210 x 90 mm
Capacité de coupe 0° / 45°: 310 x 55 mm
Capacité de coupe 45° / 45°: 210 x 55 mm
Profondeur de coupe max.: 90 mm
Type laser: classe II, EN 60825-1
Dimensions machine: 660 x 460 x 440 mm
Dimensions socle: 500 x 500 x 600 mm
Poids (net/brut): 24 / 26 kg

Accessoire ZI-KGS305UG

- :: Lame HM 305x30 mm - EAN 9120039231990


DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: S6 40% 2,2 kW
Velocidad de rotación: 4200 min ⁻¹
Corriente nominal: 8,0 A
Tipo de protección: II
Disco de carburo: 305x25,4x3 mm
Numero de dientes: 60
Inclinación: 0 – 45° izquierda
Capacidad de corte 0° / 90°: 310 x 90 mm
Capacidad de corte 45° / 90°: 210 x 90 mm
Capacidad de corte 0° / 45°: 310 x 55 mm
Capacidad de corte 45° / 45°: 210 x 55 mm
Profundidad de corte máxima: 90 mm
Tipo de laser: class II, EN 60825-1
Dimensiones máquina: 660x460x440 mm
Dimensiones base: 500x500x600 mm
Peso (neto/bruto) 24 / 26 kg

Accessorio ZI-KGS305UG

- :: Disco TCT 305x30 mm - EAN 9120039231990

ZI-FKS250
SCIE CIRCULAIRE :: SIERRA CIRCULAR

EAN code: 912003923015 3

- :: Chariot aluminium léger et précis, inclus.
- :: Lame de 250 mm.
- :: Chariot avec 4 roulements à billes.
- :: Guide pour coupe longitudinale et transversale.
- :: Table en aluminium pour un meilleur glissement de la pièce.
- :: Socle inclus avec montage facile.
- :: Une utilisation versatile en raison de son faible poids.
- :: Moteur puissant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 2,2 kW (S6)
Vitesse de rotation: 4700 min ⁻¹
Chariot aluminium: 140x630 mm
Dimensions table: 430x625 mm
Lame: 250 x 30 x 2,8 36D
Ø Buse d'aspiration: 36 int., 38 ext. (mm)
Hauteur de coupe max. 90°: 74 mm
Hauteur de coupe max. 45°: 63 mm
Type de protection: II
Pression acoustique: 94,8 dB(A)
Niveau pression sonore : 107,8 dB(A)
Dimension colis: 680x450x380 mm
Poids (net/brut): 20 / 22 kg

Accessoire ZI-FKS250

- :: Lame HM 254x30 mm - EAN 9120039232003


DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 2,2 kW (S6)
Velocidad de rotación: 4700 rpm
Dimensiones carro aluminio: 140x630 mm
Dimensiones mesa: 430x625 mm
Dimensiones disco: 250 x 30 x 2,8 36 Dientes
Toma de aspiración: 36 int., 38 mm ext (mm)
Altura de corte máxima a 90°: 74 mm
Altura de corte máxima a 45°: 63 mm
Tipo de protección: II
Nivel presión acústica: 94,8 dB(A)
Nivel potencia acústica : 107,8 dB(A)
Dimensiones embalaje: 680x450x380 mm
Peso (neto/bruto) 20 / 22 kg

Accessorio ZI-FKS250

- :: Disco T.C.T. 254x30 mm - EAN 9120039232003


 avec chariot aluminium
con carro de aluminio

ZI-TKS250H

SCIE CIRCULAIRE :: SIERRA CIRCULAR

EAN code: 912003923013 9

- :: Lame de 250mm.
- :: Protection surcharges incluse.
- :: Butée parallèle avec glissière en alu.
- :: Table en tôle.
- :: Socle inclus avec montage facile.
- :: Machine légère, facile à utiliser et à transporter.
- :: Moteur puissant de 1.8 kW (S6/40%).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1,8 kW (S6/40%)
Vitesse de rotation: 4700 tr/min
Protection surcharges: oui
Dimension de la table: 430x625 mm
Hauteur de la table 870 mm
Lame: 250 x 30 x 2,8 36 dents
Buse d'aspiration: 36 int/ 38 ext (mm)
Hauteur max. de coupe à 90°: 74 mm
Hauteur max. de coupe à 45°: 63 mm
Protection type: II
Pression acoustique: 94,8 dB(A)
Niveau sonore : 107,8 dB(A)
Dimension colis: 680x440x380 mm
Poids (net/brut): 18,25 / 20,25 kg



- :: Disco de 250mm. incluido.
- :: Protección de sobrecarga incluida.
- :: Incluye palograma y guía transversal.
- :: Mesa de chapa metálica.
- :: Incluye base de fácil montaje.
- :: Máquina ligera, fácil de manejar y transportar.
- :: Potente motor de 1.8 kW (S6/40%).

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1,8 kW (S6/40%)
Velocidad de rotación: 4700 rpm
Protección sobrecarga: si
Dimensiones mesa: 430x625 mm
Altura mesa: 870 mm
Dimensiones: 250 x 30 x 2,8 36 dientes
Toma de aspiración: 36 int. /38 ext. (mm)
Altura de corte máxima: 90°: 74 mm
Altura de corte máxima: 45°: 63 mm
Tipo de protección: II
Nivel presión acustica: 94,8 dB(A)
Nivel potencia acústica: 107,8 dB(A)
Dimensiones embalaje: 680x440x380 mm
Peso (neto/bruto) 18,25 / 20,25 kg

Accessoire ZI-TKS250H
:: Lame HM 254x30 mm - EAN 9120039232003

Accesorios ZI-TKS250H
:: Disco TCT - EAN 9120039232003

ZI-FKS315

SCIE CIRCULAIRE :: SIERRA CIRCULAR

EAN code: 912003923837 1

- :: Chariot aluminium léger et précis
- :: Lame de 315mm.
- :: Table fabriquée en aluminium de qualité.
- :: Livré avec piétement, et roues de déplacement
- :: Souplesse d'utilisation en raison de son faible poids.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 2,0 kW
Vitesse de rotation: 2800 tr/min
Table de travail: 800x350 mm
Chariot coulissant alu.: 1000x300 mm
Course chariot: 600 mm
Lame: 315x30x3x2 mm
Buse d'aspiration: 35 et 100 mm
Hauteur max. de coupe à 90°: 73 mm
Hauteur max. de coupe à 45°: 49 mm
Protection type I
Pression acoustique: 96,2 dB(A)
Niveau sonore: 103 dB(A)
Dimensions: 1000x650x850 mm
Dimension colis: 1120x740x420 mm
Poids (net/brut): 65,5 / 70 kg



- :: Carro de aluminio ligero y preciso.
- :: Disco de 315mm.
- :: Mesa de aluminio de alta calidad, para un mejor deslizamiento de la pieza.
- :: Incluye patas y sistema de ruedas para el transporte.
- :: Uso flexible debido a su bajo peso.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 2,0 kW
Velocidad de rotación: 2800 min ⁻¹
Mesa de trabajo: 800x350 mm
Carro deslizante: 1000x300 mm
Recorrido del carro: 600 mm
Disco: 315x30x3x2 mm
Toma de aspiración: 35 and 100 mm
Altura de corte máxima 90°: 73 mm
Altura de corte máxima 45°: 49 mm
Tipo de protección: I
Nivel presión acustica: 96,2 dB(A)
Nivel potencia acústica: LWA: 103 dB(A)
Dimensiones máquina: 1000x650x850 mm
Dimensiones embalaje: 1120x740x420 mm
Peso (neto/bruto) 65,5 / 70 kg

Accessoire ZI-FKS315
:: Lame HM 315x30 mm - EAN 9120039232010

Accesorio ZI-FKS315
:: Disco TCT 315x30 mm - EAN 9120039232010



avec extension de table
con extensión de la mesa