



ZI-STE950

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 912003923783 1

- :: Recommandé pour le jardin, loisir, et camping.
- :: Poignée ergonomique et pieds caoutchouc anti vibration.
- :: Corps plastique totalement hermétique.
- :: Faible niveau sonore.
- :: Transport facile grâce à ses dimensions et poids réduit.
- :: Facile d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type Moteur: 1-cylindre 2-temps
Rapport carburant / huile: 50:1
Réservoir carburant: 2,5 Litres
Puissance moteur: 1,5 kW
Vitesse de rotation: 3000 tr/min
Autonomie: 4 heures
Allumage/démarrage: CDI / lanceur
Puissance continue: 0,63 kW
Max. puissance: 0,70 kW
Type protection: I
Classe de protection: IP23M
Voltage: 230V / 50 Hz
Niveau de puissance sonore: 88 dB(A) à 1 m
Niveau puissance acoustique LWA: 60 dB(A) à 7 m
Dimension colis: 520x360x450 mm
Poids (net/brut): 18 / 20 kg



DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 2 tiempos
Ratio gasolina/aceite: 50:1
Capacidad depósito combustible: 2,5 Litros
Potencia motor: 1,5 kW
Velocidad de rotación: 3000 min ⁻¹
Autonomía: 4 horas con el tanque lleno
Encendido/arranque: CDI / cable
Rendimiento generador: 0,63 kW
Máximo rendimiento: 0,70 kW
Tipo de protección: I
Clase de protección: IP23M
Voltaje: 230V / 50 Hz
Nivel potencia acústica : 88dB(A) a 1 m
Nivel potencia acústica LWA: 60 dB(A) a 7 m
Dimensiones embalaje: 520x360x450 mm
Peso (neto/bruto) 18 / 20 kg

ZI-STE1000IV

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 912003923912 5

- :: Technologie Inverter - pour les équipements sensibles (ordinateurs, etc.)
- :: Groupe électrogène idéal pour le campingcar, les stands de marché de nuit, le petit bricolage, énergie de secours au bureau et magasin.
- :: Poignée de transport et pieds en caoutchouc
- :: Corps entièrement étanche
- :: Faible niveau de bruit
- :: Transport facile grâce à ses dimensions et poids réduits.
- :: Facile d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1-cylindre 4-Temps
Réservoir carburant: 2,5 Litres
Puissance moteur: 1,3 / 5000 kW/r/min
Consommation max-min: 550-420 g/kWh
Autonomie: 4 heures
Allumage/démarrage: CDI / lanceur
Puissance continue: 0,85 KVA
Max. puissance: 0,95 KVA
Type protection: I
Classe de protection: IP23
Prise électrique: 1x 230V / 50 Hz
Courant continu: 12 V / 6 A
Niveau puissance acoustique LWA: 59 dB(A) à 7 m
Dimension colis: 505x280x410 mm
Poids (net/brut): 14,8 / 16,8 kg



DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos
Capacidad depósito combustible: 2,5 Litros
Potencia motor: 1,3 / 5000 kW/r/min
Consumo máx-min: 550-420 g/kWh
Autonomía: 4 horas con el tanque lleno
Encendido/ arranque: CDI / cable
Rendimiento generador: 0,85 KVA
Máximo rendimiento: 0,95 KVA
Tipo de protección: I
Clase de protección: IP23
Voltaje: 1x 230V / 50 Hz
Corriente continua: 12 V / 6 A
Nivel potencia acústica LWA: 59 dB(A) a 7 m
Dimensiones embalaje: 505x280x410 mm
Peso (neto/bruto) 14,8 / 16,8 kg

ZI-STE2000IV

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 912003923913 2

- :: Technologie Inverter - pour les équipements sensibles (ordinateurs, etc.)
- :: Groupe électrogène idéal pour le campingcar, les stands de marché de nuit, le petit bricolage, énergie de secours au bureau et magasin
- :: Poignée de transport et pieds en caoutchouc
- :: Corps entièrement étanche
- :: Faible niveau de bruit
- :: Transport facile grâce à ses dimensions et poids réduits.
- :: Facile d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1-cylindre 4-Temps
Réservoir carburant: 3,8 Litres
Puissance moteur: 2,2 / 4500 kW/r/min
Consommation max-min: 550-420 g/kWh
Autonomie: 4 heures
Allumage/démarrage: CDI / lanceur
Puissance continue: 1,7 KVA
Max. puissance: 2,0 KVA
Classe de protection: IP23
Prises électriques: 2x 230V / 50 Hz
Courant continu: 12 V / 6 A
Niveau pression acoustique LWA: 64 dB(A) à 7 m
Dimension colis: 555x305x460 mm
Poids (net/brut): 24 / 26 kg



DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos
Capacidad depósito combustible: 3,8 Litros
Potencia motor: 2,2 / 4500 kW/r/min
Consumo máx-min: 550-420 g/kWh
Autonomía: 4 horas con el tanque lleno
Arranque / encendido: CDI / cable
Rendimiento generador: 1,7 KVA
Rendimiento máximo: 2,0 KVA
Tipo de protección: IP23
Voltaje: 2x 230V / 50 Hz
Corriente continua: 12 V / 6 A
Nivel potencia acústica LWA: 64 dB(A) a 7 m
Dimensiones embalaje: 555x305x460 mm
Peso (neto/bruto) 24 / 26 kg



ZI-STE2800

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 9120039231518

- Recommandé pour les chantiers, ainsi que pour les jardins, le loisir, et activités de caravanning.
- Moteur bobiné 100% fil cuivre
- Livré avec poignée de déplacement pliable et roues.
- Niveau sonore très bas.
- Témoin de sécurité de manque d'huile, jauge pour le niveau carburant, voltmètre et protecteur.
- Protecteur de surcharge pour le générateur

Type moteur: 1-cylindre 4-Temps
 Capacité réservoir carburant: 15 Litres
 Moteur: 4,8 / 3600 min⁻¹ / 196 cm³
 Capacité réservoir huile: 0,6 Litres
 Autonomie: 7,2h, dépôt plein
 Allumage / démarrage: TCI / câble
 Puissance: 2,5 kW
 Puissance maximale : 2,8 kW
 Sorties/voltage: 2x 230V / 50 Hz
 Courant continu: 12 V-8,3 A
 Niveau de pression acoustique : 68 dB à 7 m
 Niveau de puissance acoustique LWA: 95 dB(A)
 Dimension colis: 610x450x470 mm
 Poids: 45 kg



Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos
 Capacidad depósito combustible: 15 litros
 Potencia motor: 4,8 / 3600 min⁻¹ / 196 cm³
 Capacidad depósito combustible: 0,6 litros
 Autonomía: 7,2 horas con el tanque lleno
 Encendido/ arranque: TCI / cable
 Rendimiento generador: 2,5 kW
 Máximo rendimiento: 2,8 kW
 Tomas eléctricas: 2x 230V / 50 Hz
 Corriente continua: 12 V-8,3 A
 Nivel presión sonora: 68 dB a 7 m
 Nivel potencia acústica LWA: 95 dB(A)
 Dimensiones embalaje: 610x450x470 mm
 Peso (neto/bruto) 45 kg

DATOS TÉCNICOS

ZI-STE8000

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 9120039231525

- Recommandé pour les chantiers, ainsi que pour les jardins, le loisir, et activités de caravanning.
- Démarrage électrique, par câble et par télécommande.
- Groupe électrogène avec moteur synchrone, bobiné 100% fil cuivre.
- Compteur des heures de fonctionnement.
- Témoin de sécurité de manque d'huile, jauge pour le niveau carburant, voltmètre
- Protecteur de surcharge pour le générateur
- Livré avec poignées pliables et 2 roues de 10".

Type moteur: 1-cylindre 4-Temps
 Capacité réservoir carburant: 30 Litres
 Puissance moteur: 10 kW
 Capacité réservoir huile: 1,1 Litres
 Vitesse de rotation: 3600 min⁻¹
 Autonomie: 6 /7h, dépôt plein
 Allumage / démarrage: TCI / câble / E-Start
 Puissance: 7,5 kW
 Puissance maximale: 8 kW
 Courant continu: 12V -8,3 A
 Batterie: 14 A
 Sorties / voltage: 2 x 230V
 Niveau de pression acoustique: 77 dB à 7 m
 Dimension colis: 730x550x690 mm
 Poids (net/brut): 95 / 105 kg



- Recomendado para la construcción, así como jardín, ocio y actividades en campings.
- Arranque eléctrico, por cable o por control remoto.
- Motor del generador sincrónico, y bobinado 100% cobre.
- Incluye contador de horas de trabajo.
- Equipado con indicador nivel de aceite para proteger el motor, indicador de nivel combustible y voltímetro.
- Protección contra la sobrecarga.
- Chasis: 2 asas plegables y 2 ruedas de 10".

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos
 Capacidad depósito combustible: 30 Litros
 Potencia motor: 10 kW
 Capacidad depósito aceite: 1,1 Litros
 Velocidad de rotación: 3600 rpm
 Autonomía: 6 - 7 horas con el tanque lleno.
 Encendido/arranque: TCI / cable / eléctrico
 Rendimiento generador: 7,5 kW
 Máximo rendimiento 8 kW
 Corriente continua: 12V -8,3 A
 Batería: 14 A
 Tomas eléctricas: 2 x 230V
 Nivel sonoro: 77 dB a 7 m
 Dimensiones embalaje: 730x550x690 mm
 Peso (neto / bruto): 95 / 105 kg

DATOS TÉCNICOS

ZI-STE8004

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 9120039231815

- Recommandé pour les chantiers, ainsi que pour les jardins, le loisir, et activités de caravanning.
- Démarrage électrique, par câble et par télécommande.
- Groupe électrogène avec moteur synchrone, bobiné 100% fil cuivre.
- Compteur des heures de fonctionnement
- Témoin de sécurité de manque d'huile, jauge pour le niveau carburant, voltmètre protecteur de surcharge pour le générateur
- Livré avec poignées pliables et roues.
- Châssis: roues 2x10" et 2 poignées

Type moteur: 1-cylindre 4-Temps
 Capacité réservoir carburant: 30 Litres
 Puissance moteur: 10 kW
 Capacité réservoir huile: 1,1 Litres
 Vitesse de rotation: 3600 tr/min
 Autonomie: 6 /7h, dépôt plein
 Allumage / démarrage: TCI / câble / E-start
 Puissance: 7 kW
 Puissance maximale: 8 kW
 Courant continu: 12V -8,3 A
 Batterie: 14 A
 Sorties/voltage: 2 x 230V / 1 x 400V 16A
 Niveau de pression acoustique: 77 dB à 7 m
 Dimension colis: 730x550x690 mm
 Poids (net/brut): 95 / 105 kg



- Recomendado para la construcción, así como jardín, ocio y actividades en campings.
- Arranque eléctrico, por cable o por control remoto.
- Motor del generador sincrónico, y bobinado 100% cobre. Incluye contador de horas de trabajo.
- Equipado con indicador nivel de aceite para proteger el motor, indicador de nivel combustible y voltímetro.
- Protección contra la sobrecarga.
- Chasis: 2 asas plegables y 2 ruedas de 10".

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos
 Capacidad depósito combustible: 30 Litros
 Potencia motor: 10 kW
 Capacidad depósito aceite: 1,1 Litros
 Velocidad de rotación: 3600 rpm
 Autonomía: 6 - 7 horas con el tanque lleno
 Encendido / arranque: TCI / cable / eléctrico
 Rendimiento generador: 7 kW
 Rendimiento máximo: 8 kW
 Corriente continua: 12V -8,3 A
 Batería: 14 A
 Tomas eléctricas: 2 x 230V / 1x 400V 16A
 Nivel sonoro: 77 dB a 7 m
 Dimensiones embalaje: 730x550x690 mm
 Peso (neto / bruto): 95 / 105 kg

DATOS TÉCNICOS



ZI-STE6700D

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 9120039231556

- :: Recommandé pour les chantiers, ainsi que pour les jardins, le loisir, et activités de caravaning.
- :: Démarrage électrique, par câble et par télécommande.
- :: Utilisation très facile.
- :: Livré avec châssis, roues, et poignées de transport.
- :: Grande capacité réservoir carburant.
- :: Max. puissance 230 V - 1,66 kW
- :: Max. puissance 400V - 5,0 kW



- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
- Type moteur: 1-cylindre - Diesel
 - Capacité réservoir carburant: 16 Litres
 - Puissance moteur: 5,7 kW
 - Capacité réservoir huile: 1,65 Litres
 - Vitesse de rotation: 3000 tr/min
 - Autonomie: 6 heures avec le dépôt plein
 - Allumage/démarrage: lanceur / électrique
 - Puissance continue: 5,5 KVA / 4,5 kW
 - Max. puissance: 6,0 KVA / 5,0 kW
 - Ampères: 7,9 A
 - Prises: 1 x 230V / 1 x 400V
 - Niveau puissance acoustique L_{WA}: 103 dB(A)
 - Dimensions: 740x570x740 mm
 - Dimension colis: 750x500x690 mm
 - Poids (net/brut): 123 / 128 kg

- :: Recomendado para la construcción, así como jardín y actividades agrícolas y camping.
- :: Arranque eléctrico, cable de control, y control remoto.
- :: Fácil utilización.
- :: Asas, chasis y ruedas incluidas.
- :: Gran capacidad del depósito combustible.
- :: Máxima potencia 230 V - 1,66 kW
- :: Máxima potencia 400V - 5,0 kW

- DATOS TÉCNICOS**
- Tipo de motor: 1 cilindro-Diesel
 - Capacidad depósito combustible: 16 Litros
 - Potencia motor: 5,7 kW
 - Capacidad depósito aceite: 1,65 Litros
 - Velocidad de rotación: 3000 rpm
 - Autonomía: 6 horas con el tanque lleno
 - Encendido/arranqueTCI / cable de control / eléctrico
 - Potencia continua: 5,5 KVA / 4,5 kW
 - Máxima potencia: 6 KVA / 5,0 kW
 - Amperaje: 7,9 A
 - Tomas eléctricas: 1 x 230V / 1x 400V
 - Nivel potencia acústica: 103 dB(A)
 - Dimensiones generador: 740x570x740 mm
 - Dimensiones embalaje: 730x500x690 mm
 - Peso (neto / bruto): 123 / 128 kg

ZI-STE7500DS

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 9120039231549

- :: Recommandé pour les chantiers, ainsi que pour les iardin. le loisir, et activités de caravaning, et agricoles.
- :: Niveau sonore très bas.
- :: Utilisation très facile
- :: Livré avec roues, et poignées de transport.
- :: Réservoir carburant de grandes dimensions.
- :: Démarrage électrique et batterie incluse
- :: Puissance maximum 230V - 1,66 kW
- :: Puissance maximum 400V - 5,0 kW

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
- Type moteur: 1-cylindre - Diesel
 - Capacité réservoir carburant: 16 Litres
 - Puissance moteur: 5,7 kW / 3000 tr/min
 - Capacité réservoir huile: 1,65 Litres
 - Autonomie: 6 heures avec le dépôt plein
 - Allumage/démarrage: lanceur / électrique
 - Puissance continue: 5,5 KVA / 4,5 kW (400V)
 - Max. puissance: 6 KVA / 5 kW (400V)
 - Ampères: 7,9 A
 - Batterie: 12 V
 - Prises: 1x 230V / 1x 400V
 - Niveau puissance acoustique dB: ca. 78 dB(A)
 - Dimension colis: 970x560x770 mm
 - Poids (net/brut): 162 / 171 kg



- :: Recomendado para la construcción, así como jardín y actividades agrícolas y camping.
- :: Bajo nivel sonoro.
- :: Facilidad de uso.
- :: Asas y ruedas incluidas
- :: Gran capacidad depósito combustible
- :: Incluido arranque eléctrico y batería.
- :: Máxima potencia 230V - 1,5 kW
- :: Máxima potencia 400V - 5,0 kW

- DATOS TÉCNICOS**
- Tipo de motor: 1 cilindro-Diesel
 - Capacidad depósito combustible: 16 Litros
 - Potencia motor: 5,7 kW / 3000 min⁻¹
 - Capacidad depósito aceite: 1,65 Litros
 - Autonomía: 6 horas con el tanque lleno
 - Encendido/arranque: cable / eléctrico
 - Potencia continua: 5,5 KVA / 4,5 kW (400V)
 - Máxima potencia: 6 KVA / 5 kW (400V)
 - Amperaje: 7,9 A
 - Batería: 12 V
 - Tomas eléctricas: 1x 230V / 1x 400V
 - Nivel sonoro: 78 dB(A)
 - Dimensiones embalaje: 940x560x770 mm
 - Peso (neto/bruto) 162 / 171 kg

ZI-STE11000

GRUPE ÉLECTROGÈNE :: GRUPO ELECTRÓGENO

EAN code: 9120039231532

- :: Recommandé pour les chantiers, ainsi que pour les jardins, le loisir, et activités de caravaning.
- :: Démarrage électrique avec batterie et télécommande
- :: Groupe électrogène avec moteur synchronique, bobiné 100% fil cuivre.
- :: Compteur des heures de fonctionnement, et regulateur AVR
- :: Témoin de sécurité de manque d'huile, jauge pour le niveau carburant (consommation de 4,6 L, 75% charge), voltmètre
- :: Chassis avec 4 roues.



- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
- Type moteur: 1-cylindre 4-temps OHV Loncin 2V78
 - Capacité réservoir carburant: 30 Litres
 - Puissance moteur: 14 kW
 - Capacité réservoir huile: 1,7 Litres
 - Vitesse de rotation 3600 tr/min
 - Cylindrée: 678 cm³
 - Allumage/démarrage: TCI / câble / électrique
 - Puissance continue: 11 kW (400V) 3,67 kw (230V)
 - Puissance maximum: 12 kW (400V) 4 kW (230V)
 - Courant directe: 12V / 8,3 A
 - Batterie: 12 V
 - Prises: 2x 400V, 3x 230V
 - Niveau puissance acoustique dB: 89 dB à 7 m
 - Dimension colis: 1000x700x980 mm
 - Poids (net/brut): 185 / 205 kg

- :: Recomendado para la construcción, así como jardín y actividades agrícolas y camping.
- :: Arranque eléctrico, con batería y mando a distancia.
- :: Grupo electrógeno con motor síncronico y bobinado 100% cobre.
- :: Contador de horas de trabajo, regulación AVR.
- :: Testigo de seguridad en caso de bajo nivel de aceite, indicador del nivel de combustible (4.6l de consumo a 75% de carga), y voltímetro, incluidos.
- :: Chassis con 4 ruedas

- DATOS TÉCNICOS**
- Tipo de motor: 4 tiempos OHV Loncin 2V78
 - Capacidad depósito combustible: 30 Litros
 - Potencia motor: 14 kW
 - Capacidad depósito aceite: 1,7 Litros
 - Velocidad de rotación: 3600 rpm
 - Cilindrada: 678 cm³
 - Encendido/arranque: : cable / eléctrico
 - Potencia continua: 11 kW (400V) 3,67 kw (230V)
 - Máxima potencia: 12 kW (400V) 4 kW (230V)
 - Corriente directa: 12V / 8,3 A
 - Batería: 12 V
 - Tomas eléctricas: 3x 230V, 2x 400V
 - Nivel sonoro: 89 dB a 7 m
 - Dimensiones embalaje: 1000x700x980 mm
 - Peso (neto / bruto): 185 / 205 kg