

ZI-COM24

COMPRESSEUR :: COMPRESOR

EAN code: 912003923026 9

- Compressur 1 cylindre avec aide au démarrage et protection du moteur.
- Capacité de 24 litres
- Compressur lubrifié avec huile, et avec 2 sorties à air comprimé
- 2 manomètres visibles, l'un pour la cuve et l'autre pour la pression.
- Robinet de purge dans le fond de la cuve.
- Carter avec poignée de transport résistant.
- Raccord rapide adéquat pour une grande plage d'outils pneumatiques.
- Puissance de sortie: 68 litres/min à 8 bar

- Compressor monoblock con ayuda de arranque y protección del motor.
- Caldera de 24 litros.
- Compressor lubricado con aceite, y 2 salidas de aire.
- 2 manómetros visibles, uno de la caldera y otro de la presión del trabajo.
- Caldera con purgador.
- Chasis con fuerte asa de transporte.
- Enchufe rápido adecuado para gran variedad de herramientas neumáticas.
- Potencia de salida: 68 l/min a 8 bares.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
- Puissance moteur: 1,5 kW
- Vitesse de rotation: 2850 tr/min
- Courant nominal: 6,0 A
- Type protection: II
- Pression maxi.: 8 bars
- Pression de travail: 1 – max. 8 bars
- Débit: 206 l/min.
- Remplissage cube: 73 secondes
- Capacité cube: 24 Litres
- Niveau pression acoustique LPA: 89 dB(A)
- Niveau puissance acoustique LWA: 96 dB(A)
- Dimension colis: 580x255x580 mm
- Poids (net/brut): 24 / 26 kg



DATOS TÉCNICOS

- Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
- Potencia motor: 1,5 kW
- Velocidad de rotación: 2850 rpm
- Corriente nominal: 6,0 A
- Tipo de protección: II
- Presión máxima: 8 bar
- Presión de trabajo: 1 – max. 8 bar
- Caudal: 206 l/min.
- Tiempo llenado del tanque: 73 segundos
- Caldera: 24 Litros
- Nivel presión sonora LPA: 89 dB(A)
- Nivel potencia acústica LWA: 96 dB(A)
- Dimensiones: 580x255x580 mm
- Peso (neto/bruto) 24 / 26 kg

ZI-COM50

COMPRESSEUR :: COMPRESOR

EAN code: 912003923027 6

- Compressur 1 cylindre avec aide au démarrage et protection du moteur.
- Capacité de 50 litres.
- Compressur lubrifié avec huile avec 2 sorties d'air comprimé
- 2 manomètres visibles, l'un pour la cuve et l'autre pour la pression de travail
- Robinet de purge dans le fond de la cuve
- Carter avec poignée de transport résistant
- Raccord rapide adéquat pour une grande plage d'outils pneumatiques.
- Puissance de sortie: 68 litres/min à 8 bar

- Compressor monoblock con ayuda de arranque y protección del motor.
- Caldera de 50 litros.
- Compressor lubricado con aceite, y 2 salidas de aire.
- 2 manómetros visibles, uno de la caldera y otro de la presión del trabajo.
- Caldera con purgador.
- Chasis con fuerte asa de transporte.
- Enchufe rápido adecuado para gran variedad de herramientas neumáticas.
- Potencia de salida: 68 l/min a 8 bares.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
- Puissance moteur: 1,5 kW
- Vitesse de rotation: 2850 tr/min
- Courant nominal: 6,0 A
- Type protection: II
- Pression maxi.: 8 bars
- Pression de travail: 1 – max. 8 bars
- Débit: 206 l/min.
- Remplissage cube: 155 secondes
- Capacité cube: 50 Litres
- Niveau pression acoustique LPA: 91 dB(A)
- Niveau puissance acoustique LWA: 98 dB(A)
- Dimension colis: 770x330x740 mm
- Poids (net/brut): 33 / 35 kg



DATOS TÉCNICOS

- Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
- Potencia motor: 1,5 kW
- Velocidad de rotación: 2850 min⁻¹
- Corriente nominal: 6,0 A
- Tipo de protección: II
- Presión máxima: 8 bar
- Presión de trabajo: 1 – max. 8 bar
- Caudal: 206 l/min.
- Tiempo llenado del tanque: 155 segundos
- Caldera: 50 Litros
- Nivel presión sonora LPA: 91 dB(A)
- Nivel potencia acústica LWA: 98 dB(A)
- Dimensiones: 770x330x740 mm
- Peso (neto/bruto) 33 / 35 kg

ZI-COM50-2V5

COMPRESSEUR :: COMPRESOR

EAN code: 912003923066 5

- Compressur bicylindre avec aide au démarrage et protection du moteur.
- Capacité de 50 litres.
- Compressur lubrifié avec huile avec 2 sorties d'air comprimé
- 2 manomètres visibles, l'un pour la cuse et l'autre pour la pression de travail.
- Robinet de purge dans le fond de la cuve.
- Carter avec poignée de transport résistant.
- Raccord rapide adéquat pour une grande plage d'outils pneumatiques.

- Compressor bicilíndrico con ayuda de arranque y protección del motor.
- Caldera de 50 litros.
- Compressor lubricado con aceite, y 2 salidas de aire.
- 2 manómetros visibles, uno de la caldera y otro de la presión del trabajo.
- Caldera con purgador.
- Chasis con fuerte asa de transporte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
- Puissance moteur: 2,2 kW
- Vitesse de rotation: 2850 tr/min
- Courant nominal: 12,0 A
- Type protection: II
- Pression maxi.: 8 bars
- Pression de travail: 1 – max. 8 bars
- Débit: 412 l/min.
- Remplissage cube: 98 secondes
- Capacité cube: 50 Litres
- Niveau pression acoustique LPA: 91 dB(A)
- Niveau puissance acoustique LWA: 98 dB(A)
- Dimension colis: 770x380x740 mm
- Poids (net/brut): 43 / 45 kg



inclus: 5 accessoires pneumatiques
incluye 5 accesorios neumáticos

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
- Potencia motor: 2,2 kW
- Velocidad de rotación: 2850 min⁻¹
- Corriente nominal: 12,0 A
- Tipo de protección: II
- Presión máxima: 8 bar
- Presión de trabajo: 1 – max. 8 bar
- Caudal: 412 l/min.
- Tiempo llenado del tanque: 98 segundos
- Caldera: 50 Litros
- Nivel presión sonora LPA: 91 dB(A)
- Nivel potencia acústica LWA: 98 dB(A)
- Dimensiones: 770x380x740 mm
- Peso (neto/bruto) 43 / 45 kg

ZI-COM100-2V

COMPRESSEUR :: COMPRESOR

EAN code: 912003923029 0

- Compressur bicylindre avec aide au démarrage et protection du moteur.
- Raccord rapide adéquat pour une grande plage d'outils pneumatiques.
- Compressur lubrifié avec huile avec 2 sorties d'air comprimé.
- 2 manomètres visibles, l'un pour la cuse et l'autre pour la pression de travail.
- Capacité cube de 97 litres.
- Robinet de purge dans le fond de la cuve
- Carter avec poignée de transport résistant
- Puissance de sortie: 272 litres / min à 8 bar

- Compressor bicilíndrico con ayuda de arranque y protección del motor.
- Caldera de 97 litros.
- Compressor lubricado con aceite, y 2 salidas de aire.
- 2 manómetros visibles, uno de la caldera y otro de la presión del trabajo.
- Caldera con purgador.
- Chasis con fuerte asa de transporte.
- Enchufe rápido adecuado para gran variedad de herramientas neumáticas.
- Potencia de salida: 272 l/min a 8 bares

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
- Puissance moteur: 2,2 kW
- Vitesse de rotation: 2850 tr/min
- Courant nominal: 12,0 A
- Type protection: II
- Pression maxi.: 8 bars
- Pression de travail: 1 – max. 8 bars
- Débit: 412 l/min.
- Remplissage cube: 198 secondes
- Capacité cube: 97 Litres
- Niveau pression acoustique LPA: 91 dB(A)
- Niveau puissance acoustique LWA: 98 dB(A)
- Dimension colis: 1080x380x800 mm
- Poids (net/brut): 58 / 60 kg



DATOS TÉCNICOS

- Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
- Potencia motor: 2,2 kW
- Velocidad de rotación: 2850 rpm
- Corriente nominal: 12,0 A
- Tipo de protección: II
- Presión máxima: 8 bar
- Presión de trabajo: 1 – max. 8 bar
- Caudal: 412 l/min.
- Tiempo llenado del tanque: 198 segundos
- Caldera: 97 Litros
- Nivel presión sonora LPA: 91 dB(A)
- Nivel potencia acústica LWA: 98 dB(A)
- Dimensiones: 1080x380x800 mm
- Peso (neto/bruto) 58 / 60 kg