



PULVÉRISATEURS

PULVERIZADORES

ZI-HDS8L

PULVÉRISATEUR MANUEL :: PULVERIZADOR MANUAL

EAN code: 912003923018 4

- :: Lance plastique.
- :: Buse plastique.
- :: Levier de commande sur la poignée de la lance.
- :: Sangle stable et réglable sur l'épaule pour une utilisation confortable.
- :: Capacité réservoir de 8 L.
- :: Poignée pratique pour le pompage facile.
- :: Idéal pour la pulvérisation de fertilisants et de pesticides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité réservoir : 8,0 l
 Lance pulvérisation: plastique
 Buse pulvérisation: plastique
 Dimension colis:
 565x380x575 mm / 6 unités
 Poids (net/brut): 9,3 kg / 10,8 kg



- :: Lanza de plástico.
- :: Boquilla de plástico.
- :: Palanca de operación en el mango de la lanza.
- :: Arnés estable y ajustable en el hombro para un cómodo uso.
- :: Capacidad del depósito de 8 litros.
- :: Mango práctico para facilitar el bombeo.
- :: Ideal para la pulverización de fertilizantes y pesticidas.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del depósito: 8 litros
 Material lanza: plástico
 Material boquilla: plástico
 Dimensiones embalaje:
 565x380x575 mm / 6 unidades
 Peso (neto/bruto) 9,3 kg / 10,8 kg

ZI-DS2V-AKKU

PULVÉRISATEUR À BATTERIE :: PULVERIZADOR CON BATERÍA

EAN code: 912003923016 0

- :: Interrupteur ON/OFF empêche le retour.
- :: Lance pratique qui permet la pulvérisation dans toutes les directions.
- :: 2 buses brevetées
- :: La buse est complètement réglable et permet d'obtenir un jet uniforme comme une nébulisation fine.
- :: Protection électronique contre les surcharges.
- :: Batterie lithium-ion, 1 chargeur.
- :: 3 modes de pulvérisation par un simple interrupteur.
- :: Illumination pour les endroits sombres.
- :: Longue durée de vie: environ 200 heures.
- :: Poignée avec revêtement en caoutchouc.
- :: Le réservoir peut être tiré ou porté sur le dos.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance - tension: 7,2 V / 1,8-3 A / 2AH
 Batterie: LITHIUM ION
 Chargeur: 1 chargeur rapide inclus
 Capacité réservoir: 15 l
 Flux de sortie max: 900 ml/min
 Distance max. pulvérisation: environ 5 m
 Dimension colis: 283x222x620 mm
 Poids (net/brut): 4,9 / 5,5 kg



- :: Interruptor ON/OFF para evitar el reflujo.
- :: Lanza práctica para pulverización en todas las direcciones.
- :: Manguera en espiral.
- :: 2 boquillas patentadas.
- :: Boquilla ajustable (de niebla a chorro directo).
- :: Protección de sobrecarga electrónico.
- :: Batería de iones de litio, 1 cargador, incluidos
- :: 3 modos de pulverización mediante un sencillo interruptor.
- :: Luz de trabajo para lugares oscuros.
- :: Larga vida útil: aproximadamente 200 horas.
- :: Mango con revestimiento de goma.
- :: El pulverizador se puede extraer o llevar en la parte posterior.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7,2 V / 1,8-3 A / 2 AH
 Batería: lithium-ion
 Cargadores incluidos: 1
 Capacidad del depósito: 15 litros
 Caudal: 900 ml/min
 Distancia máx. pulverizado: aprox. 5 metros
 Dimensiones embalaje: 350x250x540 mm
 Peso (neto/bruto) 4,9 kg / 5,5 kg

ZI-HDR230

NETTOYEUR HAUTE PRESSION :: HIDROLIMPIADORA

EAN code: 912003923821 0

- :: Facile à manipuler grâce à son poids léger et roues de déplacement.
- :: Idéal pour utiliser tout autour de la maison.
- :: Auto-Stop-System.
- :: Pompe en laiton, raccordement à l'eau métallique.
- :: Lance avec Vario-Power inclus.
- :: Inclus: 8 m de tuyau haute pression avec enrouleur, câble électrique de 5 m, brosse de nettoyage rotative, réservoir de détergent intégré.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
 Puissance moteur: 3,0 kW Induction
 Type de protection: II
 Pression de travail: 150 bar
 Pression maximum: 225 bar
 Débit maxi : 7 l/min
 Pression d'entrée : max. 4 bar
 Température d'entrée: 5-50°C max.
 Niveau pression acoustique LPA: 80,5 dB (A)
 Niveau de puissance acoustique LWA: 97 dB (A)
 Dimension colis: 880x365x380 mm
 Poids (net/brut): 22 / 24 kg



- :: Fácil manejo debido a su bajo peso, y ruedas integradas.
- :: Ideal para trabajos domésticos.
- :: Sistema AUTO-STOP.
- :: Bomba en latón, y conexión metálica para el agua.
- :: Incluye lanza con boquilla Vario Jet
- :: Incluye: manguera de alta presión de 8 metros con enrollador cable eléctrico de 5 metros, cepillo rotatorio y depósito detergente.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 230V / 50Hz
 Potencia motor: 3,0 kW inducción
 Tipo de protección: II
 Presión de trabajo: 150 bar
 Presión máxima: 225 bar
 Caudal: 7 l/min
 Presión entrada máxima: 4 bar
 Temperatura de entrada: 5-50°C máx.
 Nivel presión acústica LPA: 80,5 dB (A)
 Nivel potencia acústica LWA: 97 dB (A)
 Dimensiones: 880x365x380 mm
 Peso (neto/bruto) 22 / 24 kg