

ZI-RMM95

CHANGEUR DE PNEUS :: DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

- :: Mâchoires en acier spécial
- :: Pour roues de voitures et camionnettes.
- :: Système 4-mors à centrage automatique.
- :: Détalonnage latéral à forte pression.
- :: Patins en plastique pour protéger les jantes.
- :: Tension excentrique de tête montage
- :: Facile à utiliser, construction robuste.
- :: Certificat CE

- :: Mordazas fabricadas en acero especial.
- :: Capacidad para turismos y furgonetas.
- :: Sistema de 4 mordazas autocentrantes.
- :: Fuerte destalonador lateral.
- :: Deslizadores de plástico para proteger las llantas.
- :: Tensión excéntrica del cabezal de montaje.
- :: Fácil de usar, robusta construcción.
- :: Certificado CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur: 1100 W
Voltage: 230 V
Pression de travail: 8-10 bar
Détalonnage: 2500 kg
Diamètre de la jante: 10-22"
Largeur de la jante: 3-16"
Diamètre max. de roue: 1000 mm
Niveau sonore: <70 dB
Dimension colis: 980x780x890 mm
Poids: 195 kg
En option: Adaptateur pour motos

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor: 1100 W
Voltaje: 230 V
Presión de trabajo: 8-10 bar
Fuerza de compresión: 2500 kg
Diámetro de la llanta: 10-22"
Ancho de la llanta: 3-16"
Diámetro máximo de rueda: 1000 mm
Nivel sonoro: <70 dB
Dimensiones embalaje: 980x780x890 mm
Peso: 195 kg
Opcional: adaptador moto

Accessoires ZI-RMM95

- :: Adaptateur pour moto - EAN 9120039232027

Accesorios ZI-RMM95

- :: adaptador de moto - EAN 9120039232027



EAN code: 912003923910 1

ZI-RMM94H-230V
ZI-RMM94H-400V

CHANGEUR DE PNEUS :: DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

- :: Tête de montage pivotant sur le côté.
- :: Equipe avec un bras extra assistant pour le travail avec jantes alliage et jantes de profil bas.
- :: Mâchoires en acier spécial.
- :: Pour roues de voitures et camionnettes.
- :: Système 4-mors à centrage automatique.
- :: Détalonnage latéral à forte pression.
- :: Patins en plastique pour protéger les jantes.
- :: Tension excentrique de tête montage.
- :: Facile à utiliser, construction robuste.
- :: Disponible en 230V ou en 400V.
- :: Certificat CE

- :: Cabezal de montaje pivotante hacia un lado.
- :: Equipada con un brazo extra de montaje especial para llantas de aleación y llantas de perfil bajo.
- :: Mordazas de acero especial.
- :: Para ruedas de turismos y furgonetas.
- :: Sistema de 4 mordazas autocentrantes.
- :: Destalonado lateral de gran presión.
- :: Protectores de plástico para proteger las llantas.
- :: Tensión excéntrica del cabezal de montaje.
- :: Fácil de usar, robusta construcción.
- :: Disponible en 230V o en 400V
- :: Certificado CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur: 1100 W
Voltage: 230V ou 400V
Pression de travail: 8-10 bar
Détalonnage: 2500 kg
Diamètre extérieur de jante: 12-22"
Diamètre intérieur de jante: 10-20"
Largeur de jante: 3-16"
Diamètre max. de roue: 1100 mm
Niveau sonore: <70 dB
Dimension colis: 1170x980x980 mm
Poids: 240 kg
Accessoires inclus: 1 x Pistolet de gonflage 1x
Levier démonte-pneu, 4 x mors protecteurs G-
lisseur plastique pour la tête de détalonnage
option: Adaptateur moto

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor: 1100 W
Voltaje: 230V o 400V
Presión de trabajo: 8-10 bar
Fuerza de compresión: 2500 kg
Diámetro de la llanta exterior: 12-22"
Diámetro de la llanta interior: 10-20"
Ancho de la llanta: 3-16"
Diámetro máximo de rueda: 1100mm
Nivel sonoro: <70 dB
Dimensiones embalaje: 1170x980x980 mm
Peso: 240 kg
Material incluido: 1x pistola hinchadora con manómetro, 1x palanca de montaje, 4 x mordazas protectoras, deslizador de plástico para cabezal, Opcional: adaptador para moto

Accessoire ZI-RMM94H

- :: Adaptateur moto - EAN 9120039232027

Accesorios ZI-RMM94H

- :: adaptador de motos - EAN 9120039232027



EAN code ZI-RMM94H-230V: 912003923031 3
EAN code ZI-RMM94H-400V: 912003923030 6



ZI-RWM99

EQUILIBREUSE DE ROUES :: EQUILIBRADORA DE RUEDAS

EAN code: 912003923911 8

- :: Démarrage et arrêt automatique.
- :: Auto-diagnostic intégré.
- :: Étalonnage facile.
- :: 4 programmes différents pour jantes en alliage.
- :: Affichage numérique, couvercle de roue
- :: Facile à utiliser, construction robuste
- :: Compartiments de stockage
- :: Certificat CE

- :: Arranque y parada automática.
- :: Autodiagnóstico integrado.
- :: Fácil calibración.
- :: 4 programas diferentes para llantas de aleación.
- :: Visualizador digital, y cubierta para la rueda.
- :: Fácil de usar, robusta construcción.
- :: Compartimentos de almacenaje.
- :: Certificado CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance moteur: 320 W
- Voltage: 230 V
- Diamètre de la jante: 10-24"
- Largeur de la jante: 1,5-20"
- Poids maxi de roue: 70 kg
- Niveau sonore: <70 dB
- Tolérance de mesure: +/- 1 g
- Temps de mesure: 4-7 sec.
- Poids (net/brut): 82 / 92 kg
- En option: Adaptateur moto (6-26"), Multiadaptateur



DATOS TÉCNICOS

- Potencia motor: 320 W
- Voltaje: 230 V
- Diámetro de la llanta: 10-24"
- Ancho de llanta: 1,5-20"
- Peso máximo de la rueda: 70 kg
- Nivel sonoro: <70 dB
- Tolerancia de medición: +/- 1 g
- Tiempo de medición : 4-7 sec.
- Peso (neto/bruto) 82 / 92 kg
- opcional:** adaptador para moto (6-26"), multi adaptador

Accessoire / accessories ZI-RWM99

- :: Adaptateur moto - EAN 9120039232034
- :: Multi adaptateur - EAN 9120039232041
- :: adaptador para moto - EAN 9120039232034
- :: multi adaptador - EAN 9120039232041



adaptateur pour roues moto 6-26" en option
adaptador para ruedas de moto 6-26" opcional



ZI-KRB1

PROTEGE GENOU MOBILE :: RODILLERA MÓVIL

EAN code: 912003923009 2

- :: Idéal pour toutes les activités à genoux tel que: activités commerciales, artisanales, ou à la maison.
- :: Avec 2 coussinets en caoutchouc
- :: 5 roues de 50 mm
- :: Carter platique extra résistant
- :: Petit bac à outils à l'avant magnétique pour les vis, écrous, etc.

- :: Ideal para todas las actividades a realizar de rodillas, tanto comerciales, laborales, o incluso en el hogar.
- :: Con 2 almohadillas de goma.
- :: 5 ruedas de 50 mm.
- :: Cárcasa de plástico extra-duro.
- :: Pequeña bandeja para herramientas en la parte delantera, imantada
- :: Asa de transporte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carter: plastique
- Nombre roues 5
- Diamètre roues: 50 mm
- Dimension colis: 525x265x100 mm
- Poids (net/brut): 1,9 kg / 2,1 kg



DATOS TÉCNICOS

- Carcasa: plástico
- Ruedas: 5 unidades
- Diámetro ruedas: 50 mm
- Dimensiones embalaje: 525x265x100 mm
- Peso (neto/bruto) 1,9 kg / 2,1 kg