

Serie S

TALADROS DE SOBREMESA

ERLO
Drills / Units / CNC

- Avance manual
- Transmisión por correas
- Mesa fija, cabezal desplazable y giratorio



S.18	SR.18	S.25	SR.25	S.30	SR.30

EQUIPOS EXTRA	CODIGO
VOLANTE FRONTAL PARA AVANCE SENSITIVO	10020
LECTOR DIGITAL DE PROFUNDIDAD	10022
ROSCADO SENSITIVO IR/RS	10042
HUSILLO PATRON ADICIONAL paso especial	10075
HUSILLO PATRON ADICIONAL paso standard	10080
BANCO BASE CON CAJON Y PUERTA *	10082
MESA INTERMEDIA FIJA	10087
MESA INTERMEDIA GIRATORIA	10088
ADAPTACION DE CABEZAL MULTIPLE	10090
GUIADO CABEZAL MULTIPLE	10100
SUPLEMENTO DE COLUMNA	10110
EQUILIBRADO NEUMATICO PARA CABEZALES MULTIPLES	10125
REFRIGERACION CADA HUSILLO DEL CABEZAL MULTIPLE	10150
MANDO BIMANUAL	91126

* En máquinas con mesa intermedia el banco base sin cajón.

4

MODELOS	CARACTERISTICAS					
	S.18	SR.18	S.25	SR.25	S.30	SR.30
CODIGO	S0518	S1018	S0525	S1025	S0530	S1030
CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO DE 70 Kg. (mm)	18		25		30	
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 Kg.	M.14		M.18		M.25	
TRANSMISION	CORREAS					
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm) 50 Hz.	(10) 245 - 4.000					
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm) 60 Hz.	(10) 295 - 4.800					
AVANCE	MANUAL					
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	0,68 / 1,4 HP		0,95 / 1,8 HP		1,2 / 2 HP	
VELOCIDAD DEL MOTOR PRINCIPAL (rpm)	750 / 1.500					
CONO DEL HUSILLO	CM.3					
RECORRIDO DEL HUSILLO mm	120					
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA mm	250					
DISTANCIA HUSILLO-MESA mm	200 / 530	270 / 600	155 / 485	225 / 555	155 / 485	225 / 555
DIAMETRO DE LA COLUMNA mm	Ø 100					
DIMENSIONES DE LA MESA/BASE mm	270 x 270	316 x 288	270 x 270	316 x 288	270 x 270	316 x 288
MESA CON RANURAS EN "T"	SI					
TOPE AJUSTABLE DE PROFUNDIDAD	SI					
EQUIPO DE REFRIGERACION	NO	SI	NO	SI	NO	SI
EQUIPO DE LUZ	SI					
EXPULSOR DE LA HERRAMIENTA	SI					
TAPA DE CORREAS CON MICRO DE PARADA	SI					
GUARDAMOTOR Y PULSADOR DE EMERGENCIA	SI					
SELECCION DEL SENTIDO DE GIRO	SI					
EQUIPO ELECTRICO A BAJO VOLTAJE	SI					
PROTECTOR DE BROCAS CON MICRO DE PARADA	SI					
NORMAS CE	SI					
PESOS: NETO / BRUTO Kg.	190 / 200	200 / 210	190 / 200	200 / 210	190 / 200	200 / 210
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	700 x 570 x 1360 mm / 0,55 m ³					
PESOS: NETO / BRUTO CON BANCO BASE Kg.	230 / 250	240 / 260	230 / 250	240 / 260	230 / 250	240 / 260
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN CON BANCO BASE	1.030 x 600 x 1.950 mm / 1,21 m ³					

Equipos de Roscado husillo patrón (serie SH) - Mesa de coordenadas (serie S/MS) - Hidroblock (serie S/HDB) en páginas: 33 - 10 - 13
Otros accesorios en la página 61