

2.2 SOPLETES PARA SOLDADURA Y CORTE: GAMA CS-52

VERSIONES PARA OXÍGENO - ACETILENO/ PROPANO/GAS NATURAL

Suelda de 0,2 a 6 mm.

Corta hasta 50 mm.

- 5 Lanzas para soldar con Oxígeno-Acetileno.
- 3 Lanzas para soldar con Oxígeno-Propano / Gas Natural
- 2 Adaptables para cortar hasta 50 mm:
 - Adaptable CS-52 A para Acetileno, con boquillas S-21 A.
 - Adaptable CS-52 P para Propano / Gas Natural, con boquillas S-21 P.
- 4 Boquillas para cortar con Acetileno.
- 4 Boquillas para cortar con Propano / Gas Natural.



CÓDIGO

230242.5

EQUIPO CS-52 OXÍGENO-ACELITENO

Para soldar hasta 6 mm y cortar hasta 50 mm

- Incluye:
 - Mango CS-52.
 - 5 Lanzas para soldadura.
 - 1 Adaptable de corte CS-52 A.
 - 3 Boquillas para corte S-21 A.
 - 1 Juego de escariadores.
 - 1 Estuche.

230201.6

MANGO UNIVERSAL CS-52 OXÍGENO-ACETILENO/PROPANO

Mango Universal CS-52.

230221.5

ADAPTABLE DE CORTE CS-52 OXÍGENO-ACETILENO

- Espesor máximo de corte: 75 mm.
- Emplea boquillas S-21 A.
(VER BOQUILLAS OXICORTE)

230222.6

ADAPTABLE DE CORTE CS-52 P OXÍGENO-PROPANO/GAS NATURAL

- Espesor máximo de corte: 75 mm.
- Emplea boquillas S-21 P
(VER BOQUILLAS OXICORTE)

LANZAS DE SOLDADURA CS-52 A OXÍGENO-ACETILENO

230250.6 N° 0 A, para espesores entre 0,2-0,5 mm.

230251.0 N° 1 A, para espesores entre 0,5-1,0 mm.

230252.1 N° 2 A, para espesores entre 1,0-2,0 mm.

230253.2 N° 3 A, para espesores entre 2,0-4,0 mm.

230254.3 N° 4 A, para espesores entre 4,0-6,0 mm.

LANZAS DE SOLDADURA CS-52 P OXÍGENO-PROPANO/GAS NATURAL

230257.6 N° 2 P, para espesores entre 0,2-2,0 mm.

230258.0 N° 3 P, para espesores entre 2,0-4,0 mm.

230259.1 N° 4 P, para espesores entre 4,0-6,0 mm.