

CÓDIGO FILTROS ELECTROSTÁTICOS EGC-2200/3000 FIJOS CON DOS BRAZOS

CARACTERÍSTICAS:	EGC-2200-2Brazos	EGC-3000-2 Brazos
- Caudal:	2.200 m ³ /h.	3.000 m ³ /h.
- Aspiración efectiva:	2 x 700 m ³ /h.	2 x 1.000 m ³ /h.
- Motor:	1,1 kW.	1,5 kW.
- Tensión de conexión:	1 X (230 V) 50 Hz.	3 x (400V.) 50 Hz.
- Nivel de ruido :	68 dB (A)	71 dB (A)
- Peso sin brazo:	95 Kg.	101 kg.
- Dimensiones :	655X655X1.000 mm.	655x655x1.050 mm.
- Con Silenciador.		
- Control independiente del equipo.		
- Filtro principal : Por células electrostáticas, permanentes		
- Eficiencia del filtro: > 98 %		


ASPIRACIÓN CELDA ROBÓTICA

- 250476.2 Filtro **EGC-2200 FIJO** con **2 brazos** de **2 m.** (230 V.).
- 249357.3 Filtro **EGC-2200 FIJO** con **2 brazos** de **3 m.** (230 V.).
- 250477.3 Filtro **EGC-2200 FIJO** con **2 brazos** de **4 m.** (230 V.).
- 250122.5 Filtro **EGC-3000 FIJO** con **2 brazos** de **2 m.** 3 x (400 V.).
- 250131.0 Filtro **EGC-3000 FIJO** con **2 brazos** de **3 m.** 3 x (400 V.).
- 250419.1 Filtro **EGC-3000 FIJO** con **2 brazos** de **4 m.** 3 x (400 V.).

Disponibles bajo pedido.

Disponible con uno o dos brazos con extensión (hasta 7 m.) y con una o dos grúas de aspiración hasta 6 m. así como con motores de 3.000 m³/h.

ACCESORIOS Y REPUESTOS DE FILTROS EGC-2200/3000

- 249036.4 Prefiltros y filtros posteriores. (10 uds de cada).
- 250022.3 Prefiltro de Aluminio. Protección Anti-Proyecciones.
- 249273.3 Juego cables ionización. (5 uds).
- 249258.2 Célula colectora Electrostática.

Conjunto iluminación en campana (lámparas halógenas)

2 X 12 V. 70 W. Incluidos interruptor en Campana, transformador y rejilla protección luces. Sin campana.

- 250513.4 Para filtros con un brazo.
- 250086.4 Para filtros con dos brazos.

Marcha/Parada automática del motor-ventilador

Conectada a la masa detecta el arco.
Solo está en marcha el tiempo real de arco.

- 250143.5 Para filtros con un brazo.
- 250290.5 Para filtros con dos brazos.

