



COLOR: Caucho interior y exterior de nitrilo negro con estrías longitudinales.

CARACTERÍSTICAS: Manguera plana para conducción e impulsión de líquidos fabricada en caucho de nitrilo con inserción de fibra de poliéster.

USO: Manguera plana para conducción de agua, bombas, etc,... En industria para transvasar productos altamente agresivos: ácidos, aceites y carburantes.



**DIAMETROS 19 Y 25
DISPONIBLES TAMBIEN EN
AMARILLO**

DIAMETRO	€/mto
19ø	7,13
25ø	7,77

código	DIAMETRO		PRESION		DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD		código	DIAMETRO		PRESION		DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	
	INTERIOR	EXTERIOR	DE TRABAJO	DE ROTURA							INTERIOR	EXTERIOR	DE TRABAJO	DE ROTURA					
110019	19		25	100			180	60		110090	90		20	40			830	60	
110025	25		25	75			235	60		110100	100		20	40			950	60	
110038	38		20	50			310	60		110110	110		20	40			1100	60	
110045	45		20	50			370	60		110125	125		20	40			1450	60	
110050	50		20	50			450	60		110150	150		20	40			1650	60	
110065	65		20	45			620	60		110200*	200		20	40			2250	60	
110070	70		20	45			650	60		110250*	250		10	20			2800	60	
110075	76		20	40			680	60		110300*	300		10	20			3250	60	
110080	80		20	40			700	60											



* CONSULTAR PRECIO Y DISPONIBILIDAD

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA

NORMA	ISO 1307	MARCADO	PLANEX NEGRA	COLOR		
-------	----------	---------	-----------------	-------	---	---