

BOSPHORUS®

104



USO ALIMENTARIO



AGUA



COLOR: Transparente.

CARACTERÍSTICAS: Tubo de PVC plastificado, con refuerzo interior de alambre acerado. Superficie interior y exterior completamente lisa. Muy flexible. Resistente a los agentes atmosféricos y a muchos productos químicos.

USO: Ideal para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios.

Cumple norma D.M. 21.03.1973 y sucesivas modificaciones.



	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD			DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	
código	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts		código	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts	
104006	6		7	21	9	20	120	60		104040	40		3	9	9	95	870	50	
104008	8		7	21	9	20	135	50		104045	45		3	9	8	105	1100	50	
104010	10		7	21	9	20	160	50		104050	50		3	9	8	125	1200	50	
104012	12		7	21	9	25	180	50		104060	60		3,5	7	7	135	1800	30	
104014	14		6	18	9	30	200	50		104063	63		3,5	7	7	150	1950	30	
104016	16		6	18	9	35	225	50		104070	70		2	6	7	180	2200	30	
104018	18		6	18	9	40	280	50		104075	75		2	6	7	195	2500	30	
104020	20		5	15	9	50	340	50		104080	80		2	6	7	220	2700	30	
104022	22		5	15	9	55	420	50		104090	90		2	6	6	260	3000	30	
104025	25		5	15	9	60	510	50		104100	100		2	6	6	300	3400	30	
104030	30		4,5	13	9	70	600	50		104110	110		2	6	6	345	4380	30	
104032	32		4,5	13	9	75	650	50		104125	125		2	6	6	385	4700	30	
104035	35		4	12	9	80	730	50		104150	150		2	6	6	460	6350	30	



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA



NORMA	EEC DIRECTIVE 90/128 ISO 1307	MARCADO	SEL BOSPHORUS	COLOR	
-------	-------------------------------	---------	---------------	-------	--

