

APLICACION: Acoples para mangueras de proyección de yesos y morteros a 40 Bar de presión.

CARACTERISTICAS: Acoples rápidos, indicados para obra pública, yesistas y empresas dedicadas a la proyección.

CONSTRUCCION: Acero al carbón.



Hembra R/ Hembra



Macho R/Hembra



Espiga con Reducción



Reducido Macho

CODIGO	DESCRIPCION	Ø	
21122963	ENGANCHE HEMBRA ROSCA HEMBRA	1	
21112906	ENGANCHE HEMBRA ROSCA HEMBRA	1 1/4	
21112913	ENGANCHE HEMBRA ROSCA HEMBRA	2	
21122954	ENGANCHE MACHO ROSCA HEMBRA	1	
21112925	ENGANCHE MACHO ROSCA HEMBRA	1 1/4	
21112914	ENGANCHE MACHO ROSCA HEMBRA	2	
21112908	ADAPTADOR MACHO CON ESPIGA REDUCCION	35/25	
21112905	ADAPTADOR MACHO CON ESPIGA REDUCCION	50/35	
21132908	ADAPTADOR MACHO CON ESPIGA P/PRENSAR REDUCCION	35/25	
21132905	ADAPTADOR MACHO CON ESPIGA P/PRENSAR REDUCCION	50/35	
21112992	MACHO MORTERO REDUCIDO	35/25	
21112993	MACHO MORTERO REDUCIDO	50/25	
21112994	MACHO MORTERO REDUCIDO	50/35	

