

WSG 7-115



Para los accesorios vease la página 33

Volumen de suministro

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas,
1 puño auxiliar, 1 llave

Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte ligeros.

Consumo nominal	W	760
Potencia suministrada	W	420
Velocidad en vacío	1/min	12 500
Ø disco	mm	115
Ø plato elástico	mm	115
Bridas		M 14
Cable con conector	m	2,5
Peso según EPTA	kg	1,70

Número de pedido 7 221 98 60

VENTAJAS DE APLICACIÓN

- ▶ Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizable lateral y las dimensiones compactas..
- ▶ Trabajo sin cansancio gracias al bajo peso.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico giratorio en pasos de 90° para la máxima robustez y duración así como para una accesibilidad excelente en lugares estrechos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- ▶ Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico.

WSG 8-115



Para los accesorios vease la página 33

Volumen de suministro

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas,
1 puño auxiliar, 1 llave

Manejable amoladora angular compacta de 800 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

Consumo nominal	W	800
Potencia suministrada	W	520
Velocidad en vacío	1/min	11 000
Ø disco	mm	115
Ø plato elástico	mm	115
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,00

Número de pedido 7 221 73 60

VENTAJAS DE APLICACIÓN

- ▶ Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico para la máxima robustez y duración.
- ▶ La más ligera de su clase.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- ▶ Cable Industrial H 07.
- ▶ Los mejores valores de vibración de su clase.
- ▶ Protector de ajuste rápido sin herramienta.
- ▶ Bloqueo del husillo.
- ▶ Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.

WSG 8-125



Para los accesorios vease la página 33

Volumen de suministro

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas,
1 puño auxiliar, 1 llave

Manejable amoladora angular compacta de 800 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

Consumo nominal	W	800
Potencia suministrada	W	520
Velocidad en vacío	1/min	11 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,00

Número de pedido 7 221 74 60

VENTAJAS DE APLICACIÓN

- ▶ Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico para la máxima robustez y duración.
- ▶ La más ligera de su clase.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- ▶ Cable industrial H 07.
- ▶ Los mejores valores de vibración de su clase.
- ▶ Protector de ajuste rápido sin herramienta.
- ▶ Bloqueo del husillo.
- ▶ Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico.