



## AMOLADORA ANGULAR COMPACTA

Ø disco mm	Página	Aplicación								
		Desbastado	Desbarbado	Corte	Cepillado	Salmado	Pulido			
115	WSG 7-115	Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte ligeros.	25	▲	▲	▲				
	WSG 8-115	Manejable amoladora angular compacta de 800 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.	25	▲	▲▲	▲	▲			
125	WSG 8-125	Manejable amoladora angular compacta de 800 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.	25	▲	▲▲	▲	▲			
	WSG 11-125	Manejable amoladora angular compacta de 1100 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.	26	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 11-125 RT	Manejable amoladora angular compacta de 1100 W con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.	26	▲▲	▲	▲▲	▲			
	WSG 12-125 P	Amoladora angular compacta de 1200 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.	26	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 15-125 P	Amoladora angular compacta de 1500 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.	27	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 15-125 PR	Amoladora angular compacta de 1500 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.	28	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 15-125 PRT	Amoladora angular compacta de 1500 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.	28	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 17-125 P	Amoladora angular compacta manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.	28	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 17-125 PS	El especialista en discos multiláminas y de fibra con un par especialmente elevado.	29	▲▲	▲	▲	▲			
	WSG 17-70 Inox	La especialista con velocidad variable para el trabajo en acero inoxidable.	30	▲▲	▲	▲	▲	▲▲	▲	
	WSG 17-125 PR	Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.	31	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 17-125 PRT	Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.	31	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
	WSG 17-70 Inox R	Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse en el sector del acero inoxidable.	32	▲▲	▲	▲	▲	▲▲	▲	
	WSG 17-70 Inox RT	Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse en el sector del acero inoxidable.	32	▲▲	▲	▲	▲	▲▲	▲	
	MSfv 649-1	Amoladora angular de cuello largo con eje M 14 para trabajos en lugares de difícil acceso.	32	▲▲	▲					
	150	WSG 17-150 P	Amoladora angular compacta manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.	30	▲▲	▲	▲▲	▲▲		
WSG 17-150 PR		Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.	31	▲▲	▲	▲▲	▲▲			
WSG 17-150 PRT		Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.	32	▲▲	▲	▲▲	▲▲			


▲▲ muy adecuado    ▲ adecuado    ● Includo




WSG 7-115



WSG 8-115  
WSG 8-125  
WSG 12-125 P




WSG 11-125  
WSG 15-125 P  
WSG 17-125 P




WSG 11-125 RT  
WSG 15-125 PR  
WSG 15-125 PRT  
WSG 17-125 PR  
WSG 17-125 PRT


	Equipamiento							Características técnicas				
	Electrónica táctométrica POWERtronic	Arranque suave	Bloqueo de puesta en marcha involuntaria	Embrague electrónico de bloqueo	Protección electrónica de sobrecargas	Regulación electrónica contra el ruido	Interrupción de velocidad muerta «AutoStop»	Consumo nominal W	Velocidad en vacío 1/min	Ø plato elástico mm	Bridas	Peso según EPTA kg
		•						760	12 500	115	M 14	1,70
		•						800	11 000	115	M 14	2,00
		•						800	11 000	125	M 14	2,00
		•	•					1 200	11 000	125	M 14	2,10
		•				•		1 100	11 000	125	M 14	2,40
	•	•	•	•	•			1 200	11 000	125	M 14	2,10
	•	•	•	•	•			1 500	11 000	125	M 14	2,30
	•	•	•	•	•			1 500	11 000	125	M 14	2,40
	•	•	•	•	•	•		1 500	11 000	125	M 14	2,40
	•	•	•	•	•			1 700	11 000	125	M 14	2,30
	•	•	•	•	•			1 700	8 500	125	M 14	2,40
	•	•	•	•	•	•		1 700	2 700 - 8 500	125	M 14	2,40
	•	•	•	•	•			1 700	11 000	125	M 14	2,40
	•	•	•	•	•	•		1 700	11 000	125	M 14	2,40
	•	•	•	•	•	•		1 700	2 700 - 8 500	125	M 14	2,50
	•	•	•	•	•	•	•	1 700	2 700 - 8 500	125	M 14	2,50
						•		750	12 000		M 14	4,00
	•	•	•	•	•			1 700	8 500	150	M 14	2,40
	•	•	•	•	•			1 700	8 500	150	M 14	2,60
	•	•	•	•	•	•		1 700	8 500	150	M 14	2,60



WSG 17-125 PS  
WSG 17-70 Inox



WSG 17-150 P



WSG 17-150 PR  
WSG 17-150 PRT  
WSG 17-70 Inox R  
WSG 17-70 Inox RT