

WSG 12-125 PQ



Para los accesorios vease la página 33

Volumen de suministro

1 cubierta protectora, 1 tuerca de cambio rápida sin herramienta, 1 Empuñadura anti-vibración, 1 llave

Amoladora angular compacta de 1200 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| Consumo nominal | W | 1 200 |
| Potencia suministrada | W | 650 |
| Velocidad en vacío | 1/min | 11 000 |
| Ø disco | mm | 125 |
| Ø plato elástico | mm | 125 |
| Bridas | | M 14 |
| Cable con conector | m | 4 |
| Peso según EPTA | kg | 2,10 |

Número de pedido 7 221 76 60

VENTAJAS DE APLICACIÓN

- ▶ Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- ▶ POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- ▶ Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- ▶ La más ligera y corta de su clase.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico.
- ▶ Cable industrial H 07.
- ▶ Los mejores valores de vibración de su clase.

WSG 15-125 P



Para los accesorios vease la página 33

Volumen de suministro

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave

Amoladora angular compacta de 1500 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| Consumo nominal | W | 1 500 |
| Potencia suministrada | W | 900 |
| Velocidad en vacío | 1/min | 11 000 |
| Ø disco | mm | 125 |
| Ø plato elástico | mm | 125 |
| Bridas | | M 14 |
| Cable con conector | m | 4 |
| Peso según EPTA | kg | 2,30 |

Número de pedido 7 221 78 60

VENTAJAS DE APLICACIÓN

- ▶ Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- ▶ POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- ▶ Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- ▶ La más ligera y corta de su clase.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico.
- ▶ Cable industrial H 07.
- ▶ Los mejores valores de vibración de su clase.

WSG 15-125 PQ



Para los accesorios vease la página 33

Volumen de suministro

1 cubierta protectora, 1 tuerca de cambio rápida sin herramienta, 1 Empuñadura anti-vibración, 1 llave

Amoladora angular compacta de 1500 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| Consumo nominal | W | 1 500 |
| Potencia suministrada | W | 900 |
| Velocidad en vacío | 1/min | 11 000 |
| Ø disco | mm | 125 |
| Ø plato elástico | mm | 125 |
| Bridas | | M 14 |
| Cable con conector | m | 4 |
| Peso según EPTA | kg | 2,30 |

Número de pedido 7 221 79 60

VENTAJAS DE APLICACIÓN

- ▶ Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- ▶ POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- ▶ Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- ▶ La más ligera y corta de su clase.
- ▶ Cabezal de engranaje metálico.
- ▶ Cable industrial H 07.
- ▶ Los mejores valores de vibración de su clase.