

5/2 - Accionamiento eléctrico, alimentación interna, bobina 30 mm - modelos CNOMO

| Accionamiento | Talla | Caudal (l/min) | Presión trabajo (bar) | MODELO | | Conector básico | |
|---------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| | | | | 24 CC Mando sólo pulsar | 220 CA Mando sólo pulsar | | |
| | Sol/muelle | ISO 1 | 1230 | 1.8..16 | SXE9573-Z71-81/33N | SXE9573-Z71-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 2 | 2450 | 1.8..16 | SXE9574-Z71-81/33N | SXE9574-Z71-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 3 | 4400 | 1.8..16 | SXE9575-Z71-81/33N | SXE9575-Z71-81/89N | M/P15737 |
| | Sol/muelle neum. | ISO 1 | 1230 | 1..16 | SXE9573-Z70-81/33N | SXE9573-Z70-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 2 | 2450 | 1..16 | SXE9574-Z70-81/33N | SXE9574-Z70-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 3 | 4400 | 1..16 | SXE9575-Z70-81/33N | SXE9575-Z70-81/89N | M/P15737 |
| | Sol/Sol | ISO 1 | 1230 | 2..16 | SXE0573-Z50-81/33N | SXE0573-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 2 | 2450 | 2..16 | SXE0574-Z50-81/33N | SXE0574-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 3 | 4400 | 2..16 | SXE0575-Z50-81/33N | SXE0575-Z50-81/89N | M/P15737 |

5/3 - Accionamiento eléctrico, alimentación interna, bobina 30 mm - modelos CNOMO

| Accionamiento | Talla | Caudal (l/min) | Presión trabajo (bar) | MODELO | | Conector básico | |
|---------------|-------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| | | | | 24 CC Mando sólo pulsar | 220 CA Mando sólo pulsar | | |
| | TCB | ISO 1 | 1230 | 2..16 | SXE9673-Z50-81/33N | SXE9673-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 2 | 2450 | 2..16 | SXE9674-Z50-81/33N | SXE9674-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 3 | 4400 | 2..16 | SXE9675-Z50-81/33N | SXE9675-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | CAE | ISO 1 | 1230 | 2..16 | SXE9773-Z50-81/33N | SXE9773-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 2 | 2450 | 2..16 | SXE9774-Z50-81/33N | SXE9774-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 3 | 4400 | 2..16 | SXE9775-Z50-81/33N | SXE9775-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | CAP | ISO 1 | 1230 | 2..16 | SXE9873-Z50-81/33N | SXE9873-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 2 | 2450 | 2..16 | SXE9874-Z50-81/33N | SXE9874-Z50-81/89N | M/P15737 |
| | | ISO 3 | 4400 | 2..16 | SXE9875-Z50-81/33N | SXE9875-Z50-81/89N | M/P15737 |

TCB = Todas las Conexiones Bloqueadas, CAE = Conexiones Abiertas a Escape, CAP = Conexiones Abiertas a Presión.

5/2 - Válvulas accionamiento neumático

| Accionamiento | Talla | Caudal (l/min) | Presión trabajo (bar) | MODELO | |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------|----------|----------------|
| | | | | | |
| | Aire/muelle | ISO 1 | 1230 | -0,9..16 | SXP9573-180-00 |
| | | ISO 2 | 2450 | -0,9..16 | SXP9574-180-00 |
| | | ISO 3 | 4400 | -0,9..16 | SXP9575-170-00 |
| | Aire/aire | ISO 1 | 1230 | -0,9..16 | SXP0573-180-00 |
| | | ISO 2 | 2450 | -0,9..16 | SXP0574-180-00 |
| | | ISO 3 | 4400 | -0,9..16 | SXP0575-170-00 |

Nota: ISO 1 y 2 con reguladores de caudal integrados.

5/3 - Válvulas accionamiento neumático

| Accionamiento | Talla | Caudal (l/min) | Presión trabajo (bar) | MODELO | |
|---------------|-------|----------------|-----------------------|----------|----------------|
| | | | | | |
| | TCB | ISO 1 | 1230 | -0,9..16 | SXP9673-180-00 |
| | | ISO 2 | 2450 | -0,9..16 | SXP9674-180-00 |
| | | ISO 3 | 4400 | -0,9..16 | SXP9675-170-00 |
| | CAE | ISO 1 | 1230 | -0,9..16 | SXP9773-180-00 |
| | | ISO 2 | 2450 | -0,9..16 | SXP9774-180-00 |
| | | ISO 3 | 4400 | -0,9..16 | SXP9775-170-00 |
| | CAP | ISO 1 | 1230 | -0,9..16 | SXP9873-180-00 |
| | | ISO 2 | 2450 | -0,9..16 | SXP9874-180-00 |
| | | ISO 3 | 4400 | -0,9..16 | SXP9875-170-00 |

Nota: ISO 1 y 2 con reguladores de caudal integrados.
TCB = Todas las Conexiones Bloqueadas, CAE = Conexiones Abiertas a Escape, CAP = Conexiones Abiertas a Presión.

Disponibles otros modelos, voltajes y mando manual, utilizar el configurador.