

## GAMAS ADICIONALES

### SERIE 80200

Elevado caudal

Opcional: accionamiento neumático con alimentación externa

Buena repetibilidad

Solenoides fácilmente intercambiables



Tamaño de la conexión			Orificio (mm)	Tipo	Presión Trabajo (bar)	Presión control (bar)*	Tiempo conmutación (ms)	kg	MODELO
1	2	3							
G1/2	G1/2	G3/4	15	NC	2 ... 10	-	10	1,3	80265700800*****
G3/4	G3/4	G1	20	NC	2 ... 10	-	10	1,5	80266700800*****
G1	G1	G1	25	NC	2 ... 10	-	10	1,5	80267700800*****
G1/2	G1/2	G3/4	15	NC	-0,9 ... 6	4 ... 10	20	1,3	80265720800*****#

\*\*\*\*\* Insertar código de voltaje según tabla adjunta. Conectores según DIN 43650 Forma A

\* Se necesita presión piloto  $\geq$  presión de trabajo, min. 2 bar; con vacío presión de trabajo + 1 bar, min. 4 bar.

# Válvula para vacío

#### Códigos de voltaje

24 V c.c. 02400

24 V c.a. 02450

Otros voltajes bajo demanda.

### VÁLVULAS DE SEGURIDAD EN PRENSAS XSZ

Seguridad inherente contra fallos sin presión residual

Autorregulación dinámica

Sistema de control de doble válvula

Para utilizar con frenos y embragues neumáticos y otras funciones en válvulas de seguridad de 3 vías

Diseño de válvula de asiento con control sobre la señal de piloto

Gran capacidad de escape

Según las normativas EN 692, EN 954-1, EN 954-1, BG, OSHA, SUWA, entre otras

Mejora la seguridad y reduce el tiempo de accionamiento en las aplicaciones en prensas mecánicas.

Rápido y sencillo ajuste del solapamiento en las prensas mecánicas

No es necesario un control eléctrico adicional

De fácil integración en los sistemas existentes



Tipo	Voltaje	Tamaño conexión				Rosca G	MODELO
		P	A	A1	R		
XSz 10**	c.a.	1/2"	1/2"	[1/2"]	3/4"	24929000200*****	
XSz 20**	c.c./c.a.	1/2"	3/4"	[1"]	1"	24930000800*****	
XSz 32	d.c./c.a.	1"	1"	-	1 1/2"	24931300800*****	
XSz 10**	c.c.	1/2"	1/2"	[1/2"]	3/4"	24929010200*****	
XSz 50	c.c./c.a.	1 1/2"	2"	-	2"	24932300800*****	

\*\*\*\*\* Insertar códigos de voltaje según tabla adjunta.

Las conexiones de los soportes están roscadas. Se suministra sin conector. Si se necesita seleccionar 0570275

\*\* Disponible válvula con silenciador integrado incluido



#### Códigos de voltaje

24 V c.c. 02400

24 V c.a. 02450

110 V c.a. 11050

230 V c.a. 23050