

SP

BOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA POZOS DE 10" Y 12"

Temperatura del líquido: Máx. +40°C (otras temperaturas bajo pedido)**Grado de protección:** IP 68 (motor MS), IP 58 (motor MMS)**MEI:** ≥ 0.10 (consultar documentación técnica para el valor específico de cada modelo)**Otras versiones bajo pedido:** Consultar**ATENCIÓN:** Protegiendo el motor Grundfos tipo MS, MMS o Franklin con la unidad de control MP 204 y realizada la puesta en marcha por personal de Grundfos o de un Servicio Oficial Grundfos, obtendrá una garantía de 3 años (a partir de la fecha de fabricación)**Accesorios:** ver página 90

Dimensiones			Cable [m]	MODELO	Código 3x400 V Y/Δ	Código 3X400V
Conexión	Pozo	Motor				
Rp 6"	10"	6"	5	SP 215-1-A	18A169A1	18A019A1
			5	SP 215-1	18A16901	18A01901
			5	SP 215-2-AA	18A369B2	18A219B2
			5	SP 215-2-A	18A353A2	18A203A2
		8"	8	SP 215-2	18A15302	18A00302
			8	SP 215-3-AA	18A153B3	18A006B3
			8	SP 215-3-A	18A153A3	18A003A3
			8	SP 215-3	18A15303	18A00303
			8	SP 215-4-AA	18A153B4	18A003B4
			8	SP 215-4-A	18A153A4	18A003A4
			8	SP 215-4	18A15304	18A00304
			8	SP 215-5-AA	18A153B5	18A003B5
			8	SP 215-5-A	18A153A5	18A003A5
			8	SP 215-5	18A15305	18A00305
			8	SP 215-6-AA	18A153B6	18A003B6
			8	SP 215-6-A	18A153A6	18A003A6
	8	SP 215-6	18A15306	18A00306		
	12"	10"	8	SP 215-7-AA	18AU53B7	18AT03B7
			8	SP 215-7-A	18AU53A7	18AT03A7
			8	SP 215-7	18AU5307	18AT0307
			8	SP 215-8-AA	18AU53B8	18AT03B8
			8	SP 215-8-A	18AU53A8	18AT03A8
			8	SP 215-8	18AU5308	18AT0308
			8	SP 215-9-AA	18AU53B9	18AT03B9
			8	SP 215-9-A	18AU53A9	18AT03A9
		12"	8	SP 215-9	18AU5309	18AT0309
			8	SP 215-10-AA	18AW53B0	18AV03B0
			8	SP 215-10-A	18AW53A0	18AV03A0
8			SP 215-10	18AW5310	18AV0310	
		8	SP 215-11	18AW5611	18AV0611	

Motores no rebobinables tipo MS hasta 30 kW. A partir de 37 kW motores rebobinables tipo MMS.
De SP215-2A a SP215-10 motores tipo MMS SIC/SIC. A partir de SP215-11 motores MMS, cierre mecánico cerámica/carbono.