

FLUBRAS - MANGUERA DE CAUCHO RESISTENTE A LA ABRASIÓN 12 BAR

Rollo de 40 m.



CARACTERÍSTICAS:

- Tubo interior: caucho natural resistente a la abrasión.
- Refuerzo: varias capas de tejido de poliéster con hilo conductor antiestático.
- Cubierta: compuesto de caucho SBR/NR.
- Temperatura de servicio: -40°C a +70°C.
- Resistencia a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.

COLOR:

- Negro.

NORMAS:

- TS5928 EN ISO 3861.
- ISO 1307.
- Pérdida valor abrasión según DIN 53516 \times 65 mm³.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Equipos de limpieza por chorro de arena y granalla.



FLUBRAS



Tubo interior
Caucho



Refuerzo textil
Poliéster con hilo
conductor antiestático



Cubierta
Caucho SBR/NR



Temperatura servicio
-40°C a +70°C

Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
Ø int.	Ø ext.	bar	bar	mm	gramos/m
19	33	12	36	190	673
25	39	12	36	254	837
32	48	12	36	320	1176
38	56	12	36	380	1550

ACOPLES Y BOQUILLAS PARA CHORRO DE ARENA DE ACERO BICROMATADO

Ref.	Ø int. mang.
ESS 25T	25 x 39
ESS 32T	32 x 48
ESS 38T	38 x 56



ESS
Acoplamiento
para manguera.

Ref.	Rosca
ESK 3807	G 1" 1/4
ESK 5008	G 1" 1/2



ESK
Adaptador
rosca hembra.

Ref.	Rosca
ESD 3207	G 1" 1/4



ESD
Boquilla aluminio.

Ref.
ESKD 01



ESKD
Junta en material NBR.