



# ARMORVIN HNT

913035



Manguera de PVC plastificado con espiral de acero galvanizado de paso reducido, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios.

Soft PVC hose with embedded reduced pitch steel spiral for suction and delivery of food liquids.

**SUPERFÍCIES LISAS**  
SMOOTH SURFACE \*\*\*\*\*

**FLEXIBILIDAD**  
FLEXIBILITY \*\*\*\*\*

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
ABRASION RESISTANCE \*\*\*

**TEMPERATURA DE USO**  
TEMPERATURE RANGE -5° C + 65° C

**RESISTENCIA QUÍMICA**  
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC

**RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO**  
CRUSHING RESISTANCE \*\*\*

Idóneo según Reg. CE 1935/2004 y Reg. UE 10/2011 al contacto con alimentos que requieran simulantes del tipo A B C, prueba de migración continua a 40° C por 24 horas.  
Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40° C for 24 hours.

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mt
3/8	10	15,5	160	20	10	30	9	60
	12	17,5	185	25	10	30	9	60
5/8	14	20	235	30	8	24	9	60
	16	22	255	35	8	24	9	60
1	18	24	275	40	7	21	9	60
	20	26	330	50	6	18	9	60
1 1/4	25	33,5	530	60	5	15	9	60
	30	38,5	620	70	5	15	9	60
1 1/2	32	40,5	650	75	5	15	9	60
	35	44	770	80	4,5	13,5	9	60
1 3/4	38	47	810	90	4	12	9	30
	40	49,5	880	95	4	12	9	30
2	45	55	1100	110	3,5	10,5	9	30
	50	61	1270	125	3,5	10,5	9	30
2 1/2	60	72	1700	140	3	9	9	30
	63	75	1770	150	3	9	9	30
3 1/2	75	88	2300	200	2	6	9	30
	80	94	2600	220	2	6	9	30
3 1/2	90	104	3000	260	2	6	9	30
	100	114	3350	300	2	6	9	30



PVC plastificado  
Flexible PVC inner hose

Espiral de acero  
Steel spiral

