






Descripción	Código		Pág. 47
<p>PNEUMATO 5-GC</p> <p>Bomba neumática para lubricante, de alta presión y gran caudal. Presión máxima de trabajo: 40 bar (580 psi). Caudal: 40 litros / minuto (salida libre).</p>	3409098		
<p>Soporte a pared para PneuMATO 5-GC.</p>	3409807		
<p>PNEUMATO 10-GC</p> <p>Bomba neumática para lubricante, de alta presión y gran caudal. Especialmente diseñada para trabajar en condiciones extremas o cuando se requieran altas entregas en un tiempo reducido. Presión máxima de trabajo: 80 bar (1.160 psi). Caudal: 30 litros / minuto (salida libre).</p>	3409104		
<p>Soporte a pared para PneuMATO 10-GC.</p>	3409814		
<p>CAR/A-GC-16</p> <p>Carrete enrollador de alta capacidad. Ventana de salida con rodillos de PVC. Presión máxima: 45 bar (652 psi). Capacidad hasta 15 m. DN 16 Se suministra con tope de goma. Sin manguera.</p>	3533342		
<p>CAR/A-GC-25</p> <p>Carrete enrollador de alta capacidad. Presión máxima: 40 bar. Capacidad hasta 30 DN 26 Se suministra con tope de goma. Sin manguera</p>	3533366		