

Descripción	Código		Pág. 25
<p>PNEUMATO 10/200-GC</p> <p>Bomba de engrase neumática de baja presión especialmente diseñada para cuando se requieran grandes entregas. Presión máxima de trabajo: 80 bar (1.160 psi). Para grasas hasta clase NLGI-2 Caudal máximo: 5 Kg./min. Ratio presión: 1:10.</p>	3410315		
<p>PNEUMATO 55/200-GC</p> <p>Bomba de engrase neumática de alta presión especialmente diseñada para cuando se requieran grandes entregas de grasa a distancias largas. Presión máxima de trabajo: 440 bar (6.380 psi). Para grasas hasta clase NLGI-2 Caudal máximo: 2,5 Kg./min. Ratio presión: 1:55. No usar nunca con grasas basadas en aceite de silicio con espesante PTFE</p>	3410322		
<p>PNEUMATO 75/200</p> <p>Bomba neumática de engrase de alta presión especialmente diseñada para trabajos que requieran entregas en largas distancias, en condiciones extremas. Posibilidad de suministro para bidones de 25 y 50 kg. Presión máxima de trabajo: 600 bar (8.700 psi). Para grasas hasta clase NLGI-3 Caudal máximo: 0,7 Kg./m. Ratio presión: 1:75. No usar nunca con grasas basadas en aceite de silicio con espesante PTFE.</p>	3410445		
<p>Carretes enrolladores automáticos de alta capacidad.</p> <p>Fabricados con chapa barnizada. Ventana de salida con rodillos de PVC. Se entregan con tope de goma.</p>			
<p>CAR/G-GC-06</p> <p>Presión máxima: 400 bar (5.800 psi). Capacidad hasta 25 m. DN 06.</p>	3533250		
<p>CAR/G-GC-08</p> <p>Presión máxima: 220 bar (3.190 psi). Capacidad hasta 30 m. DN 08.</p>	3533304		