

Eslingas de poliéster Eslingas planas



Eslinga plana, doble capa,
anillas de acero en ambos
extremos

modelo HBD-SN y
modelo HBD-SD

Fabricada en poliéster (PES), EN 1492-1 según forma C2 y Cr2, con etiqueta de carga.

Características

- Fabricación doble capa con apresto de poliuretano y con tejido termofijado.
- Con anillas de acero tipo D y DP (ahorcables).
- Rayas de capacidad bordadas.
- Fácil manejo gracias a su peso ligero.
- Reducción del riesgo de heridas en las manos.
- Protección de la superficie de la carga.
- Distribución uniforme de la presión en las cargas.
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas, máxima resistencia al desgaste.
- Resistente a temperaturas hasta + 100 °C.
- Sin absorción de humedad, por ello resistente a la congelación (hasta -40 °C)
- Baja elongación (<4 %).



Modelo HBD-SD - las anillas son ahorcables,
la eslinga puede ser utilizada de forma ahorcada.

Datos técnicos modelo HBD-SN y modelo HBD-SD

Modelo	Código de color EN 1492	Capacidad C.M.U., con una eslinga, tiro directo	Capacidad C.M.U., con una eslinga, en cesto, ángulo β hasta 7°	Capacidad C.M.U., con una eslinga, en cesto, ángulo β 7°- 45°	Capacidad C.M.U., con una eslinga, en cesto, ángulo β 45°- 60°	Capacidad C.M.U., con una eslinga, ahorcada	Ancho cinta	Medidas anilla HBD-SN bxdxt	Medidas anilla HBD-SD bxdxt
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm
HBD-01000	Violeta	1.000	2.000	1.400	1.000	800	30	35x13x100	30x13x145
HBD-02000	Verde	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	60	75x16x130	60x16x165
HBD-03000	Amarillo	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	90	105x18x140	90x18x190
HBD-04000	Gris	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	120	130x22x130	120x22x240
HBD-05000	Rojo	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	150	170x26x170	150x26x300
HBD-06000	Marrón	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	180	190x26x220	180x26x320
HBD-08000	Azul	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	240	250x26x230	240x26x360
HBD-10000	Naranja	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	300	300x40x290	300x40x435