



Tipo de fluido
**ACEITE
Y AFINES**

Presión
**50-100
150 bar**

Material
**- ACERO BARNIZADO
- ABS**


DE MUELLE



FIJO*



ORIENTABLE



- con manguera véase
pág. 139
- sin manguera
máx. 80 °C



Conformes con la directiva



para versiones en ABS

* es posible convertirlo en orientable mediante el
pertinente soporte véase pág. 81.

COLORES TAMBOR

Barnizados
ABS

Mangueras	Empalmes	Juntas	Articulación	Perno central
goma negra	acero galvanizado	poliuretano	acero galvanizado	acero galvanizado

Dimensiones totales FIJO (mm)			Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embalaje (mm) L x P x H	
			330	186	140	196	226	98	390	350	365	155		510 x 260 x 520
			390	186	140	196	226	98	410	390	410	155		580 x 280 x 590
			430	186	140	197	226	97	450	415	456	264		580 x 280 x 590
			430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259		580 x 280 x 590
			530	203	153	221	258	104	535	510	558	315		650 x 290 x 700
			540	300	218	227	268	165	535	510	572	315		660 x 390 x 690
			560	488	399	238	272	348	535	510	578	315		670 x 610 x 760

Dimensiones totales ORIENTABLE (mm)			Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embalaje (mm) L x P x H	
			390	184	146	106	144	98	410	390	482	155		580 x 280 x 590
			430	208	162	118	164	97	450	415	540	264		580 x 280 x 590
			530	228	182	154	200	104	535	510	642	315		650 x 290 x 700
			540	300	218	227	268	165	535	510	700	315		660 x 390 x 690

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



		Artículo		Manguera suministrada	Enganche		Peso		
		fijo	orientable		entrada	salida	fijo	orientable	
s. 330 150 bar	8330.400	-	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 3/8"(f) G 1/2"(f)	11,2 kg	-		
	8330.402	-	12 m - 3/8" (995.312)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	15,0 kg	-		
* Capacidad enrolladores		∅ int. manguera	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"			
		longitud máx.	12 m	12 m	12 m	8 m			
s. 390 150 bar	8390.400	8380.400	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 3/8"(f) G 1/2"(f)	13,0 kg	13,5 kg		
	8390.401	8380.401	12 m - 3/8" (995.312)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	16,8 kg	17,3 kg		
	8390.402	8380.402	17 m - 3/8" (995.317)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	18,3 kg	18,8 kg		
* Capacidad enrolladores		∅ int. manguera	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"			
		longitud máx.	15 m	16 m	17 m	12 m			
s. 430 150 bar	8430.400	8420.400	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 1/2" (f)	16,0 kg	16,5 kg		
	8430.401	8420.401	10 m - 1/2" (996.310)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	20,5 kg	21,0 kg		
	8430.402	8420.402	15 m - 1/2" (996.315)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	12,5 kg	13,0 kg		
	8430.450	-	sin manguera **	G 1" (f)	G 3/4" (f)	16,8 kg	-		
s. 430 para aspiración	8430.400/AS	-	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 1/2" (f)	16,0 kg	-		
	8430.401/AS	8420.401/AS	10 m - 1/2" (996.310)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	20,5 kg	21,0 kg		
	8430.415/AS	-	sin manguera **	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	16,0 kg	-		
	8430.452/AS	-	8 m - 3/4" (997.3308)	G 1" (f)	G 3/4" (m)	22,0 kg	-		
s. 430 100 bar	8430.415	-	sin manguera **	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	16,0 kg	-		
	8430.416	-	10 m - 5/8" (999.3310)	G 3/4" (f)	G 3/4" (m)	21,5 kg	-		
	8430.417	-	8 m - 3/4" (997.3308)	G 3/4" (f)	G 3/4" (m)	22,0 kg	-		
s. 430 ABS 150 bar	9430.400	-	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 1/2" (f)	12,5 kg	-		
	9430.401	-	10 m - 1/2" (996.310)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	17,0 kg	-		
	9430.402	-	15 m - 1/2" (996.315)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	19,0 kg	-		
s. 430 ABS para aspiración	9430.400/AS	-	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 1/2" (f)	12,5 kg	-		
s. 430 ABS 100 bar	9430.415	-	sin manguera **	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	12,5 kg	-		
	9430.416	-	10 m - 5/8" (999.3310)	G 3/4" (f)	G 3/4" (m)	17,0 kg	-		
	9430.417	-	8 m - 3/4" (997.3308)	G 3/4" (f)	G 3/4" (m)	17,5 kg	-		
Capacidad enrolladores		∅ int. manguera	*	5/16"	3/8"	1/2"	**	5/8"	3/4"
		longitud máx.		20 m	20 m	16 m		14 m	8 m
s. 530 150 bar	8530.400	8520.400	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 1/2" (f)	21,0 kg	22,0 kg		
	8530.401	8520.401	20 m - 1/2" (996.320)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	29,2 kg	30,2 kg		
	8530.402	8520.402	25 m - 1/2" (996.325)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	31,1 kg	32,1 kg		
s. 530 100 bar	8530.415	-	sin manguera **	G 1" (f)	G 1" (f)	21,0 kg	-		
	8530.416	-	12 m - 3/4" (997.3312)	G 1" (f)	G 3/4" (m)	28,8 kg	-		
Capacidad enrolladores		∅ int. manguera	*	3/8"	1/2"	5/8"	**	3/4"	1"
		longitud máx.		25 m	25 m	22 m		12 m	8 m
s. 540 150 bar	8540.400	8550.400	sin manguera *	G 1" (f)	G 1" (f)	28,0 kg	33,5 kg		
	8540.405	8550.405	sin manguera **	G 1/2" (f)	G 1/2" (f)	28,0 kg	33,5 kg		
	8540.406	8550.406	30 m - 1/2" (996.330)	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	40,3 kg	45,8 kg		
s. 540 100 bar	8540.411	8550.411	15 m - 3/4" (997.3315)	G 1" (f)	G 3/4" (m)	37,6 kg	43,1 kg		
	8540.412	8550.412	20 m - 3/4" (997.3320)	G 1" (f)	G 3/4" (m)	40,2 kg	45,7 kg		
s. 540 50 bar	8540.413	8550.413	15 m - 1" (998.3315)	G 1" (f)	G 1" (m)	42,6 kg	48,1 kg		
	8540.414	-	10 m - 1" (998.3310)	G 1" (f)	G 1" (m)	38,2 kg	-		
Capacidad enrolladores		∅ int. manguera	*	3/4"	1"	**	3/8"	1/2"	5/8"
		longitud máx.		22 m	15 m		30 m	30 m	30 m
s. 560 150 bar	8560.400	-	sin manguera *	G 1" (f)	G 1" (f)	48,0 kg	-		



Predispuesto con empalme de salida para mangueras de ∅ 3/4"