



AGUA HASTA 130 °C - 400 bar

PINTADOS



Directiva ATEX
IIB 2 GD c T4 T135 °C X

FIJOS



Artículo

8330.350

ORIENTABLES



Artículo

-

Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en "Teflon®"



S. 330

S. 390

S. 430

S. 530

S. 540

S. 560

Tubo suministrado	Empalme	
	entrada	salida
sin tubo	H 3/8" G	H 3/8" G

8390.350	8380.350	sin tubo	H 3/8" G	H 3/8" G
8390.352	8380.352	17m - 5/16" (994.717)	H 3/8" G	H 3/8" G

8430.350	8420.350	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
8430.354	8420.354	15m - 3/8" (995.815)	H 3/8" G	H 3/8" G

8530.350	8520.350	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
8530.352	8520.352	25m - 3/8" (995.825)	H 3/8" G	H 3/8" G

8540.350	8550.350	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
----------	----------	----------	----------	----------

8560.350	-	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
----------	---	----------	----------	----------

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la **galga** suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLES

El **soporte orientable** de encaje rápido facilita la instalación del enrollador y permite obtener una **rotación de 55°** a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos.

