

### ■ E.406 Adaptador angular



- Precisión:  $\pm 2^\circ$ .
- Intervalo de ángulo: 1 – 360°.
- Unidad de medición: grado
- Resolución: 0,1°.
- Preajuste posible de 9 valores de ángulo.
- Memoria de 50 valores.
- Suministrado en una caja de plástico con certificado de calibrado.

### ■ E.506 - Adaptadores Par y Angulo



#### NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Precisión:
  - Par:  $\pm 3\%$  entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.
  - Angulo:  $\pm 2^\circ$ .
- Modo de medición: pico o seguidor
- Contador de ciclo.
- Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa seleccionado y a la memorización de los resultados).
- Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm y deg.
- Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo.
- Memoria de 50 valores.
- Suministrados en una caja de plástico con certificado de calibrado.

FACOM	Resolución	Capacidad [N.m]
<b>E.506-135S</b>	0,1	6,7 - 135,0
<b>E.506-200S</b>	0,1	10 - 200
<b>E.506-340S</b>	0,1	17 - 340





## Herramientas control digital

### ▣ E.506-135S E.506 - Adaptador, par y ángulo



NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Cuadrado 1/2".
  - Precisión:
    - Par:  $\pm 3\%$  entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.
    - Ángulo:  $\pm 2^\circ$ .
  - Modo de medición: pico o seguidor.
  - Contador de ciclo.
  - Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa seleccionado y a la memorización de los resultados).
  - Unidad de medición: N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, grado.
  - Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo.
  - Memoria 50 valores.
  - Longitud: 80 mm.
  - Suministrado en caja de plástico con certificado de calibrado.
- Peso: 268 g.

### ▣ E.406 E.406 - Adaptador angular



- Precisión:  $\pm 2^\circ$ .
  - Intervalo de ángulo: 1 - 360°.
  - Unidad de medición: grado
  - Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo.
  - Memoria 50 valores.
  - Suministrado en caja de plástico con certificado de calibrado.
- Peso: 98 g.

## Herramientas control analógico

### ▣ DMP.360L Llave de apriete angular cuadrado 1/2"



- Incluye :
- 3 puntas (longitud: 24 - 45 - 65 mm).
  - 1 flexible.
  - 1 alicate.
  - 1 imán.
  - Dimensiones (L x l x A): 375 x 180 x 145 mm.
- Peso: 550 g.