

Corta-cables

412.AVSE - Cortacables cobre-aluminio aislados 1.000 Voltios serie VSE



NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

- Particularmente aptos para un espacio limitado.
- Topes de seguridad forjados.
- Aislamiento con código color "seguridad".
- Presentación: cabeza bruñida.

	B [mm]	B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Cu - Ø máx [mm²]	ΔΔ [g]
412.10AVSE	25	35	10	35	195	80	8	390
412.14AVSE	30	35	13	35	230	80	14	510
412.150AVSE	60	70	16	70	450	155	32	220

414.AVSE - Cortacables con trinquete aislados 1.000 Voltios serie VSE



NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

- Cortar con una sola mano.
- Sin deformación del cable cortado.
- Hoja de acero forjada, tratada.
- Aislamiento con código color "seguridad".

414.45AVSE

- Capacidad de corte: 45 mm.
- Sección máx. de corte cobre 300 mm² y aluminio. 400 mm².
- Cable sectorial cobre: 3x70.
- Cable sectorial aluminio: 4x70.

414.52AVSE

- Capacidad de corte: 52 mm.
- Sección máx. de corte cobre 400 mm².
- Sección máx. de corte HTA: 240 mm².
- Cable sectorial BT: 3*150+70 ó 3*240+95.

	B [mm]	E [mm]	L [mm]	ΔΔ [kg]
414.45AVSE	135	42	260	1,00
414.52AVSE	140	37	280	1,05

Arco de sierra

602.AVSE Arco de sierra aislado 1.000 Voltios serie VSE



NF E 73-073, NF EN 60900, EN 60900, DIN 6473, DIN EN 60900

- Montura para arco de 300 mm.
- 2 posiciones de arco.
- Tensión por tuerca de mariposa.
- Incluye una hoja bimetálica.
- Dimensiones: 470 x 130 x 20 mm.
- Peso: 590 g.