

LUBRICANTES PARA MOTOR



GULF PROGRESS INTENSIA 5W-30

ACEA: C3
VOLKSWAGEN: 504.00/507.00
PORSCHE: C30

MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.51
BMW: LL-04

Lubricante sintético y LOW SAPS ACEA C3, de altas prestaciones para los motores de gasolina y diésel. Especialmente desarrollado para asegurar la compatibilidad con los sistemas de post-tratamiento

de gases del escape (filtro de partículas, catalizadores) y su óptimo funcionamiento.



GULF PROGRESS EXTENDED 5W-30

ACEA: C3
API: SN/CF
MERCEDES-BENZ: MB-approval 229.51/229.31

BMW: LL-04
VOLKSWAGEN: 502.00 / 505.01
GENERAL MOTORS: Dexos2™

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones para vehículos con motor diésel y gasolina. Proporciona una excelente protección y limpieza del motor reduciendo el consumo de aceite debido a su baja

volatilidad. Compatible con los sistemas de post-tratamiento de los fabricantes que se indican.



GULF PROGRESS C2/C3 5W-30

ACEA: C2/C3
API: SN/CF

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones diseñado para motores gasolina y diésel, dedicado especialmente para vehículos con sistemas post-tratamiento de los vehículos donde se exige la norma ACEA C2 o la ACEA C3.



GULF PROGRESS EFICIENCY 5W-40

ACEA: C3
API: SN/CF
MERCEDES-BENZ: MB 229.51/229.31
BMW: LL-04
VOLKSWAGEN: 502.00 / 505.01

PORSCHE: A 40
FORD: Nivel WSS-M2C917-A
FIAT: Nivel 9.55535-S2
GENERAL MOTORS: Dexos2™

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones para vehículos con motor diésel y gasolina. Asegurara la compatibilidad con los

sistemas de post-tratamiento y su óptimo funcionamiento.



GULF ENERGY SAVING 5W-30

ACEA: A5/B5
API: SL

Lubricante sintético diseñado para turismos con motores "ahorradores de carburantes" (tanto gasolina como diésel). Proporciona un ahorro de tiempo de mantenimiento y costos relacionados.



GULF SUPER S 10W-40

ACEA: A3/B4
API: SL/CF

MERCEDES-BENZ: APPROVAL 229.1
VOLKSWAGEN: 501.01/505.00

Lubricante semi-sintético para motores gasolina o diésel, particularmente adaptado a los motores turbo-alimentados y multiválvulas a los que se exige un alto nivel de prestaciones. Resistencia a la oxidación y cizallamiento

que asegura una alta estabilidad permitiendo prolongar los períodos de cambio.



GULF TDI 15W-40

ACEA: A3/B3
API: SL/CF

MERCEDES-BENZ: Nivel MB 229.1
VOLKSWAGEN: Nivel 501.01 / 505.00

Lubricante específico para motores diésel que proporciona protección en los arranques en frío prolongando la vida de los componentes del

motor, además de una excelente estabilidad térmica y a la oxidación.