

Elevadores magnéticos

Modelo	Código de artículo	Carga máxima de utilización		Dim. (mm)			Nº de polos	Modelo de polos	Fuerza de despegue (kN)	Peso (kg)
		(kgs)	Desde espesor (mm)	L	B	H				
FXE-M 150/50	1061 0101	150	15	164	95	64	2	50	7	6
FXE-M 300/50	1061 0301	300	15	164	164	64	4	50	14	12
FXE-M 400/50	1061 0401	400	15	294	95	64	4	50	14	12
FXE-M 500/50	1061 0501	500	15	234	164	64	6	50	21	16
FXE-M 600/50	1061 0601	600	15	420	95	64	6	50	21	16
FXE-M 750/50	1061 0701	750	15	298	164	64	8	50	30	20
FXE-M 1000/50	1061 1001	1000	15	680	95	64	10	50	36	28
FXE-M 1100/50	1061 1101	1100	15	420	164	64	12	50	40	32
FXE-M 1600/50	1061 1601	1600	15	620	164	64	18	50	60	46
FXE-M 400/50+	1061 0411	400	15	294	95	83	4	50+	14	16
FXE-M 600/50+	1061 0611	600	15	420	95	83	6	50+	21	20
FXE-M 1000/50+	1061 1011	1000	15	680	95	83	10	50+	36	38
FXE-M 1000/80	1061 1002	1000	25	228	228	89	4	80	36	30
FXE-M 2500/80	1061 2502	2500	25	506	228	89	10	80	86	70
FXE-M 4000/80	1061 4002	4000	25	783	228	89	16	80	140	107
FXE-M 1600/100	1061 1603	1600	35	295	296	125	4	100	58	72
FXE-M 2400/100	1061 2403	2400	35	415	296	125	6	100	87	104
FXE-M 3200/100	1061 3203	3200	35	536	296	125	8	100	112	138
FXE-M 4800/100	1061 4803	4800	35	778	296	125	12	100	168	196
FXE-M 7200/100	1061 7203	7200	35	778	415	125	18	100	252	286

Conviene tener en cuenta las indicaciones del modelo de polos recogidas en la página N° 19.

Temperatura máxima de las piezas a manipular: 100° C. Se pueden fabricar con polos especiales para redondos, perfiles, piezas calientes. Para frecuencias de conmutación >3/min consultar

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (kVA)	Resistencia Ohm	Carga máxima de utilización UNE EN 13.155	Superficie de contacto
FXE-M 150/50	380-480	0,6	12	150	116x52
FXE-M 300/50	380-480	1,2	24	300	116x116
FXE-M 400/50	380-480	1,2	24	400	244x52
FXE-M 500/50	380-480	1,8	15	500	180x116
FXE-M 600/50	380-480	1,8	15	600	372x52
FXE-M 750/50	380-480	2,4	12	750	244x116
FXE-M 1000/50	380-480	3	9	1000	628x52
FXE-M 1100/50	380-480	3,6	8	1100	372x116
FXE-M 1600/50	380-480	5,4	5	1600	564x116
FXE-M 400/50+	380-480	2,4	12	400	244x52
FXE-M 600/50+	380-480	3,6	8	600	372x52
FXE-M 1000/50+	380-480	6	5	1000	628x52
FXE-M 1000/80	380-480	4,8	6,4	1000	172x172
FXE-M 2500/80	380-480	10	2,5	2500	448x172
FXE-M 4000/80	380-480	16	1,6	4000	724x172
FXE-M 1600/100	380-480	12	2,4	1600	222x222
FXE-M 2400/100	380-480	16	1,7	2400	342x222
FXE-M 3200/100	380-480	2x12	2x2,4	3200	462x222
FXE-M 4800/100	380-480	2x16	2x1,7	4800	702x222
FXE-M 7200/100	380-480	3x16	3x1,7	7200	702x342

* Opcionalmente disponible en 200-230 V. Toma de tierra de protección, IP 55

Los módulos FXE-M se suministran con roscas para su montaje y listos para la conexión. Caja de conexión con cable y, opcionalmente, ofrecemos los siguientes accesorios.

Artículo	Código de artículo
Anilla de enganche 250kg	9 1061 0001
Anilla de enganche 600 kg	9 1061 0002
Anilla de enganche 1600 kg	9 1061 0003
Anilla de enganche 3200 kg	9 1061 0004
Chapa colgante 7,2t	9 1061 0005
Cable espiral 3x2.5 1-5m	1013 5325
Cable espiral 3x2.5 0,5-2m	1013 5326
Cable espiral 4x4mm ² 1-5m	1013 626

