

685 722

**Bomba monofásica 220 V - 95 L/Min**

D5

Electrobomba de alto caudal para transvase de gasóleo serie Polaris, dotada de motor auto ventilado monofásico 220 V 750 W, protección IP-55 y bomba autocebante de paletas auto ajustables. El cuerpo de la bomba está realizado en fundición con tratamiento anticorrosión. Provista de válvula by-pass de recirculación. Conexión mediante bridas de acoplamiento con rosca H 1" G. Funcionamiento continuo. Máxima columna de aspiración 2,5 m. Caudal nominal: 95 l/min. Todas las unidades integran: base soporte que permite su instalación de forma horizontal o vertical para fijación mural, caja de conexión con interruptor y 1,8 m de cable de alimentación.



**BOMBA POLARIS 95 PARA TRANSVASE DE GASÓLEO 220 V 750 W - 95 L/Min\***

BT-230/95 1 685 722

Opciones no incluidas:

- Manguera de aspiración Ø 25 mm con válvula L= 4m
- Manguera antiestática de salida Ø 25 mm MM 1" G L= 4 m
- Boquerel automático 120 l/min H 1" G.
- Contador volumétrico para gasóleo HH 1" G cuatro dígitos.
- Codo salida contador 90° MH 1" G orientable.

1 689 031  
1 689 022  
1 688 100  
1 680 301  
1 689 044

681 020

**Bombas antideflagrantes 12/24 V - 50 L/Min**

D5

Electrobombas equipadas para transvase de gasolina, gasóleo y queroseno. Dotadas de motor antideflagrante de corriente continua 12 o 24 V, aprobado según normas CE. Bombas autocebantes de paletas ajustables. El cuerpo de bomba está realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de carbono, válvula by-pass de recirculación, filtro interno y válvula antirretorno en la aspiración. Conexiones entrada/salida H 3/4" G. Funcionamiento ciclos máximos de 30 minutos. Máxima columna de aspiración 2,5 m. Todas las unidades incorporan porta boquerel con interruptor integrado, manguera de servicio Ø 19 mm y 3,7 m de longitud, boquerel de aluminio, tubo telescópico de aspiración 960 mm y adaptador 2" G. para conexión a depósitos. Versión con contador volumétrico tres dígitos con totalizador conexionado a las bombas.



**BOMBA ANTI-DEFLAGRANTE 12 V - 50 L/Min\***

1210 1 681 000

**BOMBA ANTI-DEFLAGRANTE 24 V - 50 L/Min\***

2410 1 681 100

**BOMBA ANTI-DEFLAGRANTE CON CONTADOR 12 V - 50 L/Min\***

1211 1 681 020

**BOMBA ANTI-DEFLAGRANTE CON CONTADOR 24 V - 50 L/Min\***

2411 1 681 120

682 020

**Bombas antideflagrantes 220 V - 70 L/Min**

D5

Electrobombas equipadas para transvase de gasolina, gasóleo y queroseno. Dotadas de motor antideflagrante de corriente alterna 220 V aprobado según normas CE. Bomba autocebante de paletas ajustables. El cuerpo de la bomba está realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado, paletas de carbono, válvula by-pass de recirculación, filtro interno y válvula antirretorno en la aspiración. Conexiones entrada/salida H 1" G. Funcionamiento continuo. Máxima columna de aspiración 2,5 m. Todas las unidades incorporan: porta boquerel con interruptor integrado, manguera de servicio Ø 19 mm y 3,7 m de longitud, boquerel de aluminio y adaptador 2" G para conexión a depósitos. Versión con contador volumétrico tres dígitos con totalizador conexionado a la bomba.



**BOMBA ANTIDFLAGRANTE 220 V - 70 L/Min\***

NP-700 1 682 000

**BOMBA ANTIDFLAGRANTE CON CONTADOR 220 V - 70 L/Min\***

NP-701 1 682 020

Opciones no incluidas:

**PEDESTAL PARA USO CON DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS**

TH-13 1 682 900