

685 775

Bombas equipadas en cabina para transvase de gasóleo

D5

Unidades de transvase de gasóleo provistas de cabina metálica con cerradura para la protección de los elementos instalados en su interior, incluido el boquerel de servicio. Recomendadas especialmente para instalación mural en exteriores o en unidades de transporte con depósito GRG. Todas las unidades se suministran con sus componentes instalados en el cabina.



BOMBA POLUX 12/40 EQUIPADA EN CABINA 12 V - 40 L/Min*

La unidad está dotada de: bomba Polux 12/40, contador volumétrico tres dígitos, manguera de salida antiestática Ø 19 mm y 4 m de longitud MM 1" G, boquerel automático 60 l/min H 1" G. y cabina metálica con cerradura. Dimensiones 500 x 250 x 400 mm.

AB-12/40 1 685 775

BOMBA POLUX 24/40 EQUIPADA EN CABINA 24 V - 40 L/Min*

La unidad está dotada de: bomba Polux 24/40, contador volumétrico tres dígitos, manguera de salida antiestática Ø 19 mm y 4 m de longitud, MM 1" G, boquerel automático 60 l/min H 1" G y cabina metálica con cerradura. Dimensiones 500 x 250 x 400 mm.

AB-24/40 1 685 776

BOMBA POLARIS 50 EQUIPADA EN CABINA 220 V - 50 L/Min*

La unidad está dotada de: bomba Polaris 50, contador volumétrico tres dígitos, manguera de salida antiestática Ø 19 mm y 4 m de longitud MM 1" G, boquerel automático 60 l/min H 1" G y cabina metálica con cerradura. Dimensiones 500 x 250 x 400 mm.

AB-230/50 1 685 777

BOMBA POLARIS 70 EQUIPADA EN CABINA 220 V - 70 L/Min*

La unidad está dotada de: bomba Polaris 70, contador volumétrico tres dígitos, manguera de salida antiestática Ø 19 mm y 4 m de longitud MM 1" G, boquerel automático 60 l/min H 1" G y cabina metálica con cerradura. Dimensiones 500 x 250 x 400 mm.

AB-230/70 1 685 778

Opciones no incluidas:

Manguera de aspiración Ø 25 mm con válvula L= 4 m.

Conjunto de aspiración desplazada con tubo telescópico 1.000/1.800 mm.

685 767

Surtidor para gasóleo con control de acceso

B4

SURTIDOR CON CONTROL ELECTRÓNICO DE ACCESO 220 V - 70 L/Min*

Surtidor para servicio únicamente de gasóleo en autoconsumo, indicado para el suministro a flotas de vehículos con múltiples usuarios autorizados, permitiendo el servicio desde tanques de almacenamiento, aéreos o empotrados.

Unidad totalmente carenada con estructura metálica, equipada con bomba auto cebante Polaris 70 IP 55 auto ventilada y filtro de aspiración. Módulo controlador electrónico con display de visualización y teclado de interacción alfanumérico, que permite limitar el acceso al servicio mediante código secreto de usuario, así como el almacenamiento en la memoria de la unidad de las transacciones realizadas por cada código de usuario, con registro de fecha, hora, vehículo y cantidad suministrada. Número de usuarios máximo: 200.

Función de preselección de la cantidad parcial a suministrar. Precisión +/- 0,5%.

Incorpora manguera de salida antiestática de 4 m de longitud, boquerel automático.

Conexión entrada fluido inferior: H 1" G.

Máxima columna de aspiración: 2,5 m. Caudal nominal aproximado: 70 l/min.



1 685 767