

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
-------------	--------	-----------	--------

167 500

Pistolas neumáticas de engrase

A3



Pistolas con ratio de presión 60:1 para conectar a una línea de aire comprimido o al circuito de un camión. Caudal: 1 cc por embolada. Presión máxima de alimentación de aire 10 bar. Rosca conexión H 1/4"G.

PISTOLA NEUMÁTICA ENGRASE TIPO INDUSTRIAL 1.000 cc*

Con émbolo de empuje de grasa neumático ideal para grasas duras y bajas temperaturas. Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla (121 020). Llenado por dispensador o con espátula.

75 1 167 500

168 600



PISTOLA NEUMÁTICA ENGRASE TIPO PROFESIONAL 500 cc*

Con émbolo de grasa accionada por resorte para utilización con cartuchos. Llenado por aspiración o con dispensador. Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla hidráulica (121 020).

76/B 1 168 600

157 000

Bomba industrial a pedal con depósito 5 Kg

A3



Bomba de engrase muy robusta, accionamiento muy confortable a pedal. Para todo tipo de grasas. Con émbolo de compactación de grasa empujado por muelle para utilización con las grasas más duras. Presión máxima: 500 bar. Entrega por ciclo de pedal: 2 grs. Depósito estanco, muy robusto y fácilmente transportable, de capacidad 5 Kg. Bomba con purgador de aire, flexible de alta presión de 2 m (140 200) y boquilla con válvula (121 020).

BOMBA ENGRASE INDUSTRIAL A PEDAL 5 KG

70 1 157 000

150 000

Bomba multipresión con depósito oval 16 Kg

A3



Bomba de engrase muy robusta, de gran capacidad, con palanca ajustable en tres diferentes posiciones alternativas, para su utilización en cualquier condición de funcionamiento, principalmente con grasas blandas grado NLGI 0 y/o aceites de alta viscosidad. Presión variable de 175 a 350 bar, con gran entrega por ciclo de accionamiento: 20, 15 o 10 grs respectivamente, según la posición de la palanca. Depósito estanco y muy robusto, de capacidad 16 Kg. Diseño de perfil oval para facilitar el transporte y el accionamiento de la bomba. Incorpora flexible de alta presión 1,8 m con boquilla (715 429).

BOMBA MULTIPRESIÓN CON DEPÓSITO OVAL 16 KG

BMP-16 1 150 000

151 102

Bomba de alta presión para bidón de grasa

A3



Bomba de engrase construida en acero para acoplamiento directo sobre bidones originales de grasa. Presión máxima: 350 bar. Entrega por ciclo: 2 cc
La bomba, dotada de empuñadura de transporte, va provista de tapa con adaptador, disco seguidor y flexible de 1,5 m terminando en acoplamiento rígido con boquilla cuatro grasas con válvula (715 520).

BOMBA ALTA PRESIÓN PARA BIDÓN 20 KG (Ø 330 mm)

BOMBA ALTA PRESIÓN PARA BIDÓN 12 KG (Ø 310 mm)

BAP-20 1 151 102

BAP-12 1 151 100