

360 111



Soportes murales pivotantes para enrollador

C5

Para fijación mural del enrollador a permitiendo un abatimiento de 135° en torno al eje vertical. Incluye tornillos y tuercas para fijación del enrollador al soporte. Dimensiones 250 x 155 mm.

SOPORTE MURAL PIVOTANTE PARA ENROLLADOR ABIERTO (ESTANDAR Y GRAN CAPACIDAD) O CARENADO

SP-1 1 360 111

SOPORTE MURAL PIVOTANTE PARA ENROLLADOR GRAN CAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE

SP-INOX 1 360 110

360 113



Soportes para fijación de enrollador sobre carro

C5

Para fijación de enrolladores carenados o abiertos (estándar y gran capacidad) sobre carros para bidón de 205 l (432 814/432 803).


SOPORTE FIJACIÓN ENROLLADOR PARA CARROS CB-200/NF

SC-1 1 360 113

SOPORTE FIJACIÓN ENROLLADOR PARA CARROS CB-200

SC-3 1 360 135

360 116



Soportes para fijación de enrollador a viga

C5

Los enrolladores abiertos y carenados pueden ser montados suspendidos o anclados a una viga, tipo IPN, con ala mínimo/máximo: 100 - 175 mm, sin realizar taladros, utilizando para ellos el juego de 2 soportes con 4 pernos y tuercas de fijación que constituyen este conjunto.

JUEGO DE SOPORTES FIJACIÓN ENROLLADOR A VIGA IPN

SV-1 1 360 116