

Aparato de premontaje, con regulación automática de la presión

Pre-installation unit, with automatic pressure regulation



para tubo Ø ext.
for o.d. tube



6 - 42

8M05 00 01

54,0

Características técnicas

Este aparato portátil permite un premontaje rápido, exacto y sin fallos de los anillos cortantes. El reequipamiento es rápido y sencillo gracias a que la contera de premontaje y las contraplacas se sustituyen en un momento. La presión óptima de premontaje se regula automáticamente mediante la introducción de las contraplacas correspondientes. El fresado de la contraplaca regula la presión de apoyo. La operación de premontaje dura menos de 3 segundos. Este aparato garantiza un premontaje óptimo.

- longitud: 440 mm
- anchura: 410 mm
- altura: 245 mm
- accionamiento electrohidráulico
- bomba hidráulica: 1,3 kW/2,5/min
- fluido: aceite hidráulico ESSO Nuto H32 – cantidad de llenado 3,3 l
- presión de servicio: 200 bar máximo
- rac. eléctrico: 220 V/50 Hz/1
- nivel sonoro en servicio: < 80 dBA

Technical specifications

This portable unit enables fast and accurate pre-installation of cutting rings. The changeover is quick and simple thanks to interchangeable dies and backing plates. Inserting the appropriate backing plate automatically presets the ideal pre-installation pressure. The reaming action of the backing plate automatically adjusts the contact pressure. Pre-installation is completed in less than 3 seconds. This unit ensures optimal pre-installation.

- wide: 440 mm
- deep: 410 mm
- high: 245 mm
- electro-hydraulic drive
- hydraulic pump: 1.3 kW/2,5/min
- fluid: hydraulic oil ESSO Nuto H32 - quantity 3.3 l
- working pressure: max. 200 bar
- mains supply: 220 V/50 Hz/1
- noise emission: < 80 dBA